

■トリムはメートル単位での販売となります。L100を5個ご注文いただいた場合、100メートル巻が5巻届きますのでご注意ください。

■トリム

TRAT

TRBT

TRCT

TRDT

色一紋様

見本

TRCT

TRCS

■材料特性

項目	TPE	シリコンゴム
比重	0.95	1.2
耐熱性	+135℃	+200℃
耐寒性	-60℃	-60℃
圧縮永久歪	15～25%	16%

●TPEは、焼却時にダイオキシンが発生しません。

■特長

芯金入りなので止め金、接着剤を必要とせず指で押し込むだけで取付ができます。

Type

■材質

	本体	芯金
TRCT	熱可塑性エラストマー (TPE)	アルミニウム
TRCS	シリコンゴム	SPCC

■曲げ方向

①

②

③

対応する板厚

A

W

t

B

型式		色一紋様	L寸指定	A	B	W	t	最小曲げ半径mm			対応可能板厚 (T寸の許容範囲)		
Type	T							曲げ方向①	曲げ方向②	曲げ方向③			
TRAT	0.4	B-5	L1~L100 (1m単位)	4.4	9.7	0.4	1.9	30	30	20	0.3~0.6		
	0.8			4.8	9.5	0.8					0.7~1.2		
	1.6			5.6	9.1	1.6					1.2~1.6		
	2.4			6.4	8.9	2.4					2.0~2.4		
TRBT	0.8	B-5 W-5		5.6	11.3	0.8	2.3	40	40	20	0.6~1.2		
	1.6			6.4	11.1	1.6					1.2~2.0		
	2.4			7.2	11.0	2.4					2.0~2.5		
	3.2			8.0	10.6	3.2					2.6~3.2		
TRCT	1.6			B-5 W-5	6.0	14.5	1.6	2.2	30	30	30	1.2~2.4	
	3.2				7.6	14.0	3.2					2.4~3.6	
	4.8				9.2	13.3	4.8					4.0~5.0	
	6.4				10.8	12.7	6.4					5.5~6.4	
TRDT	3.2				B-5 W-5	7.8	19.0	3.2	2.3	50	50	50	2.3~4.0
	6.4					11.0	17.5	6.4					6.0~7.0
	8.0					12.6	16.7	8.0					7.0~8.5
	9.5					14.1	15.9	9.5					9.0~9.5
12.7	17.3					14.6	12.7	12.0~12.7					
TRCS	3.2	G-6 B-6	L1~L75 (1m単位)		9.6	13.2	4.6	2.5	50	50	50	1.0~3.2	

●最小曲げ半径の数値は実験値であり、製品の性能を保証するものではありません。参考値としてご使用ください。

Order注文例

型式 - 色一紋様 - L

TRCT3.2 - B-5 - L6

Delivery出荷日

■TPEタイプ (TRCT)

在庫品 翌日出荷 PM 127

■シリコンゴムタイプ (TRCS)

3 日目出荷 急 ストック A 翌日出荷 800円/1本 PM 6:00迄 PM 128

●ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

●在庫品表示ですが、指定サイズでのカットを行う為、キャンセル・返品はできませんのでご注意ください。

●3本以上で1明細行当たり一律2,160円

Price価格

■数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P127

数量区分	標準対応				個別対応 大口
	小口				
数量	1～4	5～9	10～29	30～50	51～
値引率	基準単価	5%	10%	15%	お見積り

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

●シリコンゴムタイプTRCSには適用されません。

型式		色－紋様	L寸指定	¥ 基準単価/m						
Type	T			1～4m	5～9m	10～14m	15～29m	30～74m	75～99m	100m
TRAT	0.4	B－5	L1～L100 (1m単位)	380	340	300	280	260	240	220
	0.8									
	1.6									
	2.4									
TRBT	0.8	B－5 W－5		470	400	360	320	300	280	260
	1.6									
	2.4									
	3.2									
TRCT	1.6			550	460	420	380	360	340	320
	3.2									
	4.8									
	6.4									
TRDT	3.2			650	560	520	440	420	400	380
	6.4									
	8.0									
	9.5									
12.7										
TRCS	3.2	G－6 B－6	L1～L75 (1m単位)	2,220						－

●L寸法の指示は1m単位です。

■加工に手間のかかる角に使用するトリムコーナーをご用意しました。リップ部が切り口、サイズ違いの段差を隠します。

■トリムコーナー

TRIN

TROUT

色一紋様

見本

TRIN

TROUT

■材料特性

項目	TPE	シリコンゴム
比重	0.95	1.2
耐熱性	+135℃	+200℃
耐寒性	-60℃	-60℃
圧縮永久歪	15～25%	16%

●TPEは、焼却時にダイオキシンが発生しません。

■特長

芯金入りなので止め金、接着剤を必要とせず指で押し込むだけで取付ができます。

Type

■材質

	本体	芯金
TRIN	熱可塑性エラストマー (TPE)	アルミニウム
TROUT	熱可塑性エラストマー (TPE)	アルミニウム

■曲げ方向

①

②

③

対応する板厚

A1

A

W

B

B1

L

6

型式 Type		角方向	色	L	A ₁	A	B ₁	B	W	対応可能板厚 (寸法の許容範囲)	適合トリム	¥基準単価		¥スライド単価	
												1～2本	3～4	5～1000	
TRIN	0.8	内角	B (黒)	50	7.6	5.6	13.5	12.3	0.8	0.6～1.2	TRAT 0.8* TRBT 0.8	650	600	550	
	1.6			80	8.4	6.4	12.3	12.1	1.6	1.2～2.0	TRAT 1.6* TRBT 1.6	700	650	600	
	2.4			100	9.2	7.2	12.2	12	2.4	2.0～2.5	TRAT 2.4* TRBT 2.4	750	700	650	
	3.2			100	9.6	7.6	15.2	15	3.2	2.4～3.6	TRBT 3.2* TRCT 3.2	800	750	700	
TROUT	0.8	外角		50	7.6	5.6	13.5	12.3	0.8	0.6～1.2	TRAT 0.8* TRBT 0.8	650	600	550	
	1.6			80	8.4	6.4	12.3	12.1	1.6	1.2～2.0	TRAT 1.6* TRBT 1.6	700	650	600	
	2.4			100	9.2	7.2	12.2	12	2.4	2.0～2.5	TRAT 2.4* TRBT 2.4	750	700	650	
	3.2			100	9.6	7.6	15.2	15	3.2	2.4～3.6	TRBT 3.2* TRCT 3.2	800	750	700	

*トリム側B寸法が短くなりますが、隙間はトリムコーナーのリップ部に隠れます。

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Order注文例

型式 - 色

TRIN 0.8 - B

Delivery出荷日

在庫品 翌日出荷 PM 127

●ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Example使用例

