

配管支持具

一立配管用バンド・羽子板足・T字型足



CADデータフォルダ名: 51_Pipes_Fitting_Valves

立配管用バンド

Type	標準		M材質		S表面処理
	標準	保護材付	本体	保護材	
KBND	KBND	KBND	SPHC	軟質塩ビ(白)	三価クロメート
KBNS	KBND	KBND	SUS304	—	—

標準タイプ

保護材付タイプ

*KBNDDのtは、板金の厚みを表します。保護材の膜厚は、(1.5)となります。

Type	No.	適用管外径 D	(L)	t			W	C	P	¥パラチャージ (明細行単位) 1~29コ	KBND		KBNS		KBND	
				KBND	KBNS	KBND					¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価
標準タイプ KBND KBNS	10A	17.3	73	1.8	2	0.6	25	45	20	+200円 / 明細行	30~39コ	40~50コ	1~9コ	10~20コ	1~9コ	10~20コ
	15A	21.7	77								120	114	510	485	230	219
	20A	27.2	84								50	48	300	270	250	238
	25A	34	88								50	48	310	280	270	257
	32A	42.7	98								80	76	340	310	290	276
保護材付タイプ KBND	40A	48.6	104	90	86	410	370	320	304							
	50A	60.5	116	90	86	470	430	—	—							

● KBNDDは、軟質塩ビの特性上60℃までの配管にご利用ください。
 ● t部1~29コのご注文は、基準単価+パラチャージ(明細行)を申し受けます。
 ● 表示数量超えはWOSにてご確認ください。
 ● 計算例① KBND25Aを30コご注文の場合
 1コ当たりのパラチャージ: 200円÷30=66円 [計算例②] KBND25Aを30コご注文の場合
 1コ当たりの価格: 基準単価49円+66円=115円
 計(1明細行)115円×30=345円
 ● 計算例② TGA2を30コご注文の場合
 基準単価57円×30コ=1,710円(パラチャージなしの場合)
 ● 表示数量超えはWOSにてご確認ください。

羽子板足

Type	M材質	S表面処理
HGA	SS400	三価クロメート
HGAS	SUS304	—

● t部1~29コのご注文は、基準単価+パラチャージ(明細行)を申し受けます。
 ● 計算例① TGA2を2コご注文の場合
 1コ当たりのパラチャージ: 200円÷2=100円
 1コ当たりの価格: 基準単価57円+100円=157円
 計(1明細行)157円×2=314円
 ● 計算例② TGA2を30コご注文の場合
 基準単価57円×30コ=1,710円(パラチャージなしの場合)

T字型足

Type	M材質	S表面処理
TGA	SPHC	三価クロメート
TGAS	SUS304	—

SGPPN (P.1520) *下図参照
 *部拡大図
 KBND/KBNS (管を挟み、振れを止める)
 HGA/HGAS (立配管用バンドの取り付け足)

配管支持具

一サドルバンド・配管用Uボルト

CADデータフォルダ名: 51_Pipes_Fitting_Valves

サドルバンド

Type	標準		M材質		S表面処理
	両サドル	片サドル	本体	保護材	
RSDLN	RSDLN	RSDLN	SPHC	軟質塩ビ(白)	三価クロメート
RSDLNS	RSDLN	RSDLN	SUS304	—	—

両サドルタイプ

片サドルタイプ

*KBND25Aは、板金の厚みを表します。保護材の膜厚は、(1.5)となります。

両サドルタイプ

Type	No.	適用管外径 D	(L)		(P)		W	RSDLN		RSDLNS	
			RSDLN	RSDLNS	RSDLN	RSDLNS		¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価
RSDLN RSDLNS	15A	21.7	60	60	47	47	19	1~9コ	10~30コ	1~9コ	10~30コ
	20A	27.2	65	65	52	52		300	210	400	280
	25A	34.0	73	72	60	59		350	250	430	300
	32A	42.7	81	86	68	73	21	390	270	470	330
	40A	48.6	86	88	73	75		400	280	490	340
50A	60.5	100	102	87	89	420	290	510	360		
							440	310	530	370	

片サドルタイプ

Type	No.	適用管外径 D	(L)		t		W		KSDLN		KSDLS	
			KSDLN	KSDLS	KSDLN	KSDLS	KSDLN	KSDLS	¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価
KSDLN KSDLS	15A	21.7	45	49	1.6	1.2	25	20	1~9コ	10~30コ	1~9コ	10~30コ
	20A	27.2	50	54.5					290	200	370	260
	25A	34	57	67					310	220	400	280
	32A	42.7	71	75				25	330	230	470	380
	40A	48.6	77	82					350	250	550	450
	50A	60.5	89	99					370	260	640	550
					420	290	780	660				

配管用Uボルト

Type	M材質	S表面処理	A付属品
UB	SS400	三価クロメート	ナット2コ(SUS304)
UBSU	SUSXM7	(SUS304相当)	ナット2コ(SUS304)

UB (ステンレス)
 本体 25
 付属品ナット

ナットサイズ

M (並目)	B	C	T
M4	7	8.1	3.2
M5	8	9.2	4
M6	10	11.5	5

Type	No.	適用配管	M (並目)	(H)	L	UB		UBSU	
						¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価
UB UBSU	3	10A	M4	34	21.3	100	55	170	140
	4	15A	M4	37	25.7	110	55	180	140
			M5	26.7					
	6	20A	M4	39	31.2	130	60	190	150
			M5	32.2					
	8	25A	M4	43	38	150	60	230	150
			M5	39					
	10	32A	M5	47	47.7	170	65	250	160
			M6	48.7					
	12	40A	M5	50	53.6	170	65	280	160
			M5	57					
	16	50A	M5	57	65.5	180	75	300	170

*配管の外径(mm)は参考値になります。 ●表示数量超えはWOSにてご確認ください。



□:新価格

類似部
品比
平均
20%
OFF

類似品比較ポイント

①JIS規格準拠品②肉厚・重量・高強度③RoHS対応品

CADデータフォルダ名: 51_Pipes_Fitting_Valves

90°エルボ. Type, Material, Surface Treatment, Dimensions, RoHS

Table for 90° Elbow with columns for Type, No., Rc (PT), Dimensions (D, L, A), and Weight (SGPPE, SUTPE, SUTPES).

メス・オスエルボ. Type, Material, Surface Treatment, Dimensions, RoHS

Table for Male/Female Elbow with columns for Type, No., R·Rc (PT), Dimensions (D, L1, L2, A, B), and Weight (SGPPEL, SUTPEL).

チーズ. Type, Material, Surface Treatment, Dimensions, RoHS

Table for Tee with columns for Type, No., Rc (PT), Dimensions (D, L, A), and Weight (SGPPT, SUTPT).

六角ニップル. Type, Material, Surface Treatment, Dimensions, RoHS

Table for Hex Nipple with columns for Type, No., R (PT), B*, L (L), d, and Weight (SGPNR, SUTNR, SUTNRS).

Order 注文例, 型式 SUTPE20A

Delivery 出荷日, 在庫品, 翌日出荷 P.127

適用規格

類似部品: JIS B 2301, JIS B 2302, JIS B 0203 準拠

C-VALUE部品: ISO 4144 準拠、GB/T 7306 相当

継手材料. Table with columns for Fitting Type, Iron, and Stainless Steel.

圧力・温度基準

類似部品・C-VALUE部品共通仕様. Table with columns for Fluid State (°C) and Maximum Use Pressure (MPa).

*脈動水とは、定常な作動条件下で発生し、ほぼ周期的に圧力及び流量が変動する水流です。

類似品比較ポイント

①ISO規格相当品②肉薄・軽量③RoHS非対応品

CADデータフォルダ名: 51_Pipes_Fitting_Valves

90°エルボ. Type, Material, Dimensions, RoHS

Table for 90° Elbow (C-SUTPE) with columns for Type, No., Rc (PT), Dimensions (D, L, A), and Weight.

メス・オスエルボ. Type, Material, Dimensions, RoHS

Table for Male/Female Elbow (C-SUTPEL) with columns for Type, No., R·Rc (PT), Dimensions (D, L1, L2, A, B), and Weight.

チーズ. Type, Material, Dimensions, RoHS

Table for Tee (C-SUTPT) with columns for Type, No., Rc (PT), Dimensions (D, L, A), and Weight.

Order 注文例, 型式 C-SUTPE20A

Delivery 出荷日, 在庫品, 翌日出荷 P.127

Example 使用例. Diagram showing various fittings and their applications.

最小肉厚部寸法・重量

90°エルボ. Diagram showing dimensions for 90-degree elbow.

Table for 90° Elbow showing minimum wall thickness and weight for similar and C-VALUE parts.

メス・オスエルボ. Diagram showing dimensions for male/female elbow.

Table for Male/Female Elbow showing minimum wall thickness and weight for similar and C-VALUE parts.

チーズ. Diagram showing dimensions for tee.

Table for Tee showing minimum wall thickness and weight for similar and C-VALUE parts.

ソケット



Table with columns: Type (SGPPSH, SUTPSH), Material (S25C, SCS13A), Dimensions (L, Rc(PT), Ø)

Table with columns: Type, No., Rc(PT), (D), (L), (D), (L), Standard Unit, Sliding Unit

表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

六角ソケット



Table with columns: Type (SGPSH), Material (S25C), Dimensions (2-Rc(PT), Ø, B, L)

Table with columns: Type, No., Rc(PT), B, (Ø), (D), (L), Standard Unit, Sliding Unit

表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

エルボ



Table with columns: Type (SGPPEH, SUPESH), Material (S25C, SCS13A), Dimensions (L, Rc(PT), Ø)

Table with columns: Type, No., Rc(PT), (D), (L), (D), (L), Standard Unit, Sliding Unit

表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

45°エルボ



Table with columns: Type (SGPHEH, SUTHEH), Material (S25C, SCS13A), Dimensions (L, Rc(PT), Ø)

Table with columns: Type, No., Rc(PT), (D), (L), (D), (L), Standard Unit, Sliding Unit

表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

メス・オスエルボ



Table with columns: Type (SGPELH, SUTELH), Material (S25C, SCS13A), Dimensions (R(PT), Rc(PT), L, B, (L2))

Table with columns: Type, No., R Rc(PT), (D), (L1), (L2), A, B, (D), (L1), (L2), A, B, Standard Unit, Sliding Unit

表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

チーズ



Table with columns: Type (SGPPTH, SUTPTH), Material (S25C, SCS13A), Dimensions (Rc(PT), Ø)

Table with columns: Type, No., Rc(PT), (D), (L), (D), (L), Standard Unit, Sliding Unit

表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

プラグ



Table with columns: Type (SGPPPJ, SUPPPJ), Material (S25C, SCS13A), Dimensions (Ø, (T), (L), R(PT))

Table with columns: Type, No., R(PT), (L), (T), (H), (L), (T), (H), Standard Unit, Sliding Unit

表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

六角ニップル



Table with columns: Type (SGPNRJ, SUTNRJ), Material (S25C, SCS13A), Dimensions (L, Rc(PT), Ø, B)

ユニオン (リング付)



Table with columns: Type (SGPPUJ, SUTPUJ), Material (S25C, SCS13A), Dimensions (L, Rc(PT), Ø, B)

異径ソケット



Table with columns: Type (SGPSDJ, SUTSSJ), Material (S25C, SCS13A), Dimensions (T1, T2, L, (D), L, (D))

異径ニップル



Table with columns: Type (SGPNPJ, STUPDJ), Material (S25C, SCS13A), Dimensions (B, L, (Ø1), A, (Ø2), T1, T2)

異径チーズ



Table with columns: Type (SGPTDJ), Material (S25C), Dimensions (B, T1, T2, (A), (B))

プッシング



Table with columns: Type (SGPPBJ, SUTPBJ), Material (S25C, SCS13A), Dimensions (B, L, C, (Ø), (B), L, C, (Ø))

継手仕様

Table with columns: Material, Temperature, Pressure, Application

*S25C材はJIS B2316(2欄)、SUS304材はJIS B2316(1欄)にて製作しております。

Table with columns: Type, No., R(PT), (Ø), (L), (B), (Ø), (L), (B), Standard Unit, Sliding Unit

表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

Table with columns: Type, No., Rc(PT), (B1), (L), (A), (B), (B1), (L), (A), (B), Ring, Standard Unit, Sliding Unit

特長: ナットを回して外すことができるため、管自体を回さなく取外し可能な継手です。

表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

Table with columns: Type, No., Rc(PT), T1, T2, L, (D), L, (D), Standard Unit, Sliding Unit

表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

Table with columns: Type, No., R(PT), T1, T2, L, A, (B), (Ø1), (Ø2), L, A, (B), (Ø1), (Ø2), Standard Unit, Sliding Unit

表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

Table with columns: Type, No., Rc(PT), T1, T2, (A), (B), Standard Unit, Sliding Unit

表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

Table with columns: Type, No., T1, T2, SGPPBJ, SUTPBJ, Standard Unit, Sliding Unit

表示数量超えはWOSIにてご確認ください。



Order 注文例



Delivery 出荷日



在庫品



翌日出荷 P.127



ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

BALL VALVES
ボールバルブ

価格改訂

□: 新価格

MISUMI C-VALUE BALL VALVES
ボールバルブ

類似部品比
最大40% OFF

類似品比較ポイント

①JIS・JV規格準拠品②RoHS対応品

CADデータフォルダ名: 51_Pipes_Fitting_Valves

レデュースボアタイプ

Type	材質		最高使用圧力
	本体	ボールシート	
BRTK	C3771BE	グラスファイバー入りふっ素樹脂	水・油・空気:4.12MPa
BSFF	SCS13A	ふっ素樹脂	水・油・空気・ガス:4.12MPa
BSFFS	SCS14A	ふっ素樹脂	飽和蒸気:1MPa

A(レバーハンドル型)

BRTK

B(蝶ハンドル型)

BSFF

BSFFS



RoHS

型式	ハンドル形状	No.	Rc (PT)	d	S	A形状			B形状			BRTK		BSFF		BSFFS	
						L	(H)	W	L	(H)	W	1~4コ	5~10コ	1~4コ	5~10コ	1~4コ	5~10コ
BRTK BSFF BSFFS	A (レバーハンドル型) B (蝶ハンドル型)	8A	1/4	4.5(5)	17	39	31(35)	60(65)	39	25(27)	35(51)	2,270	2,040	1,170	1,050	1,430	1,290
		10A	3/8	6.8(7)	21	44	36(39)	70(68)	44	29	40(55)	2,710	2,430	1,220	1,090	1,520	1,370
		15A	1/2	9.2	25	56.5(59)	41(42)	85(82)	56.5(59)	35(33)	55(57)	3,060	2,750	1,510	1,350	1,890	1,700
		20A	3/4	12.5	32	59(60)	44(45)	85(82)	59(60)	39(38)	55(57)	3,870	3,490	1,780	1,600	2,170	1,960
		25A	1	16(15)	38	71(72)	48(51)	100	71(-)	40.8(-)	69(-)	5,450	4,900	2,300	2,070	2,700	2,560

BSFF・BSFFSは、()内寸法になります。BSFF・BSFFSのハンドル形状のB、No.25Aはお取扱いできません。

フルボア(大流量)タイプ

Type	材質		最高使用圧力
	本体	ボールシート	
BRTW	C3771BE	グラスファイバー入りふっ素樹脂	水・油・空気:4.12MPa
BSCSF	SCS14A	ふっ素樹脂	水・油・空気・ガス:4.12MPa 飽和蒸気:1MPa

A(レバーハンドル型)

BRTW

B(蝶ハンドル型)

BSCSF



RoHS

型式	ハンドル形状	No.	Rc (PT)	d	S	A形状			B形状			¥基準単価		¥スライド単価	
						L	(H)	W	L	(H)	W	1~4コ	5~10コ		
BRTW	A (レバーハンドル型) B (蝶ハンドル型)	8A	1/4	10	20	50	37	70	50	35	55	2,730	2,450		
		10A	3/8	10	22	50	37	70	50	35	55	3,000	2,700		
		15A	1/2	15	26	65	40	80	65	41	70	3,230	2,910		
		20A	3/4	20	32	68	44	80	68	45	70	3,750	3,380		
		25A	1	25	39	79	50	110	79	54	5,060	4,550			
BSCSF	-	15A	1/2	15	27	68	59	102	-	-	-	2,550	2,420		
		20A	3/4	20	33	77	62	120	-	-	-	3,390	3,220		
		25A	1	25	40	90	76	150	-	-	-	4,610	4,370		
		40A	1 1/2	38	56	111	88	165	-	-	-	9,230	8,760		
		50A	2	50	70	126	95	165	-	-	-	13,640	12,950		

Order 注文例: BRTKA10A BRTWB15A
Delivery 出荷日: 在庫品 翌日出荷 P.127
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

類似品比較ポイント

①GB・ASME規格相当品②RoHS非対応品

CADデータフォルダ名: 51_Pipes_Fitting_Valves

レデュースボアタイプ

Type	ハンドル形状	材質		最高使用圧力
		本体	ボールシート	
C-BSFFA	レバーハンドル型	ステンレス	ふっ素樹脂	水・油・空気・ガス:4.12MPa

型式	Type	No.	Rc (PT)	d	S	L	(H)	W	¥基準単価	
									1~4コ	5~10コ
C-BSFFA		8A	1/4	4.6	16.5	39	30	63	936	889
		10A	3/8	7	20.5	43	38	84	976	927
		15A	1/2	9	24.5	51.5	38	89	1,208	1,147
		20A	3/4	12.5	30	56.5	41	89	1,424	1,352
		25A	1	15	37.5	66.5	53	109	1,840	1,748

フルボアタイプ(大流量)

Type	ハンドル形状	材質		最高使用圧力
		本体	ボールシート	
C-BSCSF	レバーハンドル型	ステンレス	ふっ素樹脂	水・油・空気・ガス:4.12MPa

型式	Type	No.	Rc (PT)	d	S	L	(H)	W	¥基準単価	
									1~4コ	5~10コ
C-BSCSF		15A	1/2	15	25	59.5	55	100	1,530	1,453
		20A	3/4	20	31	65.5	65	108	2,034	1,932
		25A	1	25	38	76.5	70	119	2,766	2,627
		40A	1 1/2	38	53	101	87	150	5,538	5,261

Order 注文例: 型式 C-BSFFA20A

Delivery 出荷日: 在庫品 翌日出荷 P.127
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分	標準対応		個別対応	
	小口	大口	小口	大口
数量	1~10	11~	11~	11~
出荷日	通常	お見積り	お見積り	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

51 管・継手・バルブ

