

## ANGULAR BEARING SETS DB+BALL TYPE


# アンギュラベアリングホルダセット

## アンギュラ背面組合せ+深溝玉軸受 一インロータイプ




Type	①アンギュラベアリング(背面組合せ)	③ホルダ ④内輪用スペーサ ⑤ノーマルカバー ⑥標準カバー・オイルシール用カバー ⑦内輪固定用カラー ⑧内輪固定用カラー	⑨カバー固定用ボルト	
M材質	M材質	S表面処理	M材質	S表面処理
ABGYB	SUJ2	S45C相当 四三酸化鉄皮膜 無電解ニッケルメッキ	SCM435	四三酸化鉄皮膜
ABGY	SUJ2	S45C相当 四三酸化鉄皮膜 無電解ニッケルメッキ	SUS304	—

①アンギュラベアリングホルダセットは、ホルダ本体に部品を組み込まない状態で納品致します。  
②アンギュラベアリングホルダセットは必ず外輪を専用カバーで絞り込み、内輪もベアリングナット等で締め付けてご使用ください。  
深溝玉軸受側はホルダに左右1mmずつの遊びが設定しており、内輪用スペーザの長さ調整なしで、内輪を絞り込むことができます。  
③深溝玉軸受側⑤には、ノーマルカバーを標準付属します。  
アンギュラ側⑥には、N 標準カバー、S オイルシール用カバー、R Oリング用カバーのいずれかを選択してください。  
④Oリングに触れる事によりトルクがかかることがあります。



軸受け精度(①アンギュラベアリング)JIS B1514 4級 \*接觸角15°  
(②深溝玉軸受)JIS B1514 0級



Type	ベアリング品番	⑥カバー選択	L	S	d	Dh7	許容差	B	b1	b2	H	D2	T	dh	E	D196	許容差	P.C.D.	d1	d2	H1	
ABGYB (四三酸化鉄皮膜)	7002	標準カバー	60	75	10	15	32	9	13	20	6002ZZ	75	48	12	28	18	50	-0.009	62	11	6.6	6.5
	7003		70	85	17	35	+0.025	10	14	22	6003ZZ	31	53	8	31	18	50	-0.025	62	11	6.6	6.5
	7004		80	100	20	42	0	12	16	26	6004ZZ	92	58	15	36	22	60	-0.010	75	14	9	8.5
	7005		100	125	25	47	0	13	17	28	6005ZZ	98	63	41	41	27	65	-0.029	80	106	116	11.5
	7006		120	150	30	55	0	14	18	30	6006ZZ	120	78	18	48	27	86	0.012	98	117.5	11	10.5
	7007	オイルシール用 R Oリング用	140	175	35	62	+0.030	15	19	32	6007ZZ	126	84	18	55	27	86	0.012	106	116	122	124
	7008		160	200	40	68	0	16	20	34	6008ZZ	140	92	20	60	30	95	-0.034	122	100	105	124
	7009		180	225	20	45	75	16	20	34	6009ZZ	145	98	20	69	30	100	-0.034	122	117.5	11	10.5
	7010		200	250	50	80	0	50	101	147	6010ZZ	147	101	74	74	105	124	0.012	124	122	117.5	11.5

No.	⑤⑥カバー部詳細								⑥カバー部詳細							⑨カバー固定用ボルト				
	D	D2	dh	T1	T2	p.c.d.	d3	d4	t2	N標準カバー	Sオイルシール用カバー	R Oリング用カバー	付属品オイルシール	Ra	Rb	Rt	r	付属品Oリング		
7002	32	48	28	6	8	40	6.5	3.5	3.1	21	32	22	5	G20325	24	20	3.2	0.4	P20	M3-8
7003	35	48	31	7	9	48	8	4.5	4.1	31	40	32	6	D25356	31	25			P25	M4-10
7004	42	58	36	8	10	53	11	5.5	5.1	41	50	42	6.5	D30407	36	30			P30	M4-10
7005	47	63	41	8	10	64	11	6.5	6.1	46	60	47	7	D40506.5	41	35			P35	M5-12
7006	55	78	48	9	11	72	11	7.5	7.1	51	65	52	8	D45609	46	40			P40	M5-12
7007	62	84	55	9	11	78	11	8.5	8.1	56	70	57	9	D55709	51	45			P45	M6-12
7008	68	92	60	9	11	85	11	9.5	9.1	61	75	62	9	D60759	56	50			P50	M6-12
7009	75	98	69	11	13	88	11	10.5	10.1	61	75	62	10	D60759	70	60	7.5	0.8	P60	M6-15
7010	80	101	74	11	13	88	11	11.5	11.1	61	75	62	11	D60759	70	60	8			


No.	⑦固定用カラー詳細	⑧固定用カラー詳細	④内輪用スペーザ詳細						
	外径	内径	厚み	外径	内径	厚み	外径	内径	厚み(l)
7002	20	15	8.5	20	15	9.5	20	15	L-32
7003	25	20	9.5	25	20	10.5	25	20	L-35
7004	30	25	10.5	30	25	11.5	30	25	L-41
7005	40	30	11.5	40	30	12.5	40	30	L-44
7006	45	35	12.5	45	35	13.5	45	35	L-47
7007	50	40	12.5	50	40	13.5	50	40	L-50
7008	55	45	13.5	55	45	14.5	55	45	L-53
7009	60	50	13.5	60	50	14.5	60	50	L-53
7010	65	55	14.5	65	55	15.5	65	55	L-53

Order  
注文例  
Type  
ベアリング  
ABGY 7004 - R - 100

Delivery  
出荷日  
● 7002~7005  
● 7006~7010  
5 日目出荷  
7 日目出荷

Price  
価格  
数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P133  
数量区分  
標準対応 小口 大口  
数量  
1~4 5~  
出荷日  
通常 お見積り

④表示数量超えはWOSにてご確認ください。



ベアリング品番	L	ABGYB								ABGY								カバー-N			
		カバー-N				カバー-S				カバー-R				カバー-N				カバー-S			
1本	2~4本	1本	2~4本	1本	2~4本	1本	2~4本	1本	2~4本	1本	2~4本	1本	2~4本	1本	2~4本	1本	2~4本	1本	2~4本	1本	2~4本
7002	60	34,330	32,610	34,610	32,870	34,890	33,140	34,780	33,040	35,070</td											