





RoHS1

適用	L寸公差		M材質	S表面処理
	マイナス公差	プラス公差		
内輪用	CLBU	CLBP	5000系アルミ合金	—
	CLBUB	CLBPB	一般構造用鋼	四三酸化鉄皮膜
	CLBUM	CLBPM		無電解ニッケルメッキ
	CLBUS	CLBPS	SUS304	—

■内輪用 (マイナス公差)




(プラス公差)




適用	L寸公差		M材質	S表面処理
	マイナス公差	プラス公差		
外輪用	CLBS	CLBT	5000系アルミ合金	—
	CLBSB	CLBTB	一般構造用鋼	四三酸化鉄皮膜
	CLBSM	CLBTM		無電解ニッケルメッキ
	CLBSS	CLBTS	SUS304	—

■外輪用 (マイナス公差)



(プラス公差)



*L=3未滿 C0.2以下

型式 Type	d	D	L 指定0.1mm単位	Ds	適用ベアリング	¥基準単価											
						CLBU・CLBP			CLBUB・CLBPB			CLBUM・CLBPM			CLBUS・CLBPS		
						L1.0~25.0	25.1~50.0	50.1~100.0	L1.0~25.0	25.1~50.0	50.1~100.0	L1.0~25.0	25.1~50.0	50.1~100.0	L1.0~25.0	25.1~50.0	50.1~100.0
内輪用 (マイナス公差) CLBU CLBUB CLBUM CLBUS (プラス公差) CLBP CLBPB CLBPM CLBPS	3	5	1.0~50.0	4	673Z・693Z・623Z	310	370	—	370	420	—	390	450	—	390	510	—
	4	7		6	674Z*・694Z・624Z	370	410	—	420	460	—	450	500	—	460	550	—
	5	8		7	675Z*・695Z・605Z・625Z	410	450	—	460	500	—	460	500	—	500	600	—
	6	9		8	676Z・696Z・606Z・626Z	450	480	—	500	540	—	500	530	—	540	650	—
	8	10		9	678Z	—	—	—	550	590	—	500	550	—	—	—	—
		11		10	678Z・698Z・608Z・628Z	480	520	—	490	520	—	530	580	—	580	680	—
	10	12		11	6700Z	—	—	—	550	590	—	500	550	—	—	—	—
		13		12	6800Z	520	550	930	510	550	890	550	600	1,010	630	750	1,270
		14		13	6900Z・6000Z	530	590	980	550	590	1,000	500	550	930	570	690	1,170
		17		16	6200Z・6300Z	570	630	1,060	580	630	1,070	530	580	1,000	610	730	1,240
		15	14	6701Z・6801Z	570	630	1,060	580	630	1,070	520	560	980	610	730	1,240	
	12	16	15	6901Z・6001Z	570	630	1,060	580	630	1,070	530	580	1,000	610	730	1,240	
		18	17	6201Z・6301Z	590	660	1,100	590	650	1,090	550	600	1,010	630	750	1,270	
		15	19	6702Z・6802Z	590	660	1,100	590	650	1,090	550	600	1,010	630	750	1,270	
			21	18	6902Z・6002Z	590	660	1,100	590	650	1,090	550	600	1,010	630	750	1,270
			23	20	6202Z	600	670	1,170	590	670	1,150	570	630	1,100	650	820	1,400
	17	20	22	6302Z	—	—	—	670	740	1,270	650	720	1,230	—	—	—	
		22	19	6803Z	610	700	1,220	590	670	1,150	570	630	1,100	650	820	1,400	
		24	21	6903Z・6003Z	610	700	1,220	590	670	1,150	570	640	1,100	650	820	1,400	
		26	23	6203Z	660	730	1,280	610	720	1,190	580	660	1,130	700	860	1,480	
		20	25	6303Z	—	—	—	670	740	1,270	650	720	1,230	—	—	—	
	20	23	22	6804Z	610	730	1,240	590	670	1,150	580	670	1,130	660	860	1,430	
		25	24	6904Z	630	730	1,230	600	710	1,180	580	680	1,140	660	860	1,430	
		27	26	6004Z・6204Z	650	730	1,240	670	740	1,270	650	720	1,230	740	900	1,530	
		29	28	6304Z	—	—	—	700	780	1,350	670	750	1,300	—	—	—	
		25	28	27	6805Z	650	730	1,240	680	750	1,300	660	730	1,260	760	940	1,610
	31		28	6905Z	670	760	1,300	700	780	1,350	670	750	1,300	760	940	1,610	
	33		30	6005Z	700	780	1,350	730	810	1,390	700	780	1,330	790	980	1,660	
	36		32	6205Z	700	780	1,350	730	810	1,390	700	780	1,330	790	980	1,660	
	35		33	6305Z	—	—	—	790	890	1,450	760	990	1,590	—	—	—	
	30	33	32	6806Z	720	830	1,400	730	840	1,410	710	790	1,360	810	1,040	1,760	
		35	34	6906Z	720	830	1,400	740	870	1,480	720	830	1,430	810	1,040	1,760	
		38	37	6006Z	730	870	1,440	760	900	1,490	730	860	1,440	830	1,080	1,790	
		40	39	6206Z	750	880	1,490	780	970	1,660	750	910	1,540	850	1,100	1,840	
		43	42	6306Z	—	—	—	850	1,020	1,590	940	1,120	1,750	—	—	—	
	35	38	37	6807Z	820	960	1,560	790	890	1,450	760	990	1,590	970	1,230	1,950	
		42	41	6907Z	870	1,050	1,620	790	950	1,460	870	1,050	1,620	1,030	1,300	2,010	
		44	43	6007Z・6207Z	920	1,100	1,710	830	980	1,540	910	1,080	1,700	1,090	1,360	2,110	
		46	45	6207Z	—	—	—	850	1,020	1,590	940	1,120	1,750	—	—	—	
		48	47	6307Z	—	—	—	890	1,060	1,660	980	1,160	1,820	—	—	—	
	40	43	42	6808Z	930	1,110	1,740	840	990	1,570	930	1,090	1,720	1,120	1,400	2,220	
		46	45	6908Z	950	1,120	1,790	850	1,020	1,590	940	1,120	1,750	1,120	1,400	2,220	
		49	48	6008Z・6208Z	1,010	1,200	1,890	890	1,060	1,660	980	1,160	1,820	1,200	1,480	2,350	
		52	51	6208Z	—	—	—	940	1,190	1,960	1,020	1,300	2,130	—	—	—	
		54	53	6308Z	—	—	—	1,070	1,380	2,240	1,180	1,520	2,440	—	—	—	
	45	53	52	6009Z	—	—	—	990	1,280	2,080	1,090	1,410	2,260	—	—	—	
		55	54	6209Z	—	—	—	1,100	1,420	2,310	1,210	1,570	2,500	—	—	—	
	50	56	55	6310Z	—	—	—	1,120	1,440	2,350	1,230	1,600	2,540	—	—	—	
		60	59	6210Z	—	—	—	1,210	1,560	2,530	1,330	1,730	2,750	—	—	—	

❗ L=3未満のとき、*部ベアリングは使用できません。

型式 Type	D	L 指定0.1mm単位	d	Dh	適用ベアリング	¥基準単価											
						CLBS・CLBT			CLBSB・CLBTB			CLBSM・CLBTM			CLBS・CLBTS		
						L1.0~25.0	25.1~50.0	50.1~100.0	L1.0~25.0	25.1~50.0	50.1~100.0	L1.0~25.0	25.1~50.0	50.1~100.0	L1.0~25.0	25.1~50.0	50.1~100.0
外輪用 (マイナス公差) CLBS CLBSB CLBSM CLBSS (プラス公差) CLBT CLBTB CLBTM CLBTS	6	1.0~50.0	4	5	673ZZ	360	420	—	410	490	—	440	510	—	440	580	—
	7		5	6	674ZZ	370	470	—	420	530	—	450	570	—	460	630	—
	8		5	6	693ZZ	400	480	—	450	540	—	480	580	—	470	650	—
	10		7	8	623ZZ	410	490	—	460	570	—	460	550	—	500	660	—
	11		7	8	694ZZ	420	520	—	490	580	—	470	580	—	520	680	—
	13		9	10	624ZZ・695ZZ	470	550	—	470	560	—	520	610	—	520	680	—
	14		10	11	605ZZ	480	590	—	490	590	—	530	650	—	520	690	—
	15		10	11	696ZZ	520	630	—	520	630	—	530	650	—	560	730	—
	16		11	12	625ZZ	530	640	—	550	650	—	530	650	—	570	750	—
	17		12	13	606ZZ	580	670	—	560	660	—	530	650	—	610	790	—
	19	14	15	626ZZ・698ZZ	590	710	—	570	700	—	550	670	—	630	840	—	
	19A	16	17	6800ZZ	590	710	1,090	580	710	1,070	560	680	980	630	840	1,300	
	21	18	19	6801ZZ	600	730	1,140	590	720	1,110	570	690	1,040	660	880	1,350	
	CLBS	17	18	608ZZ・6900ZZ	630	750	1,150	600	730	1,130	580	700	1,070	660	880	1,350	
	CLBSB	19	20	628ZZ・6901ZZ	660	780	1,230	640	760	1,180	620	730	1,140	700	920	1,430	
	CLBSM	21	22	6802ZZ	670	820	1,280	650	790	1,200	640	760	1,170	740	980	1,500	
	CLBSS	20	21	6000ZZ	700	840	1,300	670	810	1,260	650	780	1,200	740	980	1,500	
	26A	23	24	6803ZZ	670	820	1,280	700	830	1,280	670	800	1,240	740	980	1,500	
	28	22	23	6001ZZ・6902ZZ	680	840	1,320	710	840	1,310	680	820	1,270	780	1,020	1,580	
	CLBT	24	25	6200ZZ	720	840	1,350	740	880	1,390	720	850	1,330	810	1,060	1,660	
	CLBTB	25	26	6201ZZ・6002ZZ	760	900	1,410	780	930	1,450	750	900	1,400	850	1,120	1,740	
	CLBTM	29	30	6804ZZ	770	930	1,440	780	930	1,450	760	930	1,430	870	1,150	1,780	
	CLBTS	29	30	6202ZZ	780	950	1,460	780	930	1,450	780	950	1,460	890	1,180	1,820	
	37	31	32	6904ZZ	830	1,000	1,560	780	930	1,450	830	1,000	1,540	940	1,240	2,150	
	37A	34	35	6805ZZ	840	1,040	1,590	780	930	1,450	850	1,030	1,580	980	1,300	2,010	
	42	34	35	6004ZZ・6905ZZ	870	1,050	1,620	790	950	1,460	860	1,050	1,610	980	1,300	2,010	
	42A	39	40	6806ZZ	880	1,090	1,660	810	980	1,500	890	1,090	1,670	1,090	1,360	2,110	
	47	39	40	6204ZZ・6005ZZ・6906ZZ	920	1,100	1,710	830	1,000	1,540	910	1,100	1,700	1,090	1,360	2,110	
	47A	44	45	6807ZZ	950	1,130	1,740	850	1,030	1,590	940	1,130	1,760	1,120	1,400	2,170	
	52	45	46	6205ZZ	960	1,150	1,790	880	1,040	1,620	960	1,150	1,790	1,140	1,420	2,220	
52A	49	50	6808ZZ	1,000	1,180	1,850	920	1,140	1,880	980	1,270	2,050	1,200	1,500	2,350		
55	46	47	6006ZZ	1,010	1,220	1,890	940	1,190	1,960	1,020	1,300	2,130	1,200	1,500	2,350		
62	55	56	6206ZZ・6007ZZ・6908ZZ	1,060	1,280	2,000	990	1,280	2,080	1,090	1,410	2,260	1,260	1,590	2,450		
70	63	64	6207ZZ	1,320	1,590	2,450	1,140	1,460	2,350	1,240	1,590	2,530	1,550	1,950	3,020		



Order 注文例

型式 — D — L

CLBU10	—	17	—	33.5
CLBS19			—	25.4
🔥SF-CLBSS35			—	80.0

脱脂洗浄サービス P.130

Price
価格

■数量スライド価格 (🔔1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応					個別対応
	小口				大口	大口
数 量	1～9	10～19	20～29	30～99	100～200	201～
値引率	基準単価	10%	20%	25%	28%	お見積り
出荷日	通常				+5日	

📌 表示数量超えはWOSにてご確認ください。



Deliver
出荷日

2 日目出荷




 ストーク **A早割** 翌日出荷 200円/1明細行 PM 3:00迄
 ストーク **A** 翌日出荷 200円/1本 PM 6:00迄

- ① ストックA早割は1明細行当たり一律200円
- ② ストックAは3個以上で1明細行当たり一律540円

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

大口目 +5

📍 ストック対応不可



Alterati
追加工



 型式 - D - L - (LKC · UKC)

CLBU10	-	17	-	26.3	-	LKC
CLBS19				25.4	-	LKC

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
	LKC (マイナス公差)	全長公差変更 $\begin{matrix} 0 & \cdots & 0 \\ L-0.1 & \cdots & -0.02 \end{matrix}$	200
	UKC (プラス公差)	全長公差変更 $\begin{matrix} +0.1 & \cdots & +0.02 \\ L & \cdots & 0 \end{matrix}$	