



■特長：ボールベアリングを組み合わせた製品です。搬送・ガイド用途にご利用ください。

■ガイドフォロア



RoHS 10

用途	Type	材質		付属品	
		外部	内部(ベアリング)		
一般	GFR	SUS420	SUJ2	六角ナット1コ(SUS304)	



Example  
使用例

型式		D	M×Pitch	B	B <sub>1</sub>	L	ℓ	r	f (最小)	H	基本定格荷重		許容回転数 (rpm)	質量 (g)	¥基準単価	
Type	d許公差										C (動) kN	Cor (静) kN				
GFR	3	-0.007 -0.015	10	3×0.5	8.5	9.5	17	5	0.2	6.8	1.5	0.840	0.268	52000	5	880
	4		12	4×0.7	9	11	20	6	0.4	7.8	2	1.065	0.405	38000	8	920
	5		13	5×0.8	10	12	23	7.5	10.8	2.5	1.072	0.414	36000	11	960	
	6		16	6×1.0	12	14	28	9	10.8	3	1.620	0.660	30000	18	960	
	8		19	8×1.25	16	16	32	11	13.8	4	2.415	1.065	24000	28	980	

Order 注文例

型式 GFR6

Delivery 出荷日


在庫品 翌日出荷 翌日 P.133

Price 価格

数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P.133

kgf=N×0.101972

■ソリッド偏心カムフォロア  
ー六角穴付タイプー



RoHS 10

形状	Type				材質	付属品
	頭部六角穴 (d6~10)	頭部ねじ部六角穴 (d12以上)	シールなし	シール付		
クラウン フラット	CUAP CFAP	CFUAP CFFAP	CUAPH CFAPH	CFUAPH CFFAPH	SUJ2	六角ナット1コ (S45C・四三酸化鉄皮膜)

■頭部六角穴 (d6~10)  
クラウン(シール付)

(シールなし)

■頭部ねじ部六角穴 (d12~16)  
クラウン(シール付)

(シールなし)

フラット(シール付)

(シールなし)

①カムフォロアの中心に対して、スタッド (dh7部) が偏心しているため、取付時にスタッドを回転させることにより、位置の微調整ができます

②グリース詳細については、P.1080をご確認ください。

③グリースニップルから再給脂する場合は、THK製グリースガンユニットMG70・アタッチメントP形をご使用ください。

④d10以下はグリース補給穴はありません。

⑤使用雰囲気温度 80℃以下

型式	D	M × Pitch	ℓ	B	B <sub>1</sub>	L	r	f (最小)	H	e (偏心量)	質量 (g)	最大締付トルク (N・m)	¥基準単価					
Type	dh7 許公差	選択											CFUAP	CFFAP	CUAP	CFAP	CFUAPH	CFFAPH
(シール付) CFUAP CFFAP (シールなし) CUAP CFAP	6 0 -0.012	16	6 × 1.0	9	11	12	28	0.5	11	3	0.25	18.5	2.94	2,410	2,050	1,870	1,530	—
	8 0 -0.015	19	8 × 1.25	11	12	13	32	1	13	4	0.3	28.5	7.84	2,590	2,230	1,960	1,700	—
	10 0 -0.015	22	10 × 1.25	13	12	13	36	1	15	5	0.3	45	16.7	2,680	2,230	2,050	1,790	—
		26										60		2,860	2,320	2,140	1,870	—
(シール付) CFUAPH CFFAPH (シールなし) CUAPH CFAPH	12 0 -0.018	30	12 × 1.5	14	14	15	40	1.5	20	6	0.4	105	29.4	—	—	—	3,630	3,040
		32										115		—	—	—	3,820	3,140
		35	16 × 1.5	18	18	19.5	52		24		0.5	205	70.6	—	—	—	4,120	3,330
		40	18 × 1.5	20	20	21.5	58		26		0.6	295	98	—	—	—	4,290	3,520
		47	20 × 1.5	22	24	25.5	66		36		0.7	450	137	—	—	—	5,360	4,440
		52										525		—	—	—	5,830	4,620
		62	24 × 1.5	25	29	30.5	80				0.8	915	245 ※	—	—	—	8,470	6,090
		72							40			1150		—	—	—	9,490	7,840
		80	30 × 1.5	32	35	37	100	2	46		1	1880		—	—	—	11,040	9,490
		85										1950		—	—	—	13,420	10,940
		90										2000		—	—	—	14,450	12,170

⑥d12・16は14年度から頭部とねじ部に六角穴がついた規格に変更となりました。⑦1N・mは0.102kgf・mです。⑧カムフォロアの性能はP.1081の表1をご参照下さい。

Order 注文例

型式 CUAP8 - 19

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 翌日 P.134

Price 価格

数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P.133

kgf=N×0.101972

■数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P.133

数量区分 標準対応 個別対応


数量 1~19 20~34 35~50 51~

値引率 基準単価 5% 10% 20%

出荷日 通常 お見積り

⑨表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■ミニチュアカムフォロア



RoHS 10

用途	Type	材質	付属品
一般	一般 CFFAN	SUJ2 (スタッド部: SCM415)	六角ナット1コ (S45C・四三酸化鉄皮膜)
	一般 CFFAM	SUS440C相当	六角ナット1コ (SUS304)
	低発塵 CFFAMC		
重荷重	重荷重 CFFANG	SUJ2 (スタッド部: SCM415)	六角ナット1コ (S45C・四三酸化鉄皮膜)
	重荷重 CFFAMG	SUS440C相当	六角ナット1コ (SUS304)

■一般・低発塵

■重荷重 ⑩重荷重用は総ころです

⑪ミニチュアカムフォロアは、ねじ部が小径です。破損防止の為、取付時にはトルクレンチを使用し最大締付トルク以下で締め付けるようお願い致します。(最大締付トルクは一般的なボルトの 1/4 程度となっておりますので、ご注意ください。)

■一般・低発塵

型式		D 選択	M×Pitch	ℓ	B	B <sub>1</sub>	L	H	基本定格荷重				最大許容荷重 (N)	トラック負荷容量 (N)	限界回転数 (rpm)	質量 (g)	最大締付トルク (N・cm)	¥基準単価				
Type	dh6 許公差								Cr (動) N	Cor (静) N	スチール	ステンレス						スチール	ステンレス	CFFAN	CFFAM	CFFAMC
CFFAN (一般・スチール) CFFAM (一般) CFFAMC (低発塵)	2.5	0 -0.006	5	2.5×0.45	2.5	3	4.5	9.5	0.9	0.9	410	350	335	285	285	285	3360	1	16	2,980	5,440	6,600
	3		6	3×0.5	3	4	5.5	11.5	1.5	1.3	630	565	610	525	525	470	2800	2	28	2,810	5,140	6,210
	4		8	4×0.7	4	5	7	15	2	1.5	1080	915	1080	915	915	795	2100	4	64	2,590	4,750	5,720
	5		10	5×0.8	5	6	8	18	2.5	2	1570	1340	1860	1400	1400	1210	1680	7	125	2,440	4,010	4,990
	6		12	6×1.0	6	7	9.5	21.5	3	2.5	2060	1880	2160	2040	2040	1700	1400	13	226	2,440	4,010	4,990

■重荷重 (総ころ)

型式		D 選択	M×Pitch	ℓ	B	B <sub>1</sub>	L	H	基本定格荷重				最大許容荷重 (N)	トラック負荷容量 (N)	限界回転数 (rpm)	質量 (g)	最大締付トルク (N・cm)	¥基準単価					
Type	dh6 許公差								Cr (動) N	Cor (静) N	スチール	ステンレス						スチール	ステンレス	CFFANG	CFFAMG		
CFFANG (重荷重) CFFAMG (重荷重)	2.5	0 -0.006	5	2.5×0.45	2.5	3	4.5	9.5	0.9	0.9	1000	665	1080	410	260	410	300	285	2000	1	16	4,100	6,490
	3		6	3×0.5	3	4	5.5	11.5	1.5	1.3	1370	1020	1770	590	360	590	480	470	1680	2	28	3,950	6,110
	4		8	4×0.7	4	5	7	15	2	1.5	2350	1680	3040	1050	780	1050	770	795	1260	4	64	3,270	4,940
	5		10	5×0.8	5	6	8	18	2.5	2	3140	2520	4710	1640	1420	1640	1180	1210	1000	7	125	3,180	4,940
	6		12	6×1.0	6	7	9.5	21.5	3	2.5	4610	3400	6270	2360	2110	2360	1540	1700	840	13	226	2,920	4,940

⑫kgf=N×0.101972

⑬注文締切

Order 注文例

型式 CFFAM2.5 - 5

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 翌日 P.134

Price 価格

数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P.133

kgf=N×0.101972

Order 注文例

型式 CFFAM2.5 - 5

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 翌日 P.134

Price 価格

数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P.133

kgf=N×0.101972

■数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P.133

数量区分 標準対応 個別対応

数量 1~19 20~34 35~50 51~

値引率 基準単価 5% 10% 20%

出荷日 通常 お見積り

⑨表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■カムフォロア規格変更型式置換表 (d12・16)

シール	材質	クラウン/フラット	旧型式 (頭部六角穴)	新型式 (頭部ねじ部六角穴)
シール付	SUJ2	クラウン	CFUAP	CFUAPH
シールなし		フラット	CFFAP	CFFAPH
		クラウン	CUAP	CUAPH
		フラット	CFAP	CFAPH

Order 注文例

型式 CUAP8 - 19

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 翌日 P.134

Price 価格

数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P.133

kgf=N×0.101972

■数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P.133

数量区分 標準対応 個別対応

数量 1~19 20~34 35~50 51~

値引率 基準単価 5% 10% 20%

出荷日 通常 お見積り

⑨表示数量超えはWOSにてご確認ください。

1-1089

1-1090