

カラー付ウレタンローラ/ローレットウレタンローラ  
ーセットスクリュータイプ

◎カタログ規格外品はこちら **P.137**  
◎CADデータフォルダ名: 16\_Rollers

■カラー付ウレタンローラ

Type	材質	硬度
UMC	芯材: アルミ合金 ライニング: ウレタン(自然色)	ショアA90
UMCM		ショアA70
UMCL		ショアA50

◎芯材外周にウレタンを焼付しています。

◎D>50の場合はL寸公差±0.3となります。

◎シャフトに接着剤で固定します。

型式 Type	D	d 選択								L 選択								t
		10	12	13	15	16	20	25	30	5	10	15	20	25	30	40	50	
UMC (ショアA90) UMCM (ショアA70) UMCL (ショアA50)	10	3								5	10	15	20	25	30			2
	12	3								5	10	15	20	25	30			
	13		4							5	10	15	20	25	30			
	15			5						5	10	15	20	25	30	40	50	
	16			5	6					5	10	15	20	25	30	40	50	
	20			5	6	8				10	15	20	25	30	40	50		3
	25				6	8	10			10	15	20	25	30	40	50		
	30					8	10	12	15	10	15	20	25	30	40	50		
	35					8	10	12	15	10	15	20	25	30	40	50		
	40					8	10	12	15	10	15	20	25	30	40	50		
	45						10	12	15	10	15	20	25	30	40	50		4
	50						10	12	15	10	15	20	25	30	40	50		
	55						10	12	15		15	20	25	30	40	50		
	60						10	12	15			20	25	30	40	50		
	70						12	15	20			20	25	30	40	50		
	80						12	15	20			20	25	30	40	50		5

Order 注文例: 型式 UMC30 - d 10 - L 20

Delivery 出荷日: 3 日目出荷

Alteration 追加加工: 型式 UMC30 - d 10 - L 20 (HRC) 5 日目出荷

■数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	個別対応
小口	1~9	10~14
大口	15~19	20~50
数量	基準単価	5% 10% 18% お見積り

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Alteration Code: ローレット平目追加 HRC MC

Spec. 2ヶ所90°にM3のタップ穴を追加します。指定方法 MC

◎D寸20以上対応

◎穴は対応不可

¥/1Code: 300 600

D	¥基準単価															
	UMC								UMCM							
10	440	470	520	640	670	720	—	—	450	490	530	640	670	720	—	—
12	440	470	520	640	670	720	—	—	450	490	530	640	670	720	—	—
13	450	520	550	670	720	770	—	—	480	530	570	670	720	770	—	—
15	480	550	600	770	810	860	940	1,090	510	570	610	770	810	860	940	1,120
16	520	600	630	770	830	890	970	1,120	530	610	650	770	830	890	970	1,150
20	—	630	680	720	840	900	980	1,140	—	650	690	730	840	900	980	1,140
25	—	680	720	760	810	920	1,000	1,170	—	690	730	770	830	920	1,000	1,170
30	—	720	760	800	850	900	1,100	1,300	—	730	770	810	870	930	1,130	1,330
35	—	760	800	840	890	940	1,180	1,430	—	770	810	850	910	970	1,210	1,450
40	—	800	840	880	940	1,010	1,270	1,540	—	810	850	900	970	1,030	1,300	1,570
45	—	850	900	930	1,010	1,080	1,380	1,700	—	890	930	970	1,030	1,090	1,410	1,720
50	—	920	970	1,010	1,080	1,140	1,490	1,840	—	950	990	1,030	1,090	1,170	1,520	1,870
55	—	—	1,150	1,210	1,260	1,350	1,730	2,120	—	—	1,170	1,240	1,300	1,370	1,760	2,160
60	—	—	—	1,350	1,420	1,490	1,890	2,270	—	—	—	1,390	1,440	1,530	1,910	2,300
70	—	—	—	1,530	1,600	1,710	2,160	2,610	—	—	—	1,570	1,620	1,750	2,200	2,650
80	—	—	—	1,760	1,850	2,000	2,450	2,900	—	—	—	1,800	1,890	2,030	2,480	2,930

■ローレットウレタンローラ  
ーセットスクリュータイプ

Type	材質	硬度
UMKH	芯材: アルミ合金 ライニング: ウレタン(自然色)	ショアA90
UMKM		ショアA70
UMKL		ショアA50

◎芯材外周にウレタンを焼付しています。

◎D>50の場合はL寸公差±0.3となります。

型式 Type	D	d 選択								L 選択								t
		15	20	25	30	35	40	45	50	10	15	20	25	30	35	40	45	
UMKH (ショアA90) UMKM (ショアA70) UMKL (ショアA50)	15	4	5							10	36	8	8					M3
	20	4	5	6						7.5	48	10	15					
	25		6	8						6	60	12						
	30			8	10					5	72							
	40			8	10	12				3.75	96							
	50			8	10	12	3	120	18	22								M4

Order 注文例: 型式 UMKM25 - d 6

Delivery 出荷日: 5 日目出荷

Alteration 追加加工: 型式 UMKM25 - d 6

◎3本以上で1明細行当たり一律540円

ベアリング接着ウレタンローラ/ウレタンローラ/ローレットウレタンローラ  
ーセットスクリュータイプ

2日目納期短縮

◎カタログ規格外品はこちら **P.137**  
◎CADデータフォルダ名: 16\_Rollers

■特長: ウレタンにベアリングを直接接着した安価なウレタンローラです。

■ベアリング接着ウレタンローラ

◎ベアリングの詳細寸法は、P.1025をご覧ください。

◎ベアリング: スチール

◎ウレタンローラ: ポリウレタン(自然色)

◎ショアA90

型式 Type	D	L 選択 (指定10mm単位)								¥基準単価									
		d	D1	dh	B	使用ベアリング	L20	L30	L40	L50	L60	L70	L80	L90	L100				
UMJ	20	6	15	10	5	696ZZ×2	1,050	1,140	1,240	1,320	1,400	1,490	1,570	1,650	1,740				
	25	6	15	10	5	696ZZ×2	1,120	1,190	1,320	1,390	1,470	1,550	1,640	1,720	1,800				
	30	8	19	15	6	698ZZ×2	1,220	1,300	1,400	1,490	1,570	1,650	1,740	1,820	1,900				
	35	10	22	18	6	6900ZZ×2	—	1,700	1,800	1,900	2,000	2,100	2,200	2,300	2,400				
	40	12	28	24	8	6001ZZ×2	—	1,520	1,600	1,700	2,100	2,200	2,300	2,400	2,500				
	50	15	32	28	9	6002ZZ×2	—	1,700	1,750	1,890	2,250	2,420	2,590	2,750	2,920				

Order 注文例: 型式 UMJ30 - L 30

Delivery 出荷日: 2 日目出荷

Alteration 追加加工: 型式 UMJ30 - L 30

■ウレタンローラ  
ーセットスクリュータイプ

Type	材質	硬度
UMHSH	芯材: SUS304 ライニング: ウレタン	ショアA90
UMHS		ショアA70
UMHSL		ショアA50
UMHAH	5000系アルミ合金	ショアA90
UMHA		ショアA70
UMHAL		ショアA50

◎芯材外周にウレタンを焼付しています。

◎D>50の場合はL寸公差±0.2となります。

型式 Type	No.	D	d	D1	D2	W	L	l	M	¥基準単価					
										UMHSH	UMHS	UMHSL	UMHAH	UMHA	UMHAL
ステンレス UMHSH UMHS UMHSL	15	15	4	10	—	6	12	3	3	980	980	1,140	890	890	1,030
	15-5	15	5	10	—	6	12	3	3	—	—	—	—	—	—
	20	20	4	16	—	6	12	3	3	1,010	1,010	1,190	910	910	1,080
	20-5	20	5	16	—	6	12	3	3	—	—	—	—	—	—
	25	25	6	16	20	8	20	6	3	1,220	1,220	1,340	1,100	1,100	1,210
アルミ UMHAH UMHA UMHAL	25-8	25	8	16	20	8	20	6	4	—	—	—	—	—	—
	30	30	6	16	24	8	20	6	3	1,310	1,310	1,460	1,180	1,180	1,320
	30-8	30	8	16	24	8	20	6	4	—	—	—	—	—	—
	35	35	8	20	28	10	25	7.5	4	1,560	1,560	1,730	1,410	1,410	1,560
	35-10	35	10	20	28	10	25	7.5	4	—	—	—	—	—	—
	40	40	8	25	36	10	25	7.5	4	1,920	1,920	2,160	1,730	1,730	1,950
	40-10	40	10	25	36	10	25	7.5	4	—	—	—	—	—	—
	50	50	10	30	42	10	25	7.5	4	3,300	3,300	3,660	2,970	2,970	3,300
	50-12	50	12	30	42	10	25	7.5	4	—	—	—	—	—	—

■ローレットウレタンローラ

◎D>50の場合はL寸公差±0.3となります。

型式		L				d		α°	山数	基準単価				
Type	D	選択				選択				L6	L10	L15	L20	
ULCV (ショアA50)	15	6	10			8		12	30	300	300	—	—	
	20		10	15		8	10	9	40	—	330	330	—	
	25		10	15	20	8	10	15	7.2	50	—	330	410	450
	30		10	15	20	8	10	15	6	60	—	330	410	450