

ECONOMY PULLEYS FOR FLAT BELTS -WIDTH L=110~510-

平ベルト用エコノミープーリ

—クラウンタイプ・桟溝付ストレートタイプ—

一幅L=110~510—

④カタログ規格外品はこちら P137 ⑤CADデータフォルダ名:18_Flat_Belts_and_Round_Belts

■特長：薄肉のパイプ材を採用することにより、従来品に比べ、平均32%安くなっています



Type	M材質		S表面処理
クラウン	桟溝付ストレート	ブーリ	圧入ブッシュ
RBWAC	RBWAM	アルミ合金	アルミ合金
RBWBC	RBWWM		白アルマイト

■ セットスクリューは付属しません。 ∇ P.2-247

■ キー溝形状

■ 新JIS (B1301) キー溝寸法表

呼び	d10	b10s9	t公差
N8	8	3	±0.0125
N10	10	0	+0.036
NK10	10	4	±0.0150
N12	12	5	+0.043
N15	15	6	±0.0150
N20	20	8	+0.052
N25	25	10	0
N30	30	12	±0.0180
N35	35	10	±0.0180
N40	40	12	+0.062
N50	50	14	±0.0215

■クラウンタイプ

型式		d+9		指定1mm単位		H選択		キー長さ	φd1	D1	M
Type	D	丸穴+タップ	キー溝+タップ	L	L=110~300	L=310~510	K				
クラウンタイプ RBWAC RBWWC	28	18	8	110~510	0.3	0.5	—	10	12	M3	
		8	N8				25	20	22	M3	
		10	N10・NK10				30			M4	
		12	N12				—			M3	
		15	—				30	30	32	M4	
	38	12	N12		0.5	0.8	—			M5	
		15	N15				40	42	42	M6	
		20	N20				—			M4	
		25	N25				—			M5	
		30	N30				—			M6	
	48	15	N15	110~510	0.5	1.0	—	50	52	M5	
		20	N20				—			M6	
		25	N25				—			M8	
		30	N30				—			M6	
		35	N35				—			M5	
	58	20	N20		0.8	1.2	—	70	72	M6	
		25	N25				—			M6	
		30	N30				—			M8	
		35	N35				—			M6	
		40	N40				—			M8	
	78	25	N25				—			M6	
		30	N30				—			M6	
		35	N35				—			M8	
		40	N40				—			M6	
		50	N50				—			M8	

●キー溝+タップの軸穴径10で、キー溝幅4.0mm(高さ1.8mm)をご希望の場合はNK10をご指定ください

■棧溝付ストレートタイプ

Type	D	dH9		L	指定1mm単位			指定0.1mm単位			キー長さ K	φd1	D1	M
		丸穴+タップ	キー溝+タップ		X	Y	Z							
横溝付ストレートタイプ RBWAM RBWWM	38	12	N12	110~510	7.0~15.0	5.0~12.0	4.0~6.0	30	20	22	M3			
		15	—					—	—	—	M4			
		15	N15					30	30	32	M4			
	48	20	N20					—	—	—	M5			
		25	—					30	40	42	M5			
		20	N20					—	—	—	M6			
	58	25	N25					30	40	42	M6			
		30	N30					—	—	—	M8			
		35	—					30	60	62	M6			
	78	25	N25					30	60	62	M8			
		30	N30					—	—	—	—	—	—	—
		35	N35					—	—	—	—	—	—	—
		40	N40					—	—	—	—	—	—	—
		50	N50					—	—	—	—	—	—	—

(桂村ストアーラグ) RBWWM58 - N25 - 250	- X14.0 - Y11.8 - Z5.0	③3本以上で1明細行当たり一律1,350円
数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P.133	数量区分 標準対応 小口 大口	④表示数量超えはW03にて ご確認ください。

備引率	基準単価	5%	10%	お見積り	8,000(×)基準単価) + 880(×) (一割加工価格) + 4,200(基準単価)							
出荷日	通常											
D	￥本体基準単価							￥キー満加工価格 (本体基準単価)+				
	RBWAC											
	L110~150	L160~200	L210~250	L260~300	L310~350	L360~400	L410~450	L460~510				
18	2,350	2,620	2,960	3,360	3,560	4,230	4,590	4,960				
28	2,670	3,000	3,040	3,480	3,680	4,420	4,810	5,190				
38	3,020	3,470	3,560	4,160	4,410	5,430	5,900	6,370				

48	3,230	3,730	4,170	4,900	5,190	6,710	6,990	7,550	3,570	4,070	4,670	5,400	5,880	7,410	7,900	8,530	790
58	4,110	4,750	5,310	6,250	6,670	8,200	8,390	8,520	4,560	5,210	6,000	6,930	7,630	9,120	9,560	9,700	840
78	5,840	6,840	7,710	8,510	9,250	10,850	11,280	11,720	6,490	7,480	8,680	9,410	10,540	12,000	12,780	13,280	1,130

ECONOMY IDLERS FOR FLAT BELTS -WIDTH L=110~510-

平ベルト用エコノミーアイドラー -幅L=110~510-

－ストレートタイプ・クラウンタイプ・さん桟溝付ストレートタイプ－

⑨カタログ規格外品はこちら☞P.137 ⑩CADデータフォルダ名:18_Flat_Belts_and_Round_Belts

■特長：薄肉のパイプ材を採用することにより、従来品に比べ、平均34%安くなっています。



Type	ストレート	クラウン	桟溝付ストレート	■材質	■表面処理
RFWAS	RFWAC	RFWAM		アルミ合金	—
RFFWAS	RFFWC	RFWWM			白アルマイト

ストレートタイプ

桟溝付ストレートタイプ

クラウンタイプ

桟溝付クラウンタイプ

■表面処理

63/(16)

●ベアリングは取りはずし可能で、出荷時はテープでの仮止めとなります。

■ストレートタイプ・クラウンタイプ			■横溝付ストレートタイプ																		
型式 Type	d D	指定1mm単位 L	H 選択	ペアリング寸法 No. D1 B			型式 Type			d D	指定1mm単位 L	X Y Z	指定0.1mm単位			H 選択	ペアリング寸法 No. D1 B				
				10	18	8	12	15	12				15	20	25	30	35	40			
ストレートタイプ RFWAS RFWWS	18	110~510	0.3	10	6782Z	12	3.5			38	110~510	7.0~15.0	5.0~12.0	4.0~6.0	20	6001ZZ	28	8			
	28			20	6082Z	22	7			15					20	6002ZZ	32	9			
	10			20	6900ZZ	22	6			15					30	6002ZZ	32	9			
	38			30	6002ZZ	32	9			48					30	6904ZZ	37	9			
	15			30	6804ZZ	32	7			20					30	6905ZZ	42	9			
	20			30	6202ZZ	35	11			25					40	6204ZZ	47	14			
	15			30	6904ZZ	37	9			20					40	6905ZZ	42	9			
	48			40	6905ZZ	42	9			25					40	6906ZZ	47	9			
	20			30	6806ZZ	42	7			35					60	6807ZZ	47	7			
	15			30	6204ZZ	47	14			30					60	6306ZZ	72	19			
クラウンタイプ RFWAC RFWWC	20			40	6005ZZ	47	12			78					60	6207ZZ	72	17			
	25			40	6906ZZ	47	9			35					60	6008ZZ	68	15			
	30			50	6808ZZ	52	7														
	40			60	6306ZZ	72	19														
	30			60	6207ZZ	72	17														
	25																				
	30																				
	40																				
	30																				
	20																				
	25																				
	30																				
	40																				
	30																				
	20																				
	25																				
	30																				
	40																				
	30																				
	20																				
	25																				
	30																				
	40																				
	30																				
	20																				
	25																				
	30																				
	40																				
	30																				
	20																				
	25																				
	30																				
	40																				
	30																				
	20																				
	25																				
	30																				
	40																				
	30																				
	20																				
	25																				
	30																				
	40																				
	30																				
	20																				
	25																				
	30																				
	40																				
	30																				
	20																				
	25																				
	30																				
	40																				
	30																				
	20																				
	25																				
	30																				
	40																				
	30																				
	20																				
	25																				
	30																				
	40																				

 Order 注文例	型式	-	d	-	L	-	H	-	X	-	Y	-	Z
	(ストレートタイプ) (クラウドタイプ)	RFWWS28	-	8	-	200							
		RFWCA28	-	10	-	350	-	H0.5					

 Price 価格	(棟満付ストレータイプ) RFWWM58 - 20 - 250	
	■数量スライド価格 (円) 円未満切り捨て) P133	①表示数量超えはWOSにご確認ください。
数量区分	標準対応 小口	個別対応 大口
数量	1~9 10~14 15~20 21~	
価割率	基準単価 5%	10%
		台目算替

D	出荷日	通常	△+△+△	￥基準単価												
	ストレートタイプ															
	RFWAS			RFWWS												
	L110~150	L160~200	L210~250	L260~300	L310~350	L360~400	L410~450	L460~510	L110~150	L160~200	L210~250	L260~300	L310~350	L360~400	L410~450	L460~510
18	2,340	2,650	2,920	3,370	3,690	4,420	4,860	4,970	2,500	2,810	3,160	3,610	4,030	4,310	4,830	4,940
28	2,580	2,890	3,160	3,610	3,920	4,630	4,930	5,050	2,780	3,090	3,460	3,910	4,350	4,880	5,480	5,610
38	2,860	3,240	3,560	4,100	4,480	5,480	6,030	6,170	3,100	3,470	3,920	4,460	4,990	5,980	6,720	6,870
48	3,600	4,330	4,970	6,030	6,550	8,590	9,450	9,660	3,900	4,630	5,420	6,480	7,190	9,220	10,310	10,550
58	4,430	5,350	6,140	7,470	8,090	10,650	11,710	11,980	4,800	5,710	6,690	8,020	8,870	11,410	12,760	13,040
70	6,020	7,380	8,590	10,420	11,320	12,390	14,770	14,890	6,610	7,020	8,490	11,240	12,910	14,820	16,160	16,390

	78	6,070	7,350	6,390	10,430	11,170	13,760	14,770	14,860	6,610	7,920	9,400	11,240	12,510	14,820	16,160	16,290
D	￥基準単価																
	クラウンタイプ																
	RFWAC									RFWWC							
	L110~150	L160~200	L210~250	L260~300	L310~350	L360~400	L410~450	L460~510	L110~150	L160~200	L210~250	L260~300	L310~350	L360~400	L410~450	L460~510	
18	2,560	2,850	3,090	3,510	3,820	4,460	4,910	5,020	2,710	2,990	3,310	3,720	4,130	4,760	5,320	5,440	
28	2,760	3,050	3,300	3,710	4,030	4,670	5,130	5,250	2,950	3,240	3,580	3,990	4,430	5,050	5,660	5,790	
38	3,280	3,650	3,970	4,510	4,920	5,910	6,500	6,650	3,520	3,890	4,330	4,870	5,430	6,410	7,190	7,350	
48	4,040	4,770	5,400	6,470	7,020	9,050	9,950	10,180	4,340	5,070	5,860	6,920	7,660	9,680	10,820	11,060	
59	4,900	5,910	6,610	7,040	8,550	11,320	12,250	13,530	5,260	6,170	7,350	8,490	9,370	11,900	13,290	13,590	

56	4,900	5,810	6,610	7,940	6,990	11,130	12,230	12,320	5,260	6,170	7,150	8,460	9,570	11,890	15,290	13,390	
78	6,620	7,930	9,140	10,980	11,750	14,310	15,340	15,450	7,160	8,470	9,960	11,790	12,900	15,350	16,730	16,860	
￥基準単価																	
横溝付ストレートタイプ																	
D	RFWAM								RFWWM								
	L110~150	L160~200	L210~250	L260~300	L310~350	L360~400	L410~450	L460~510	L110~150	L160~200	L210~250	L260~300	L310~350	L360~400	L410~450	L460~510	
38	3,090	3,680	4,190	5,050	5,480	6,900	7,600	7,770	3,340	3,920	4,560	5,410	6,000	7,400	8,270	8,460	
48	4,100	4,840	5,490	6,570	7,110	8,910	9,800	10,020	4,400	5,140	5,950	7,030	7,770	9,520	10,650	10,890	
58	5,430	6,350	7,160	8,520	9,190	11,420	12,590	12,840	5,800	6,720	7,720	9,070	9,980	12,160	13,440	13,720	