


Cチャンネル付チェーンガイド/チェーンガイド -L寸選択タイプ・L寸指定タイプ-

● CADデータフォルダ名: 21_Chains_and_Sprockets

■特長: チェーンをチェーンガイドに通すことにより、粉塵や騒音の少ない搬送を実現出来ます。

■Cチャンネル付
チェーンガイド

RoHS10

■L寸選択・穴加工無しタイプ

型式 Type	呼び L	L長さ選択 (mm)	A	B	C	D	E	F	G	H	t	質量 (kg/m)	¥基準単価							
													GDTC・GDCC L=450	GDCC L=950	LGCC L=2000	GDTS・GDCS L=450	GDTS L=950	GDCS L=2000		
凸形 GDTC(スチール) GDT(Sテンレス)	35 40 50 60	450 950 2000	4.4 7.4 8.8 11.8	2.3 2.4 2.8 3.5	20 17 28 20	14 17 24 28	10 10 12 12	10 10 12 12	1.5 1.69 1.69 1.12	0.67 1,840 1,840 2,270	2,560 4,100 3,410 5,550	4,100 2,820 2,820 3,640	4,470 7,140 9,730 9,730							
凹形 GDCC(スチール) GDCS(ステンレス)	35 40 50 60	450 950 2000	4.6 5.1 6.4 7.4	4.3 7.4 8.9 11.7	30 30 30 35	24 32 24 35	12 17.9 14.5 19.8	9 9.9 13.2 18.5	2 9.3 13.7 20.6	1.46 1.40 1.34 1.28	5.3 8.4 10.7 12.4	9.9 13.2 14.5 18.5	7.9 11.7 14.5 18.5	9.3 13.7 16.2 20.6						

■L寸指定・穴加工付タイプ

型式 Type	呼び L	指定10mm単位 K	穴数 指定5mm単位 K	P 穴ピッチ 指定5mm単位 A																
				4.4 7.4 8.8 11.8	2.3 2.4 2.8 3.5	20 17 28 20	14 17 24 28	10 10 12 12	10 10 12 12	1.5 1.69 1.69 1.12	M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20	6 7.5 9 11.7 12.5 14.5 16.2 18.5 20.6	— — — — — — — — — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — — — — — — — — —		
凸形 LGTC(スチール) LGT(Sテンレス)	35 40 50 60	200~2000	0~10 穴数1は 指定不可	50~500	4.4 7.4 8.8 11.8	2.3 2.4 2.8 3.5	20 17 28 20	14 17 24 28	10 10 12 12	1.5 1.69 1.69 1.12	M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20	6 7.5 9 11.7 12.5 14.5 16.2 18.5 20.6	— — — — — — — — — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — — — — — — — — —		
凹形 LGCC(スチール) LGCS(ステンレス)	35 40 50 60	200~2000	0~10 穴数1は 指定不可	50~500	4.6 5.1 6.4 7.4	4.3 7.4 8.9 11.7	30 30 30 35	24 32 24 35	12 17.9 14.5 19.8	9.3 9.9 13.2 18.5	M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20	9 11.7 12.5 14.5 16.2 18.5 20.6	— — — — — — — — — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — — — — — — — — —		

(?)穴数0の場合Pは選択不要。 (?)穴数1は穴加工適用不可。 (?)超高分子量ポリエチレンは、温度と湿度によって伸縮率が変わります。2000mmで10度の差があれば約4mm～6mmの伸縮が起きます。

■注文例

■Delivery

■数量スライド価格

■価格計算例

■小形コンベヤ用チェーン(CHEL)

■正面図

■全体図

■取付例

■取付穴

■穴加工

■L寸選択タイプ

型式 Type	呼び L	L長さ選択 (mm)	A	B	C	D	E	F	G	H	質量 (kg/m)	¥基準単価		
												L=450	L=950	L=2000
凸形 GDT	40 50 60	450 950 2000	7.4 8.8 11.8	2.4 2.8 3.5	20 25 25	10 — 30	— — 8.4	— — 13.2	— — 11.7	— — 13.7	0.16 0.16 0.36	1,490 1,490 1,740	2,100 2,100 2,650	2,800 3,400 3,400
凹形 GDC	40 50 60	450 950 2000	5.1 6.4 7.4	7.4 8.9 11.7	25 30 35	30 35 40	8.4 10.7 12.4	13.2 16.5 19.8	11.7 14.5 18.5	13.7 16.2 20.6	0.16 0.36 1.04	4,470 5,160 3,780	8,300 10,500 6,550	8,300 10,500 12,800

(?)超高分子量ポリエチレンは、温度と湿度によって伸縮率が変わります。2000mmで10度の差があれば約4mm～6mmの伸縮が起きます。

■注文例

■Delivery

■数量スライド価格

■価格計算例

■小形コンベヤ用チェーン(CHEL)

■正面図

■全体図

■取付例

■取付穴

■穴加工

■L寸選択タイプ

■注文例

■Delivery

■数量スライド価格

■価格計算例

■小形コンベヤ用チェーン(CHEL)

■正面図

■全体図

■取付例

■取付穴

■穴加工

■L寸選択タイプ

■注文例

■Delivery

■数量スライド価格

■価格計算例

■小形コンベヤ用チェーン(CHEL)

■正面図

■全体図

■取付例

■取付穴

■穴加工

■