

CHAIN GUIDES WITH C-CHANNEL Cチャンネル付チェーンガイド/チェーンガイド

—L寸選択タイプ・L寸指定タイプ—

●特長：チェーンをチェーンガイドに通すことにより、粉塵や騒音の少ない搬送を実現出来ます。

●Cチャンネル付チェーンガイド

Type	凸形	凹形	凸形	凹形
ガイドレール	GDTC	GDCC	LGTC	LGCC
Cチャンネル	GDYS	GDCS	LGTS	LGCS

●凸形
●凹形

●L寸選択タイプ

型式	Type	呼び	L長さ選択 (mm)	Y基準単価																				
				A	B	C	D	E	F	G	H	t	質量 (kg/m)	GDTC・GDCC	GDYS・GDCS									
凸形	GDTC (スチール)	35	450	4.4	2.3	20	17	14	17	10	10	1.5	0.67	1,840	2,560	4,100	2,820	4,470	7,140					
		40	950	7.4	2.4															8.8	2.8			
		50	2000	11.8	3.5															28	20	24	14	12
凹形	GDCC (スチール)	35	450	4.6	4.3	30	24	5.3	9.9	7.9	9.3	1.5	1.46	3,390	5,630	9,940	4,660	8,200	13,680					
		40	950	5.1	7.4															8.4	13.2	11.7	13.7	1.40
		50	2000	6.4	8.9															10.7	16.5	14.5	16.2	1.34

●L寸指定・穴加工付タイプ

型式	Type	呼び	L 指定10mm単位	K 穴数	P 穴ピッチ 指定5mm単位	Y基準単価																	
						A	B	C	D	E	F	G	H	t	M	d	d1	h	質量 (kg/m)				
凸形	LGTC (スチール)	35	200~2000	0~10	50~500	4.4	2.3	20	17	14	17	10	10	1.5	M4	6	—	—	—	0.67			
		40	950	7.4	2.4	8.8	2.8																
		50	2000	11.8	3.5	28	20														24	14	12
凹形	LGCC (スチール)	35	200~2000	0~10	50~500	4.6	4.3	30	24	5.3	9.9	7.9	9.3	1.5	M6	9	—	—	—	1.46			
		40	950	5.1	7.4	8.4	13.2														11.7	13.7	1.40
		50	2000	6.4	8.9	10.7	16.5														14.5	16.2	1.34

●穴数0の場合Pは選択不要。●凹形No.60は穴加工適用不可。●超高分子量ポリエチレンは、温度と湿度によって伸縮率が変わります。2000mmで10度の差があれば約4mm~6mmの伸縮が起きます。

Order 注文例	型式	L	K	P	Y本体基準単価				穴加工価格 (本体価格+)	
					LGTC	LGTS	LGCC	LGCS		
3	GDTC50	450	8	100	1,840	2,560	4,100	2,820	4,470	7,140
5	LGCC60	2000	30	200	3,390	5,630	9,940	4,660	8,200	13,680

●凸形・凹形

Type	凸形	凹形	M 材質
	GDT	GDC	超高分子量ポリエチレン

●取付例

●L寸選択タイプ

型式	Type	呼び	L長さ選択 (mm)	Y基準単価																				
				A	B	C	D	E	F	G	H	t	質量 (kg/m)	L=450	L=950	L=2000								
凸形	GDT	40	450	7.4	2.4	20	10	—	—	—	—	—	0.16	1,490	2,100	2,800								
		50	950	8.8	2.8																			
		60	2000	11.8	3.5												25	0.36	1,740	2,650	3,400			
凹形	GDC	40	450	5.1	7.4	25	30	8.4	13.2	11.7	13.7	0.58	2,650	4,470	8,300									
		50	950	6.4	8.9											30	10.7	16.5	14.5	16.2	0.8	3,150	5,460	10,500
		60	2000	7.4	11.7											35	14.0	12.4	19.8	18.5	20.6	1.04	3,780	6,550

●L寸指定タイプ

型式	Type	呼び	L長さ選択 (mm)	Y基準単価																				
				A	B	C	D	E	F	G	H	t	質量 (kg/m)	L=450	L=950	L=2000								
凸形	GDT	40	450	7.4	2.4	20	10	—	—	—	—	—	0.16	1,490	2,100	2,800								
		50	950	8.8	2.8																			
		60	2000	11.8	3.5												25	0.36	1,740	2,650	3,400			
凹形	GDC	40	450	5.1	7.4	25	30	8.4	13.2	11.7	13.7	0.58	2,650	4,470	8,300									
		50	950	6.4	8.9											30	10.7	16.5	14.5	16.2	0.8	3,150	5,460	10,500
		60	2000	7.4	11.7											35	14.0	12.4	19.8	18.5	20.6	1.04	3,780	6,550

●特長：フランジの取付穴にボルト締めするだけで設置可能なタイプです。

●L寸固定タイプ

型式	Type	呼び	L長さ (mm)	K 穴数	P 穴ピッチ	Y基準単価																	
						A	B	C	D	E	F	G	H	t	質量 (kg/m)	GDTC・GDCC	GDYS・GDCS						
横向き	GDYC (スチール)	35	2000	10	200	4.6	4.3	30	25	5.3	9.9	7.9	9.3	1.5	1,840	2,560	4,100	2,820	4,470	7,140			
		40	950	5.1	7.4	8.4	13.2														11.7	13.7	1.40
		50	2000	6.4	8.9	10.7	16.5														14.5	16.2	1.34
上向き	GDRC (スチール)	35	2000	10	200	4.6	4.3	30	25	5.3	9.9	7.9	9.3	1.5	1,840	2,560	4,100	2,820	4,470	7,140			
		40	950	5.1	7.4	8.4	13.2														11.7	13.7	1.40
		50	2000	6.4	8.9	10.7	16.5														14.5	16.2	1.34

●数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P133

数量区分	標準単価	個別対応		
数量 1~9	標準単価	大口		
値引率 基準単価	5%	10%	18%	お見積り

CHAIN GUIDES WITH MOUNT FLANGE STEEL CHAIN GUIDES 取付用フランジ付チェーンガイド/スチールチェーンガイド

—L寸固定タイプ—

●特長：フランジの取付穴にボルト締めするだけで設置可能なタイプです。

●取付用フランジ付

Type	横向き	上向き	ガイドレール	Cチャンネル
材質	GDYC	GDRC	超高分子量ポリエチレン	スチール(亜鉛メッキ)
	GDYS	GDRS		SUS304

●横向き ●上向き

●L寸固定タイプ

型式	Type	呼び	L長さ (mm)	K 穴数	P 穴ピッチ	Y基準単価																	
						A	B	C	D	E	F	G	H	W	Y	質量 (kg/m)	GDYC・GDRC	GDYS・GDRS					
横向き	GDYC (スチール)	35	2000	10	200	4.6	4.3	30	25	5.3	9.9	7.9	9.3	1.5	1,840	2,560	4,100	2,820	4,470	7,140			
		40	950	5.1	7.4	8.4	13.2														11.7	13.7	1.40
		50	2000	6.4	8.9	10.7	16.5														14.5	16.2	1.34
上向き	GDRC (スチール)	35	2000	10	200	4.6	4.3	30	25	5.3	9.9	7.9	9.3	1.5	1,840	2,560	4,100	2,820	4,470	7,140			
		40	950	5.1	7.4	8.4	13.2														11.7	13.7	1.40
		50	2000	6.4	8.9	10.7	16.5														14.5	16.2	1.34

●超高分子量ポリエチレンは、温度と湿度によって伸縮率が変わります。2000mmで10度の差があれば約4mm~6mmの伸縮が起きます。

●数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P133

数量区分	標準単価	個別対応		
数量 1~9	標準単価	大口		
値引率 基準単価	5%	10%	18%	お見積り

●特長：高硬度かつ耐摩耗に優れたチェーンガイドです。大きな荷重のかかる搬送に最適です。

●スチールチェーンガイド

SGDT

穴加工 N: 穴加工無し

穴加工 ST: 側面タップ

穴加工 HT: 背面タップ

穴加工 Z: 側面ザグリ

●取付穴

L	穴数	X	Y
300	2	100	100
500	3	150	100
1000	5	200	150

●材質 S45C ●表面処理 硬質クロムメッキ

●L寸選択タイプ

型式	Type	呼び	穴加工	L長さ選択 (mm)	L=300 Y基準単価			L=500 Y基準単価			L=1000 Y基準単価								
					N	ST・HT	Z	N	ST・HT	Z	N	ST・HT	Z						
SGDT		40	N (穴加工無し)	300	6	13	4.5	8	4.5	4	1,840	2,090	2,340	2,250	2,500	2,750	2,500	2,750	3,000
		50	ST (側面タップ)	500	9	16	5.5	9.5	5.5	5	2,000	2,300	2,500	2,500	2,700	3,000	2,700	2,900	3,200
		60	HT (背面タップ)	1000	12	22	6.5	11	6.5	6	2,000	2,300	2,500	2,500	2,700	3,000	2,700	2,900	3,200

●全体図

●正面図

●数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P133

数量区分	標準単価	個別対応		
数量 1~9	標準単価	大口		
値引率 基準単価	5%	10%	18%	お見積り

21 スチールチェーン