

■特長：径を0.01mm単位で選べるストレート形状が初登場。お求め易い価格で1,000個まで実7日でご提供します。(詳細P1691)




■公差選択


D又はP	m6	p6	g6	h7
1.00	+0.008	+0.012	-0.002	0
~3.00	+0.002	+0.006	-0.008	-0.010
3.01	+0.012	+0.020	-0.004	0
~6.00	+0.004	+0.012	-0.012	-0.012
6.01	+0.015	+0.024	-0.005	0
~10.00	+0.006	+0.015	-0.014	-0.015
10.01	+0.018	+0.029	-0.006	0
~18.00	+0.007	+0.018	-0.017	-0.018
18.01	+0.021	+0.035	-0.007	0
~25.50	+0.008	+0.022	-0.020	-0.021

■材質	■硬度	先端形状	Type	
			圧入	めねじ
高硬度ステンレス	35HRC~	R	APSFTR	APSTFTR
		テーパ	APST	APSTT
		テーパR	APSTR	APSTTR


圧入 ●先端形状R






●先端形状テーパ



●先端形状テーパR



めねじ



めねじの図面に特に記載の無い部分は、圧入と同じです。
※D公差g6・h7は導入部がつきません。(L4)

■圧入

型式	Type	D公差	D指定 0.01mm単位	L指定 0.1mm単位	R指定1mm単位 R形状・テーパR形状	G指定1mm単位 テーパ形状	ℓ4	¥基準単価
APSFTR (R)	M (m6)		3.01~5.00					500
APST (テーパ)	P (p6)		5.01~7.99	3.0~60.0	R形状 R≧D/2	テーパ形状 G≦D	1	520
APSTR (テーパR)	G (g6)		8.00~10.99		テーパR形状 R≧D/2			530
	H (h7)		11.00~14.99	11.0~60.0				600
			15.00~17.99					700
			18.00~25.50					1,100

①D≦L≦100

Order 注文例

型式	Type	D公差	D	L	R	G
APSFTR	M	D	D6.25	L14.0	R6	
APSTT	P	D	D3.30	L25.0		G3



■公差選択

D又はP	m6	p6	g6	h7
1.00	+0.008	+0.012	-0.002	0
~3.00	+0.002	+0.006	-0.008	-0.010
3.01	+0.012	+0.020	-0.004	0
~6.00	+0.004	+0.012	-0.012	-0.012
6.01	+0.015	+0.024	-0.005	0
~10.00	+0.006	+0.015	-0.014	-0.015
10.01	+0.018	+0.029	-0.006	0
~18.00	+0.007	+0.018	-0.017	-0.018
18.01	+0.021	+0.035	-0.007	0
~25.50	+0.008	+0.022	-0.020	-0.021

■圧入

型式		L		テーパのみ		C	ℓ ₁	¥基準単価 テーパ	¥基準単価 球面
Type	D公差	D	指定0.1mm単位	E	A				
ALPSTA (テーパ) ALPSQA (球面)	M (m6) P (p6) G (g6) H (h7)	3	3.0~40.0	0.5~10.0	15 30 45 60	0.5	1	530	570
		4						570	610
		5						580	620
		6						640	680
		7						650	690
		8						650	690
		9						670	710
		10						690	730
		11						750	770
		12						770	790
		13	790			810			
		14	810			830			
		15	830			850			
		16	870			900			
		17	920			940			
		18	960			980			
		19	1,060			1,080			
		20	1,110			1,130			
		21	1,170			1,190			
		22	1,230			1,240			
		23	1,290			1,300			
		24	1,350			1,350			
		25	1,400			1,400			

①D≦L≦100

Order 注文例

型式	Type	D公差	D	L	E	A
ALPSTA	M	D	6	L14.0	E2.5	A30

Delivery 出荷日

ストークA早割は1明細行当たり一律300円
ストークAは3本以上で1明細行当たり一律1,350円

■めねじ

型式	Type	D公差	D指定 0.01mm単位	L指定 0.1mm単位	R指定1mm単位 R・テーパR形状	G指定1mm単位 テーパ形状	M (並目)	※締付トルク N・cm	¥基準単価
APSTFTR (R)	M (m6)		6.01~7.99	10~60			M3	147	960
APSTT (テーパ)	P (p6)		8.00~10.99	15~60	R形状 R≧D/2	テーパ形状 G≦D	M4	333	980
APSTR (テーパR)	G (g6)		11.00~14.99		テーパR形状 R≧D/2		M5	676	1,040
	H (h7)		15.00~17.99	17~60			M6	1156	1,140
			18.00~25.50						1,540

*締付トルク(参考値)は、技術データP2505の締付トルクの強度区分(10.9)になります。
ゆるみ止め剤もしくはスプリングワッシャー使用時は該当しません。

■めねじ

端面形状	type		参考	tan15°≒0.267 tan45°=1	tan30°≒0.577 tan60°=1.732
	圧入	めねじ			
テーパ	ALPSTA	ALPSTTA			
球面	ALPSQA	ALPSQTA			

$\nabla \left(\left(\nabla \right) \right)$

● 球面

※導入部D公差 エッジ部ナシ SR D/2

D C ℓ₁ L $\begin{smallmatrix} +0.3 \\ 0 \end{smallmatrix}$

📌めねじの図面で特に記載の無い部分は、圧入と同じです。

※D公差06・h7は導入部がつぎません。(ℓ₁)

■めねじ

型式		L		テーパのみ		M (並目)	※締付トルク N・cm	ℓ ₂	¥基準単価 テーパ	¥基準単価 球面
Type	D公差	D	指定0.1mm単位	E	A					
			指定0.1mm単位	指定0.1mm単位	選択					
ALPSTTA (テーパ) ALPSQTA (球面)	M (m6) P (p6) G (g6) H (h7)	6	10.0~40.0	0.5~10.0	15 30 45 60	M3	147	5	900	940
		7					910	950		
		8					910	950		
		9					930	970		
		10					950	990		
		11	15.0~40.0					1,000	1,050	
		12					1,030	1,070		
		13					1,050	1,090		
		14					1,070	1,110		
		15					1,090	1,130		
		16						1,130	1,170	
		17						1,170	1,210	
		18						1,210	1,250	
		19						1,300	1,350	
		20						1,360	1,400	
		21	17.0~40.0					1,410	1,450	
		22					1,460	1,500		
		23					1,510	1,550		
		24					1,560	1,600		
		25					1,610	1,650		

*締付トルク(参考値)は、技術データP2505の締付トルクの強度区分(10.9)になります。
ゆるみ止め剤もしくはスプリングワッシャー使用時は該当しません。

■数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P133

数量区分	標準対応	大口	個別対応
数量	1~4	5~19	20~49
備付率	基準単価	5%	15%
出荷日	通常	通常	通常

※表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■特長：高硬度ステンレスにツバ付テーパも仲間入り。500個まで実5日でご提供します。(詳細P1691)



■公差

D又はP	m6	p6	g6	h7
1.00	+0.008	+0.012	-0.002	0
~3.00	+0.002	+0.006	-0.008	-0.010
3.01	+0.012	+0.020	-0.004	0
~6.00	+0.004	+0.012	-0.012	-0.012
6.01	+0.015	+0.024	-0.005	0
~10.00	+0.006	+0.015	-0.014	-0.015
10.01	+0.018	+0.029	-0.006	0
~18.00	+0.007	+0.018	-0.017	-0.018
18.01	+0.021	+0.035	-0.007	0
~25.50	+0.008	+0.022	-0.020	-0.021

■圧入

型式	P		L	B	E		C	H	(W)	¥基準単価 丸形状	¥基準単価 ダイヤ形状
Type	D	指定0.01mm単位	指定1mm単位	指定0.1mm単位	指定なし	指定0.1mm単位					
<丸> APJA (m6) APJPA (p6) APJGA (g6) APJHA (h7)	3	2.00～4.00	3(4)～16	1.0(2.0)～15.0	2.0	0.5～10.0	0.5	6	1	540	680
	4	3.00～6.00			3.0				1.2	550	700
	5				3.0				1.5	590	740
	6				3.0				1.8	650	800
	7				3.00～7.00					680	830
	8		5.00～9.00		4(5)～16		4.0	700		850	
	9	4.0			1.5		11	2.2	740	890	
	10	4.0			2		13	3	770	920	
	11	6.00～11.00							5～25	800	950
	12	7.00～13.00							13～25	830	980
13	4.0		15	3.2		860				1,010	
14	4.0		3	17		3.5				1,030	1,180
15	7.00～15.00				15～25		4.0	1,140		1,290	
16	13.00～17.00				16～25		4.0	1,290		1,440	
17	15.00～19.00	18～27			4.0		1,430	1,580			
18	16.00～21.00	20～30			4.0		1,560	1,710			
19	15.00～19.00	18～27	4.0								
20	13.00～17.00	16～25	4.0								
21	15.00～19.00	18～27	4.0								
22	16.00～21.00	20～30	4.0								
23	18.00～23.00	22～31	4.0								