

ADJUSTING SCREWS

調整ねじセット

-六角穴付タイプ・スパナ溝付タイプ



ステンレス・めっき品
脱脂洗浄サービス
対応商品詳細は下記URLへ
<http://fa.misumi.jp>

■調整ねじセット

-六角穴付タイプ




調整ねじ	六角穴付タイプ		M材質	H硬度*	S表面処理	A付属品(ナット1コ)	
	L寸選択	L寸指定				M材質	S表面処理
細目	ANBM	-	S45C	45~50HRC	無電解ニッケルメッキ	SS400	三価クロメート
	ANB	ANFB	S45C	45~50HRC	三価クロメート	SUS400	三価クロメート
	ANBH	ANFBH	SCM435	50HRC~	-	SUS304相当	-
	ANBS	ANFBNS	SUS304	-	-	SUS304相当	-
並目	SANB	SANFB	SUS420J2	45HRC~	-	SUS304相当	-
	ANBNM	-	S45C	45~50HRC	無電解ニッケルメッキ	SS400	三価クロメート
	ANBN	ANFBN	S45C	45~50HRC	三価クロメート	SUS400	三価クロメート
	ANBNH	ANFBNH	SCM435	50HRC~	-	SUS304相当	-
SANB	ANBNS	ANFBNS	SUS304	-	-	SUS304相当	-
	SANBN	SANFBN	SUS420J2	45HRC~	-	SUS304相当	-

(?)ステンレス焼入タイプ(SUS420J2)は焼入により変色する場合があります(写真:右)。

* H硬度:先端部焼入硬度

付属ナット



先端部焼入

*SUS304に焼入はありません

M	M×Pitch		B1	l	SR	B	(C)	T
	細目	並目						
3	3×0.35	3×0.5	1.5	1.5	3	5.5	6.4	2.4
4	4×0.5	4×0.7	2	2.2	4	7	8.1	
5	5×0.5	5×0.8	2.5	2.8	5	8	9.2	4
6	6×0.75	6×1.0	3	3	6	10	11.5	
8	8×0.75	8×1.25	4	4	8	13	15	5
10	10×1.0	10×1.5	5	5	10	17	19.6	6
12	12×1.0	12×1.75	6	6	12	19	21.9	6
16	16×1.5	16×2.0	8	7	16	24	27.7	8
20	20×1.5	20×2.5	10	8	20	30	34.6	10

*SUS304に焼入はありません

付属ナット



先端部焼入

*SUS304に焼入はありません

付属ナット



付属ナット

先端部焼入

*SUS304に焼入はありません

付属ナット




付属ナット

先端部焼入

*SUS304に焼入はありません

付属ナット



付属ナット

先端部焼入

*SUS304に焼入はありません

付属ナット



付属ナット

先端部焼入

*SUS304に焼入はありません

付属ナット

先端部焼入

*SUS304に焼入はありません