

コンタクトプローブ/リセプタクル

—最小取付ピッチ1.4mm・1.5mm・1.7mmシリーズ—

価格改訂

: 値下げ価格
: 新価格
: スライド値引率変更

CADデータフォルダ名: 27_Contact_Probes

■特長: リセプタクルのストップパ部はプローブが規定域以上押込まれない様、内径を少し小さく加工しています。

■コンタクトプローブ
最小取付ピッチ1.4mm

■リセプタクル
最小取付ピッチ1.4mm

RoHS 10

■コンタクトプローブ
NP68SF
NP68
コンタクト
プローブ

先端形状選択

■リセプタクル
NR68
NR68S
リセプタクル

■コンタクトプローブ

番号	部品	材質	S表面処理
①	プランジャ	SK4	ニッケル下地ロジウムメッキ仕上
②	バレル	りん青銅	ニッケル下地金メッキ仕上
③	スプリング	SWP	金メッキ仕上

■リセプタクル

番号	材質	S表面処理
④	黄銅	ニッケル下地金メッキ仕上

① リセプタクルは
プローブ抜止め付です。

●NP68SF・NP68 先端形状パターン ●NP68SFには先端形状Kがありません。

A B C D E G H (4分割)

J K N AS

●リセプタクル 末端形状

NR68 ハンダ・カシメタイプ

NR68S ハンダタイプ

■コンタクトプローブ
最小取付ピッチ1.5mm

■リセプタクル
最小取付ピッチ1.5mm

RoHS 10

■コンタクトプローブ
NP88
NP88HD
コンタクト
プローブ

先端形状選択

■リセプタクル
NR88
リセプタクル

■コンタクトプローブ

番号	部品	材質	S表面処理
①	プランジャ	SK4	ニッケル下地ロジウムメッキ仕上
②	バレル	黄銅	ニッケル下地金メッキ仕上
③	スプリング	SWP	金メッキ仕上

■リセプタクル

番号	材質	S表面処理
④	黄銅	ニッケル下地金メッキ仕上

① リセプタクルは
プローブ抜止め付です。

●NP88・NP88HD 先端形状パターン

A (4分割) B C D E G H (4分割) J N

■コンタクトプローブ
最小取付ピッチ1.7mm

■リセプタクル
最小取付ピッチ1.7mm

RoHS 10

■コンタクトプローブ
NP45S3SF
NP45S3
コンタクト
プローブ

先端形状選択

■リセプタクル
NR45S
リセプタクル

■コンタクトプローブ

番号	部品	材質	S表面処理
①	プランジャ	SK4	ニッケル下地ロジウムメッキ仕上
②	バレル	黄銅	ニッケル下地金メッキ仕上
③	スプリング	ステンレス	—

■リセプタクル


番号	材質	S表面処理
④	黄銅	ニッケル下地金メッキ仕上

① リセプタクルは
プローブ抜止め付です。

●NP45S3SF・NP45S3 先端形状パターン *先端形状B・D・E15・Jは、プランジャが材質C1730Bになります。

A B C D E15 G H (4分割) J N

B ハンダ・カシメタイプ C ハンダタイプ

■コンタクトプローブ
最小取付ピッチ1.7mm■リセプタクル
最小取付ピッチ1.7mm

●NP45SF・NP45・NP45HD 先端形状パターン *先端形状Cは、プランジャが材質SK4になります。

A B C D E G H (4分割)

J N AS

●NR45 末端形状パターン

B ハンダ・カシメタイプ C ハンダタイプ

■コンタクトプローブ

型式	取付ピッチ (mm)	フルストローク	スプリング圧		許容電流	抵抗値	交換 目安回数	¥基準単価	¥スライド単価
			初期	2/3ストローク				1~69本	70~99/100~500
NP68SF	1.4mm	4.3mm	25gf	50gf	2.5A	60mΩ	10万回	225	215
NP68			30gf	90gf				215	210
NP88	1.5mm	2.5mm	10gf	50gf	3A	60mΩ	25万回	225	215
NP88HD			30gf	100gf				215	210
NP45S3SF	1.7mm	3.0mm	25gf	50gf	3A	60mΩ	30万回	153	143
NP45S3			30gf	100gf				143	138
NP45SF	1.7mm	5.0mm	10gf	50gf	3A	60mΩ	30万回	153	143
NP45			30gf	100gf				143	123
NP45HD	1.7mm	5.0mm	40gf	150gf	3A	60mΩ	30万回	153	143
NP45HD			40gf	150gf				153	138

①表示数量超えはお見積り

①表示数量超えはお見積り

■リード線付きリセプタクル

RoHS 10

型式	リード線 色選択	リード線長さ (mm)	リード線	導線	最大使用電圧	使用リセプタクル	リード線長さ400mm				リード線長さ1000mm			
							¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価
NRB68 NRB88 NRSB45 NRB45	W (白) R (赤) BL (青)	400 1000	φ0.63	φ0.12×7本	250V	NR68	255	245	240	327	317	312		
			φ0.63	φ0.12×7本		NR88	225	215	210	296	286	281		
			φ1.0	φ0.08×40本		NR45S-B	204	194	189	378	368	363		
			φ1.0	φ0.08×40本		NR45-B	204	194	189	378	368	363		

①表示数量超えはお見積り

Order
注文例

型式	先端形状	リード線色	リード線長さ
NP68SF	A	—	—
NP88	C	—	—
NR88	—	—	—
NR45S	B	—	—
NRB68	—	W	1000
NRSB45	—	W	400

Example
使用例

■リセプタクルにコンタクトプローブを挿入した例

Delivery
出荷日

●コンタクトプローブ・リセプタクル

在庫品 翌日出荷 〆 P.133

①ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。


●リード線付きリセプタクル

3 日目出荷 〆 ストックA 翌日出荷 200円/1本 PM 6:00迄 〆 P.134

①3本以上で1明細行当たり一律540円

■数量別出荷日

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~500	501~
出荷日	通常	お見積り

①表示数量超えはWOSにて
ご確認ください。27
コンタクトプローブ/リセプタクル