



■シールド型

タイプ	型式	径/呼び	ピッチ	検出距離	出力形態	接続方式	¥基準単価	¥スライド単価
							1~4コ	5~10コ
超小型	C-MPXSUC-4	φ4	—	0.8mm	NPN N.O.	コード 2m	5,850	5,556
	C-MPXSUC-5	M5×0.5	0.5mm	0.8mm			5,850	5,556
標準	C-MPXSC-1-8S	M8×1	1.0mm	1mm	NPN N.O.	コード 2m	3,120	2,652
	C-MPXSC-2-12S	M12×1	1.0mm	2mm			2,610	2,214
	C-MPXSC-5-18S	M18×1	1.0mm	5mm			2,952	2,508
	C-MPXSC-10-30S	M30×1.5	1.5mm	10mm			3,294	2,796

■非シールド型

タイプ	型式	径/呼び	ピッチ	検出距離	出力形態	接続方式	¥基準単価	¥スライド単価
							1~4コ	5~10コ
標準	C-MPXSC-4-12U	M12×1	1.0mm	4mm	NPN N.O.	コード 2m	2,610	2,214
	C-MPXSC-8-18U	M18×1	1.0mm	8mm			2,952	2,508

Order  
注文例

型式

C-MPXSUC-4

Delivery  
出荷日

在庫品

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。 P.133

数量別出荷日

数量区分	標準対応	個別対応
小口		
大口		
数量	1~10	11~
出荷日	通常	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■仕様

種類	直流3線式					
	シールド					
型式	超小型		標準			
	φ4	M5	M8	M12	M18	M30
C-MPXSUC-4	鉄 4×4×1mm	鉄 5×5×1mm	鉄 8×8×1mm	鉄 12×12×1mm	鉄 18×18×1mm	鉄 30×30×1mm
C-MPXSUC-5	0.8mm	1mm	2mm	5mm	10mm	
C-MPXSC-1-8S	0~0.5mm	0~0.8mm	0~1.6mm	0~4.0mm	0~8mm	
C-MPXSC-2-12S	10%以下	10%以下	10%以下	10%以下	10%以下	10%以下
C-MPXSC-5-18S	5KHz	1KHz	500Hz	300Hz		
C-MPXSC-10-30S	DC10~30V	DC12~24V				
	10mA以下	8mA以下				
	0.1mA以下	1.1mA以下				
	DC2V以下	DC1.5V以下				
	NPN N.O.					
	—	20MΩ/分 (DC500V)				
	AC1000V 60Hz 60秒間					
	−25~70°C (氷結・結露なきこと)	−20~60°C (氷結・結露なきこと)				
	IEC規格 IP67	IEC規格 IP66				
	約26g	約30g	約65g	約96g	約145g	

種類	直流3線式	
	非シールド	
型式	標準	
	M12	M18
C-MPXSC-4-12U	鉄 12×12×1mm	鉄 18×18×1mm
C-MPXSC-8-18U	4mm	8mm
	0~3.2mm	0~6.4mm
	10%以下	10%以下
	500Hz	500Hz
	DC12~24V	
	8mA以下	
	1.1mA以下	
	DC1.5V以下	
	NPN N.O.	
	20MΩ/分 (DC500V)	
	AC1000V 60Hz 60秒間	
	−20~60°C (氷結・結露なきこと)	
	IEC規格 IP66	
	約65g	約90g

■回路図

