HEXAGONAL POSTS -FEMALE SCREW TYPE-

六角支柱

ー両端めねじー

2日目出荷 納期短縮　価格改訂　大口対応 BIG ORDER　ステンレス・めっき品 脱脂洗浄サービス 対応商品詳細は下記URLへ http://fa.misumi.jp

カタログ規格外品はこちら P.137

CADデータフォルダ名：31_Posts

■LKCとの併用により L寸0.1mm単位での指定が可能になりました。

■両端めねじ

型番□はRoHS非対応　RoHS10

Type L寸固定	L寸指定	L寸・ねじ径指定	M材質	S表面処理
—	NLSFB	NLSBF	一般構造用鋼	—
LSBRK	LSFB	LSBF		四三酸化鉄皮膜
PLSBRK	PLSFB	PLSBF		無電解ニッケルメッキ
—	BLSFB	BLSBF		三価クロメート(黒色)
SLSBRK	SLSBFA	SLSBF	SUS304	—
—	ALSFB	ALSBF	A2011	白アルマイト

●L寸固定
●L寸指定



●L寸・ねじ径指定





材質一般構造用鋼の商品には防錆油がつきます。三価クロメート(黒色)はめねじ内部に表面処理されない場合があります。

■L寸固定

型式 Type	B	L 選択	M(並目)	(C)
一般構造用鋼 LSBRK PLSBRK SUS304 SLSBRK	6	15 20 25 30 35 40 45 50	3	6.9
	7	20 25 30 35 40 45 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150	4	8.1
	8	20 25 30 35 40 45 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 200	5	9.2
	10	25 30 35 40 45 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 200	6	11.5
	12	25 30 35 40 45 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 200	6	13.9
	13	35 40 45 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 200	8	15.0
	14	35 40 45 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 200	8	16.2
	17	40 45 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 200	10	19.6
	19	50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 200	12	21.9

■L寸指定

型式 Type	B	L 指定0.5mm単位	M(並目)	(C)
一般構造用鋼 NLSFB LSFB PLSFB BLSFB SUS304 SLSBFA A2011 ALSFB	*5	8～ 100	2.6	5.8
	6	8～ 100	3	6.9
	7	10～ 200	4	8.1
	8	15～ 250	5	9.2
	10	25～ 350	6	11.5
	12	25～ 500	6	13.9
	13	30～ 500	8	15.0
	14	25～ 600	8	16.2
	17	40～ 600	10	19.6
	19	50～ 600	12	21.9
	24	50～ 700	16	27.7
	27	60～ 800	20	31.2
	30	60～1000	20	34.6
	32	75～1000	24	36.9

■L寸・ねじ径指定

型式 Type	B	L 指定0.5mm単位	M(並目)・N(並目)選択	(C)
一般構造用鋼 NLSBF LSBF PLSBF BLSBF SUS304 SLSBF A2011 ALSBF	*5	8～ 100	2 2.6	5.8
	6	15～ 100	3 4	6.9
	7	15～ 200	3 4 5	8.1
	8	20～ 250	3 4 5 6	9.2
	10	25～ 350	3 4 5 6 8	11.5
	12	25～ 500	3 4 5 6 8	13.9
	13	30～ 500	3 4 5 6 8 10	15.0
	14	30～ 500	3 4 5 6 8 10	16.2
	17	40～ 600	4 5 6 8 10 12	19.6
	19	50～ 600	4 5 6 8 10 12 16	21.9
	24	60～ 700	5 6 8 10 12 16 20	27.7
	27	60～ 800	5 6 8 10 12 16 20	31.2
	30	75～1000	5 6 8 10 12 16 20 24	34.6
	32	75～1000	5 6 8 10 12 16 20 24	36.9

L≦M×4のめねじは通しになります。
L≦(M×2+5)+(N×2+5)の場合めねじ下穴が貫通になる場合があります。
⊗*材質A2011のB=5はありません。

Order 注文例

型式		L		M		N
(L寸固定)	LSBRK13	—	100			
(L寸指定)	LSFB6	—	48			
(L寸・ねじ径指定)	LSBF10	—	200	— M4	—	N6

Delivery 出荷日

●L寸固定

2 日目出荷

急 ストークT 当日出荷 600円/1本 ご注文締切 正午迄
ストークA早割 翌日出荷 300円/1明細行 PM 3:00迄 P.134
ストークA 翌日出荷 300円/1本 PM 6:00迄

ストークA早割は1明細行当たり一律300円
ストークAは3本以上で1明細行当たり一律810円

●L寸指定/L寸・ねじ径指定(下記を除く)

2 日目出荷

急 ストークA早割 翌日出荷 300円/1明細行 ご注文締切 PM 3:00迄 P.134
ストークA 翌日出荷 800円/1本 PM 6:00迄

ストークA早割は1明細行当たり一律300円
ストークAは3本以上で1明細行当たり一律2,160円

●ALSFB・ALSBF

5 日目出荷

急 ストークB 3日目出荷 500円/1本 ご注文締切 PM 8:00迄 P.134

3本以上で1明細行当たり一律1,350円

●BLSFB・BLSBF

5 日目出荷

Alteration 追加工

型式		L		M		N		(LKC)
LSFB6	—	42					—	LKC
LSBF10	—	199.8	—	MD4	—	N6	—	LKC

	L寸公差変更	全長(L寸)精度変更	めねじ部有効長変更
Alterations			
Code	LKC	LVC	MD ND
Spec.	L寸法公差は以下のようになります。 指定方法 LKC LKC使用時、L寸単位0.1mm指定可 L / L公差 8～300 / ±0.05 300.5～600 / ±0.10 600.5～1000 / ±0.15 ⊗L寸固定は適用不可	複数注文時、各L寸法のバラつきを±0.02mm以内に抑えます。 指定方法 LVC L≦200以下かつ1明細行のご注文が10本以下の場合に適用 ⊗L寸固定は適用不可	めねじ部の有効長をM(N)×3に変更します。 指定方法 MD6/ND6 (MをMD・NをNDに変更) MD×4+ND×4≦L L寸・ねじ径指定のみ適用 ⊗B=5は適用不可
¥/1Code	400	50	200

Price 価格

■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.133

●L寸固定
●L寸指定/L寸・ねじ径指定(三価クロメート・白アルマイト処理品を除く)

数量区分	標準対応 小口 1～4	5～9	10～14	15～19	20～49	50～100	大口 101～300	301～500	501～600
数量									
値引率	基準単価	23%	25%	30%	35%	38%	38%	50%	55%
出荷日	通常						+1日	+1日	+3日

表示数量超えはWOSにてご確認ください。標準対応大口以上はストーク対応なし。

●L寸固定
●L寸指定/L寸・ねじ径指定(三価クロメート・白アルマイト処理品を除く)

長納期大口割(ストークL)	
数量	301～1000
値引率	～50%
出荷日	WOS

ストークLについては、P.135をご覧ください。
ご利用の方はWOSにてご確認ください。

●三価クロメート・白アルマイト処理品(ALSFB・ALSBF・BLSFB・BLSBF)

数量区分	標準対応 小口 1～4	5～9	10～14	15～19	20～49	50～100	大口 101～	個別対応 大口
数量								
値引率	基準単価	23%	25%	30%	35%	38%		
出荷日	通常					+5日		お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。標準対応大口以上はストーク対応なし。

■L寸固定

型式 Type	B	¥基準単価 最短L～50	L60～100	L110～150	L200
一般構造用鋼 四三酸化鉄皮膜 LSBRK	6	380	—	—	—
	7	390	410	430	—
	8	420	440	470	490
	10	460	480	500	530
	12	480	500	530	550
	13	500	520	550	600
	14	520	540	580	630
	17	540	600	670	730
	19	600	660	730	810

型式 Type	B	¥基準単価 最短L～50	L60～100	L110～150	L200
一般構造用鋼 無電解ニッケルメッキ PLSBRK	6	400	—	—	—
	7	410	430	460	—
	8	450	480	500	520
	10	480	510	530	570
	12	510	530	580	640
	13	530	570	630	690
	14	560	600	670	730
	17	590	690	780	880
	19	640	750	870	980

型式 Type	B	¥基準単価 最短L～50	L60～100	L110～150	L200
SUS304 SLSBRK	6	430	—	—	—
	7	440	460	490	—
	8	470	500	540	590
	10	500	560	630	690
	12	530	620	700	790
	13	580	680	770	880
	14	610	710	830	940
	17	710	870	1,030	1,180
	19	770	980	1,180	1,310

■L寸指定

型式 Type	B	¥基準単価 最短L～50	L50.1～100	L100.1～150	L150.1～200	L200.1～300	L300.1～400	L400.1～600	L600.1～800	L800.1～1000
一般構造用鋼 NLSFB	5	420	430	440	450	—	—	—	—	—
	6	430	440	450	460	—	—	—	—	—
	7	440	450	460	470	—	—	—	—	—
	8	490	500	510	520	550	570	—	—	—
	10	550	560	570	580	620	640	—	—	—
	12	580	590	600	610	650	670	710	—	—
	13	610	620	630	640	700	740	800	—	—
	14	630	640	650	660	700	770	880	—	—
	17	680	700	720	740	870	960	1,100	—	—
	19	760	780	800	820	980	1,080	1,240	—	—
	24	830	860	890	920	1,070	1,190	1,400	1,820	—
	27	840	880	920	960	1,230	1,400	1,700	2,270	—
	30	1,010	1,110	1,210	1,310	1,520	1,680	1,930	2,530	3,310
	32	1,070	1,170	1,270	1,370	1,760	1,980	2,340	3,090	4,080
一般構造用鋼 四三酸化鉄皮膜 LSFB	5	460	470	480	490	—	—	—	—	—
	6	490	500	510	520	—	—	—	—	—
	7	500	510	520	530	—	—	—	—	—
	8	560	570	580	590	630	650	—	—	—
	10	630	640	650	660	710	730	—	—	—
	12	670	680	690	700	750	770	820	—	—
	13	700	710	720	730	790	830	880	—	—
	14	720	730	740	750	800	870	1,010	—	—
	17	780	800	820	840	1,000	1,090	1,260	—	—
	19	870	890	910	930	1,130	1,230	1,420	—	—
	24	960	990	1,020	1,050	1,410	1,530	1,920	2,600	—
	27	970	1,010	1,050	1,090	1,670	1,840	2,320	3,000	—
	30	1,160	1,260	1,360	1,460	1,990	2,150	2,680	3,440	4,410
	32	1,230	1,330	1,430	1,530	2,270	2,490	3,160	4,080	5,270

型式 Type	B	¥基準単価 最短L～50	L50.1～100	L100.1～150	L150.1～200	L200.1～300	L300.1～400	L400.1～600	L600.1～800	L800.1～1000
一般構造用鋼 無電解ニッケルメッキ PLSFB	5	520	530	540	550	—	—	—	—	—
	6	520	530	540	550	—	—	—	—	—
	7	530	540	550	560	—	—	—	—	—
	8	600	610	620	630	680	700	—	—	—
	10	650	660	670	680	750	770	—	—	—
	12	700	710	720	730	800	820	900	—	—
	13	730	740	750	760	830	870	940	—	—
	14	760	770	780	790	990	1,060	1,330	—	—
	17	820	840	860	880	1,310	1,400	1,770	—	—
	19	920	940	960	980	1,520	1,620	2,090	—	—
	24	1,260	1,290	1,320	1,350	2,000	2,120	2,820	3,970	—
	27	1,430	1,470	1,510	1,550	2,430	2,600	3,460	4,510	—
	30	1,720	1,820	1,920	2,020	2,900	3,060	4,070	5,300	6,890
	32	1,890	1,990	2,090	2,190	3,330	3,550	4,750	6,200	8,090
一般構造用鋼 三価クロメート BLSFB	5	530	540	550	560	—	—	—	—	—
	6	530	540	550	560	—	—	—	—	—
	7	540	550	560	570	—	—	—	—	—
	8	600	610	620	630	680	700	—	—	—
	10	650	660	670	680	750	770	—	—	—
	12	700	710	720	730	800	820	900	—	—
	13	730	740	750	760	830	870	940	—	—
	14	760	770	780	790	990	1,060	1,330	—	—
	17	820	840	860	880	1,310	1,400	1,770	—	—
	19	920	940	960	980	1,520	1,620	2,090	—	—
	24	1,260	1,290	1,320	1,350	2,000	2,120	2,820	3,970	—
	27	1,430	1,470	1,510	1,550	2,430	2,600	3,460	4,510	—
	30	1,720	1,820	1,920	2,020	2,900	3,060	4,070	5,300	6,890
	32	1,890	1,990	2,090	2,190	3,330	3,550	4,750	6,200	8,090

型式 Type	B	¥基準単価 最短L～50	L50.1～100	L100.1～150	L150.1～200	L200.1～300	L300.1～400	L400.1～600	L600.1～800	L800.1～1000
SUS304 SLSBFA	5	590	600	610	620	—	—	—	—	—
	6	600	610	620	630	—	—	—	—	—
	7	610	620	630	640	—	—	—	—	—
	8	680	690	700	710	800	820	—	—	—
	10	750	760	770	780	890	910	—	—	—
	12	800	810	820	830	940	960	1,090	—	—
	13	840	850	860	870	1,000	1,070	1,260	—	—
	14	870	880	890	900	1,200	1,270	1,620	—	—
	17	1,030	1,050	1,070	1,090	1,570	1,760	2,130	—	—
	19	1,160	1,180	1,200	1,220	1,950	2,050	2,660	—	—
	24	1,620	1,650	1,680	1,710	2,680	2,800	3,920	5,730	—
	27	1,940	1,980	2,020	2,060	3,290	3,460	4,910	6,450	—
	30	2,250	2,350	2,450	2,550	3,810	3,970	5,590	7,320	9,580
	32	2,500	2,600	2,700	2,800	4,350	4,570	6,530	8,840	11,970
A2011 白アルマイト ALSFB	6	640	650	660	670	—	—	—	—	—
	7	680	690	700	710	—	—	—	—	—
	8	720	730	740	750	780	780	—	—	—
	10	760	770	780	790	1,020	1,040	—	—	—
	12	840	850	860	870	1,200	1,220	1,560	—	—
	13	870	880	890	900	1,250	1,270	1,790	—	—
	14	950	960	970	980	1,380	1,420	1,820	—	—
	17	1,110	1,120	1,130	1,140	1,660	1,730	2,250	—	—
	19	1,230	1,250	1,270	1,290	1,920	2,010	2,630	—	—
	24	1,550	1,570	1,590	1,610	2,490	2,590	3,440	4,390	—
	27	1,730	1,760	1,790	1,820	2,820	2,940	3,940	5,080	—
	30	2,140	2,180	2,220	2,260	3,820	3,790	5,130	6,660	7,950
	32	2,770	2,870	2,970	3,070	5,040	5,200	7,260	9,540	12,530

■L寸・ねじ径指定

型式 Type	B	¥基準単価 最短L～50	L50.1～100	L100.1～150	L150.1～200	L200.1～300	L300.1～400	L400.1～600	L600.1～800	L800.1～1000
一般構造用鋼 NLSBF	5	520	530	540	550	—	—	—	—	—
	6	530	540	550	560	—	—	—	—	—
	7	540	550	560	570	—	—	—	—	—
	8	590	600	610	620	660	680	—	—	—
	10	630	640	650	660	730	750	—	—	—
	12	670	680	690	700	790	810	910	—	—
	13	700	710	720	730	800	840	930	—	—
	14	750	760	770	780	880	950	1,110	—	—
	17	800	820	840	860	1,030	1,120	1,300	—	—
	19	890	910	930	950	1,120	1,220	1,440	—	—
	24	970	1,000	1,030	1,060	1,240	1,360	1,610	2,080	—
	27	990	1,030	1,070	1,110	1,430	1,600	1,970	2,600	—
	30	1,120	1,220	1,320	1,420	1,750	1,910	2,290	2,990	3,890
	32	1,240	1,340	1,440	1,540	2,010	2,230	2,690	3,510	4,580
一般構造用鋼 四三酸化鉄皮膜 LSBF	5	600	610	620	630	—	—	—	—	—
	6	600	610	620	630	—	—	—	—	—
	7	610	620	630	640	—	—	—	—	—
	8	670	680	690	700	740	760	—	—	—
	10	710	720	730	740	830	850	—	—	—
	12	750	760	770	780	900	920	1,060	—	—
	13	800	810	820	830	910	950	1,080	—	—
	14	850	860	870	880	1,010	1,080	1,270	—	—
	17	910	930	950	970	1,170	1,260	1,470	—	—
	19	1,010	1,030	1,050	1,070	1,280	1,380	1,630	—	—
	24	1,100	1,130	1,160	1,190	1,590	1,710	2,150	2,900	—
	27	1,120	1,160	1,200	1,240	1,880	2,050	2,600	3,340	—
	30	1,270	1,370	1,470	1,570	2,230	2,390	3,070	3,940	5,050
	32	1,410	1,510	1,610	1,710	2,530	2,750	3,520	4,530	5,830

型式 Type	B	¥基準単価 最短L～50	L50.1～100	L100.1～150	L150.1～200	L200.1～300	L300.1～400	L400.1～600	L600.1～800	L800.1～1000
一般構造用鋼 無電解ニッケルメッキ PLSBF	5	620	630	640	650	—	—	—	—	—
	6	620	630	640	650	—	—	—	—	—
	7	630	640	650	660	—	—	—	—	—
	8	710	720	730	740	790	810	—	—	—
	10	770	780	790	800	880	900	—	—	—
	12	820	830	840	850	860	880	960	—	—
	13	860	870	880	890	970	1,010	1,090	—	—
	14	920	930	940	950	1,210	1,280	1,610	—	—
	17	970	990	1,010	1,030	1,500	1,590	2,030	—	—
	19	1,090	1,110	1,130	1,150	1,720	1,820	2,350	—	—
	24	1,450	1,480	1,510	1,540	2,230	2,350	3,110	4,330	—
	27	1,590	1,630	1,670	1,710	2,680	2,850	3,790	4,930	—
	30	1,870	1,970	2,070	2,170	3,210	3,370	4,540	5,910	7,680
	32	2,110	2,210	2,310	2,410	3,670	3,890	5,200	6,750	8,760
一般構造用鋼 三価クロメート BLSBF	5	630	640	650	660	—	—	—	—	—
	6	630	640	650	660	—	—	—	—	—
	7	640	650	660	670	—	—	—	—	—
	8	710	720	730	740	790	810	—	—	—
	10	770	780	790	800	880	900	—	—	—
	12	820	830	840	850	860	880	960	—	—
	13	860	870	880	890	970	1,010	1,090	—	—
	14	920	930	940	950	1,210	1,280	1,610	—	—
	17	970	990	1,010	1,030	1,500	1,590	2,030	—	—
	19	1,090	1,110	1,130	1,150	1,720	1,820	2,350	—	—
	24	1,450	1,480	1,510	1,540	2,230	2,350	3,110	4,330	—
	27	1,590	1,630	1,670	1,710	2,680	2,850	3,790	4,930	—
	30	1,870	1,970	2,070	2,170	3,210	3,370	4,540	5,910	7,680
	32	2,110	2,210	2,310	2,410	3,670	3,890	5,200	6,750	8,760

型式 Type	B	¥基準単価 最短L～50	L50.1～100	L100.1～150	L150.1～200	L200.1～300	L300.1～400	L400.1～600	L600.1～800	L800.1～1000
SUS304 SLSBF	5	710	720	730	740	—	—	—	—	—
	6	720	730	740	750	—	—	—	—	—
	7	730	740	750	760	—	—	—	—	—
	8	800	810	820	830	980	1,000	—	—	—
	10	870	880	890	900	1,080	1,100	—	—	—
	12	920	930	940	950	1,140	1,160	1,400	—	—
	13	980	990	1,000	1,010	1,200	1,240	1,460	—	—
	14	1,080	1,090	1,100	1,110	1,550	1,620	2,040	—	—
	17	1,230	1,250	1,270	1,290	1,920	2,010	2,670	—	—
	19	1,350	1,370	1,390	1,410	2,240	2,340	3,080	—	—
	24	1,870	1,900	1,930	1,960	3,040	3,160	4,450	6,510	—
	27	2,230	2,270	2,310	2,350	3,720	3,890	5,570	6,570	—
	30	2,560	2,660	2,760	2,860	4,370	4,530	6,540	8,760	11,720
	32	2,860	2,960	3,060	3,160	4,880	5,100	7,330	9,890	13,350
A2011 白アルマイト ALSBF	6	780	790	800	810	—	—	—	—	—
	7	820	830	840	850	—	—	—	—	—
	8	850	860	870	880	930	930	—	—	—
	10	900	910	920	930	1,220	1,240	—	—	—
	12	980	990	1,000	1,010	1,300	1,320	1,560	—	—
	13	1,040	1,050	1,060	1,070	1,480	1,500	2,100	—	—
	14	1,160	1,170	1,180	1,190	1,770	1,810	2,350	—	—
	17	1,330	1,340	1,350	1,360	1,980	2,050	2,720	—	—
	19	1,470	1,490	1,510	1,530	2,290	2,390	3,130	—	—
	24	1,870	1,890	1,910	1,930	2,990	3,090	4,100	5,260	—
	27	2,020	2,050	2,080	2,110	3,360	3,480	4,700	6,080	—
	30	2,440	2,480	2,520	2,560	4,370	4,540	6,420	8,440	10,400
	32	3,220	3,320	3,420	3,520	5,850	6,010	8,400	10,990	14,370

Example 使用例



Example 使用例

アジャスタパッドを
六角支柱で延長できます。