

HOLDERS FOR SHAFT WITH SET SCREW -MACHINING T-SHAPED-

シャフトホルダー -T型止めねじタイプ(機械加工品)-

-スタンダードタイプ・肉厚タイプ-



HOLDERS FOR SHAFT WITH SLIT -MACHINING T-SHAPED-

シャフトホルダー -T型スリットタイプ(機械加工品)-

-スタンダードタイプ・肉厚タイプ-



■特長：ノック穴付タイプは組立時の位置決めが容易となります。

●CADデータフォルダ名：02_Holders_for_Shaft

■スタンダードタイプ

組付方法の使用例 R268

●ノック穴無し

●ノック穴付

RoHS10

ノック穴無し	ノック穴付	高さH選択	高さH指定	高さH選択	材質	S表面処理	A付属品
SHTB	SHTBH	SHTBK	S45C相当	四三酸化鉄皮膜	六角穴付止めネジ本		
SHTM	SHTMH	SHTMK	無電解ニッケルメッキ	六角穴付止めネジ本			
SHTS	SHTSH	SHTSK	SUS304	—	(SUS)		
SHTA	SHTAH	—	アルミ合金	白アルマイト	—		

型式 Type	D	H		L	H ₁	T	S	W	止めネジ M	L ₁	d	Q	ℓ ₁	¥基準単価										
		高さH選択タイプ	高さH指定タイプ 0.1mm単位											ノック穴無し					ノック穴付					
														高さH選択タイプ			高さH指定タイプ		高さH選択タイプ					
														SHTB	SHTM	SHTS	SHTA	SHTBH	SHTMH	SHTSH	SHTAH	SHTBK	SHTMK	SHTSK
ノック穴無し 高さH選択 SHTB SHTM SHTS SHTA	3	10 15 20	10.0~20.0	26	H+5	8	4	10	M3	18	3.5	—	—	900	940	1,650	830	1,790	1,910	3,110	1,630	—	—	—
	4	15 20 25	15.0~25.0	30	H+6	—	—	—	—	—	—	—	—	910	950	1,650	850	1,800	1,950	3,110	1,630	—	—	—
	5	20 25 30	20.0~30.0	35	H+7	—	—	—	—	—	—	—	—	990	1,020	1,710	930	2,000	2,070	3,230	1,810	—	—	—
	6	25 30 40	25.0~40.0	40	H+8	—	—	—	—	—	—	—	—	1,040	1,050	1,710	940	2,110	2,150	3,230	1,800	—	—	—
	8	30 40 50	30.0~50.0	50	H+9	—	—	—	—	—	—	—	—	1,260	1,280	2,230	1,180	2,570	2,610	4,220	2,250	2,160	2,180	4,430
高さH指定 SHTBH SHTMH SHTSH SHTAH	10	15 20 25 30 40	15.0~40.0	42	H+10	10	6	18	M4	30	4.5	4	5	1,370	1,400	2,230	1,250	2,780	2,850	4,220	2,390	2,270	2,300	4,430
	12	20 25 30 40	20.0~40.0	45	H+11	—	—	—	—	—	—	—	—	1,420	1,460	2,670	1,340	2,870	2,980	5,060	2,610	2,320	2,360	4,870
	13	25 30 40	25.0~40.0	54	H+12	—	—	—	—	—	—	—	—	1,530	1,560	2,670	1,420	3,110	3,190	5,060	2,730	2,430	2,460	4,870
	15	30 40 50	30.0~50.0	54	H+15	16	8	30	—	—	—	—	—	1,820	1,850	3,110	1,660	3,700	3,770	5,870	3,160	2,720	2,750	5,310
	16	40 50 60	40.0~60.0	67	H+18	—	—	—	—	—	—	—	—	1,820	1,850	3,110	1,660	3,700	3,770	5,870	4,280	2,720	2,750	5,310
ノック穴付 SHTBK SHTMK SHTSK (8≤D≤40)	20	15 20 25 30 40 50 60	15.0~60.0	67	H+20	20	10	35	—	—	—	—	—	2,210	2,270	4,210	2,230	4,440	4,630	7,960	4,460	3,310	3,370	6,710
	25	20 25 30 40 50 60	20.0~60.0	85	H+23	—	—	—	—	—	—	—	—	2,320	2,390	4,320	2,350	4,660	4,880	8,160	4,650	3,420	3,490	6,820
	30	25 30 40 50 60	25.0~60.0	100	H+25	—	—	—	—	—	—	—	—	3,240	3,300	5,240	3,060	6,580	6,740	9,900	8,010	4,340	4,400	7,740
	35	30 40 50 60	30.0~80.0	125	H+30	20	10	45	M6	65	9	5	7	3,890	3,970	5,490	3,400	7,870	8,100	10,370	8,730	4,990	5,070	7,990
	40	40 50 60 80	40.0~80.0	150	H+38	—	—	—	—	—	—	—	—	4,210	4,290	6,910	4,210	8,530	8,760	13,060	9,270	5,310	5,390	9,410
50	—	40.0~80.0	125	H+38	—	—	15	75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,260	11,570	15,350	9,850	—	—	—

●Hの()寸法はノック穴無しタイプのみ適用 ●ノック穴付はD寸法8~40のみ適用となります。

■特長：スタンダードタイプと比べて、厚みT寸が肉厚となっております(内径D寸の1~1.5倍)。アルミ材質は軽量化に適しております。

■肉厚タイプ

組付方法の使用例 R268

●D8~25

●D30~50

RoHS10

Type	材質	S表面処理	A付属品
SHTBN	S45C相当	四三酸化鉄皮膜	六角穴付止めネジ本
SHTMN	—	無電解ニッケルメッキ	六角穴付止めネジ本
SHTSN	SUS304	—	(SUS)

●D寸30~50は、付属品のネジは2本となります。

型式 Type	D	H		L	H ₁	T	S	W	止めネジ M	L ₁	d	¥基準単価			
		選択	指定									SHTBN	SHTMN	SHTSN	
		選択	指定									SHTBN	SHTMN	SHTSN	
SHTBN SHTMN SHTSN	8	10 15 20 25 30 40	—	42	H+9	15	—	18	M6	30	6.6	2,260	2,310	3,690	
	10	10 15 20 25 30 40 50 60	—	42	H+10	—	—	—	—	—	—	2,280	2,330	3,710	
	12	10 15 20 25 30 40 50 60	—	42	H+11	18	6	—	—	—	—	2,400	2,450	4,400	
	13	15 20 25 30 40 50 60	—	42	H+12	—	—	—	—	—	—	2,600	2,650	4,540	
	15	15 20 25 30 40 50 60	—	42	H+15	20	—	—	—	—	—	3,190	3,240	4,940	
	16	15 20 25 30 40 50 60	—	42	H+15	—	—	—	—	—	—	3,390	3,440	5,080	
	20	20 25 30 40 50 60 80	—	67	H+18	25	8	35	—	—	—	4,100	4,150	7,600	
	25	20 25 30 40 50 60 80	—	67	H+20	30	—	—	—	—	—	4,650	4,700	8,190	
	30	25 30 40 50 60 80	—	85	H+23	35	10	45	M8	65	6.6	5,980	6,030	9,990	
	35	25 30 40 50 60 80	—	85	H+25	—	—	—	—	—	—	7,130	7,230	10,320	
SHTBN SHTMN SHTSN	40	30 40 50 60 80	—	100	H+30	40	—	60	—	80	9	7,830	7,930	12,300	
	50	40 50 60 80	—	125	H+38	50	15	75	—	100	11	9,480	9,620	14,450	

Order 注文例

型式 - H

SHTB8 - 25

SHTMH15 - 25.6

SHTBN35 - 50

SF-SHTS40 - 40

脱脂洗浄サービス R130

Delivery 出荷日

■スタンダード・高さH選択タイプ

■肉厚・鉄(D8~12・16~30)

在庫品 翌日出荷 R133

●ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

●左記以外

3 日目出荷

数量区分	標準対応				個別対応	大口
	数量	1~9	10~12	13~14	15~20	
	値引率	5%	10%	10%	18%	
数量区分	数量	1~9	10~12	13~14	15~19	20~50
	値引率	5%	10%	10%	18%	31~
	出荷日	通常	通常	通常	通常	お見積り

■特長：ノック穴付タイプは組立時の位置決めが容易となります。メンテナンス時の取り外しの際、位置決めの再現性があります。

■スタンダードタイプ

組付方法の使用例 R268

●ノック穴無し

●ノック穴付

RoHS10

ノック穴無し	ノック穴付	高さH選択	高さH指定	高さH選択	材質	S表面処理	A付属品
SHSTB	SHSTBH	SHSTBK	S45C相当	四三酸化鉄皮膜	六角穴付ボルト1本		
SHSTM	SHSTMH	SHSTMK	無電解ニッケルメッキ	六角穴付ボルト1本			
SHSTS	SHSTSH	SHSTSK	SUS304	—	(SUS)		
SHSTA	SHSTAH	—	アルミ合金	白アルマイト	六角穴付ボルト1本		
SHSTD	SHSTDH	—	アルミ合金	黒アルマイト	六角穴付ボルト1本		

型式 Type	D	H		L	H ₁	T	S	W	L ₁	d	E	締付ボルト M	d ₂	d ₁	ℓ	C	Q	ℓ ₁	¥基準単価																	
		高さH選択タイプ	高さH指定タイプ 0.1mm単位																ノック穴無し						ノック穴付											
																			高さH選択タイプ			高さH指定タイプ			高さH選択タイプ			高さH指定タイプ								
ノック穴無し 高さH選択 SHSTB SHSTM SHSTS SHSTA SHSTD	3	10 15 20	10.0~20.0	26	H+11	8	4	10	18	3.5	7	M3貫通	3.5	6.5	3.5	1.5	—	—	—	SHSTB	SHSTM	SHSTS	SHSTA	SHSTB	SHSTM	SHSTS	SHSTA	SHSTB	SHSTM	SHSTS	SHSTA					
	4																			1,090	1,130	2,280	1,100	1,260	2,410	2,250	4,300	2,240	3,100							
	5																			1,090	1,130	2,280	1,100	1,650	2,380	2,250	4,300	2,240	3,100							
	6																			1,090	1,130	2,340	1,100	2,030	2,230	2,250	4,420	2,240	3,820							
	SHSTB SHSTM SHSTS SHSTA SHSTD	8	10	15	20	25	30	40	10.0~40.0	42	11	18	30	4.5	13	4.5	8	4.5	4	5	1,090	1,130	2,340	1,100	2,390	2,170	2,250	4,420	2,240	4,520	—	—	—			
高さH指定 SHSTBH SHSTMH SHSTSH SHSTAH SHSTDH	10	10	15	20	25	30	40	10.0~30.0	42	H+16	10	6	18	30	4.5	13	4.5	8	4.5	4	5	SHSTB	SHSTM	SHSTS	SHSTA	SHSTB	SHSTM	SHSTS	SHSTA	SHSTB	SHSTM	SHSTS	SHSTA			
	12																					1,130	1,170	3,220	1,170	2,780	1,930	2,400	6,090	2,400	5,250	2,350	2,400	4,780		
	13																					1,170	1,220	3,220	1,220	3,160	1,920	2,480	6,090	2,480	5,960	2,400	2,450	4,780		
	15																					1,170	1,220	3,560	1,260	3,530	1,840	2,480	6,720	2,570	6,660	2,400	2,450	5,150		
	SHSTBH SHSTMH SHSTSH SHSTAH SHSTDH	16	15	20	25	30	40	15.0~40.0	54	14	18	30	42	15	M4深8	4.5	8	4.5	2	7	1,220	1,260	3,560	1,300	3,920	1,860	2,570	6,720	2,650	7,400	2,450	2,500	5,150			
ノック穴付 SHSTBK SHSTMK SHSTSK (8≤D≤50)	18	20	25	30	40	50	60	20.0~60.0	67	H+26	16	8	35	50	6.6	18	M6貫通	6.6	11	6.5	5	7	SHSTB	SHSTM	SHSTS	SHSTA	SHSTB	SHSTM	SHSTS	SHSTA	SHSTB	SHSTM	SHSTS	SHSTA		
	20																						1,410	1,460	3,870	1,460	4,290	2,140	2,980	7,310	2,980	8,110	2,670	2,720	5,500	
	22																						1,410	1,460	3,870	1,460	4,290	2,140	2,980	7,310	2,980	8,110	2,670	2,720	5,500	
	25																						1,980	2,030	5,220	1,780	4,680	3,460	4,140	9,860	3,640	8,830	3,500	3,550	7,300	
	SHSTBK SHSTMK SHSTSK	28	20	25	30	40	50	60	20.0~60.0	85	H+33	20	10	45	65	9	27	M8深16	9	14	9	3	1,980	2,030	5,220	1,780	4,680	3,460	4,140	9,860	3,640	8,830	3,500	3,550	7,300	
ノック穴付 SHSTBK SHSTMK SHSTSK (8≤D≤50)	30	25	30	40	50	60	70	20.0~60.0	105	H+38	20	10	45	65	9	27	M12深24	14	20	13	5	7	SHSTB	SHSTM	SHSTS	SHSTA	SHSTB	SHSTM	SHSTS	SHSTA	SHSTB	SHSTM	SHSTS	SHSTA		
	32																						2,130	2,170	5,360	2,030	5,060	3,830	4,470	10,120	3,440	9,550	3,680	3,730	7,450	
	35																						2,640	2,690	6,320	2,510	5,440	4,230	5,460	11,140	3,510	10,270	4,220	4,270	8,520	
	38																						2,840	2,880	6,870	2,880	5,540	4,100	5,870	12,970	5,870	10,460	5,000	5,050	9,130	
	SHSTBK SHSTMK SHSTSK	40	30	40	50	60	70	80	20.0~80.0	125	H+41	25	15	75	100	14	38	M12深24	14	20	13	5	7	3,880	3,920	8,340	3,370	5,670	7,100	10,270	15,790	7,610	7,010	11,080	6,560	7,170
ノック穴付 SHSTBK SHSTMK SHSTSK (8≤D≤50)	50	40	50	60	80	100	120	20.0~80.0	125	H+51	25	15	75	100	14	38	M12深24	14	20	13	5	7	SHSTB	SHSTM	SHSTS	SHSTA	SHSTB	SHSTM	SHSTS	SHSTA	SHSTB	SHSTM	SHSTS	SHSTA		
	52																						5,750	5,800	9,210	5,350	5,870	11,870	10,220	17,970	10,910	11,080	7,690	7,740	11,730	
	55																						5,750	5,800	9,210	5,350	5,870	11,870	10,220	17,970	10,910	11,080	7,690	7,740	11,730	
	58																						5,750	5,800	9,210	5,350	5,870	11,870	10,220	17,970	10,910	11,080	7,690	7,740	11,730	