

## セットカラー セパレート

-スタンダードタイプ-



## セットカラー セパレート

-コンパクトタイプ/バランスタイプ-

● CADデータフォルダ名: 03\_Set\_Collars


■特長: 止めねじ固定タイプ(P307)・スリットタイプ(P309)と比較して、後付けが可能でメンテナンスが容易です。

## ■スタンダードタイプ



Type	M材質	S表面処理	A付属品
SCSP	S45C相当	四三酸化鉄皮膜	六角穴付ボルト2本 M5CM435相当
PSCSP	—	無電解ニッケルメッキ	—
SSCSP	SUS304相当	—	—
SCNPA	2000系	—	—
SCNPB	アルミ合金	白アルマイト	—

①2000系アルミニウムのねじインサートタイプ P314  
②納入時にセットされている方向の組合せをご使用ください。



● CADデータフォルダ名: 03\_Set\_Collars

✓/( 63 )  
\*D3 ~ D25 : C0.5  
D30~D60 : C1  
D80 ~ D100 : C1.5

RoHS10

③取付穴付はP323・331にございます。

型式		B選択	D1	M(並目)	d	R	W	X	Y	¥基準単価				
Type	D									SCSP	PSCSP	SSCSP	SCNPA	SCNPB
3	*8	16						4.5	2.2	480	540	670	400	520
4	*8	18		M3	3.4	3		5	3	510	560	790	450	570
5	*8	20						5.5		530	590	860	500	—
10	10	22		M4	4.5	3.75		6.5		530	590	860	—	—
6	*8	20		M3	3.4	3		6		560	620	930	520	650
10	10	20		M4	4.5	3.75				560	590	930	—	—
8	*8	25		M3	3.4	3		8	(7)③	580	650	930	520	650
10	10	25		M4	4.5	3.75				580	650	930	—	—
12	12			M5	5.5	4.5		590	670	1,040	—	—	—	—
15	15			M6	6.6	6		590	670	1,050	—	—	—	—
8	8	30		M3	3.4	3		600	680	1,020	—	—	—	—
10	10	30		M4	4.5	3.75		620	820	1,040	550	680	—	—
12	12			M5	5.5	4.5		630	820	1,070	—	—	—	—
15	15	35		M6	6.6	6		670	860	1,130	—	—	—	—
8	8	30		M3	3.4	3		600	730	1,080	—	—	—	—
10	10	30		M4	4.5	3.75		620	820	1,040	550	680	—	—
12	12			M5	5.5	4.5		650	840	1,070	—	—	—	—
15	15	35		M6	6.6	6		670	860	1,130	—	—	—	—
10	10	30		M4	4.5	3.75		600	860	1,130	—	—	—	—
12	12			M5	5.5	4.5		630	820	1,050	550	680	—	—
15	15	35		M6	6.6	6		700	860	1,130	—	—	—	—
12	12	34		M5	5.5	4.5		650	860	1,130	—	—	—	—
15	15	35		M6	6.6	6		630	840	1,050	560	690	—	—
12	12	35		M4	4.5	3.75		700	860	1,130	—	—	—	—
15	15	35		M5	5.5	4.5		650	860	1,130	—	—	—	—
10	10	30		M4	4.5	3.75		600	820	1,040	550	680	—	—
12	12	35		M5	5.5	4.5		630	820	1,050	550	680	—	—
15	15	35		M6	6.6	6		700	860	1,130	—	—	—	—
12	12	35		M4	4.5	3.75		650	860	1,130	—	—	—	—
15	15	40		M6	6.6	6		680	840	1,100	560	830	—	—
12	12	35		M5	5.5	4.5		700	860	1,130	—	—	—	—
15	15	40		M6	6.6	6		760	940	1,260	—	—	—	—
10	10	40		M5	5.5	4.5		790	980	1,460	—	—	—	—
12	12	40		M6	6.6	6		810	1,000	1,490	—	—	—	—
15	15	45		M6	6.6	6		890	1,100	1,550	—	—	—	—
10	10	40		M5	5.5	4.5		790	980	1,460	740	880	—	—
20	12			M6	6.6	6		810	1,000	1,490	—	—	—	—
15	15	45		M5	5.5	4.5		890	1,100	1,550	—	—	—	—
12	12	45		M5	5.5	4.5		810	1,100	1,580	860	1,000	—	—
25	15	50		M6	6.6	6		940	1,210	1,740	—	—	—	—
20	20	55		M6	6.6	6		1,120	1,300	1,970	—	—	—	—
30	20	55		M8	9	7		1,040	1,530	2,070	1,250	1,420	—	—
35	20	60		M6	6.6	6		1,350	1,660	2,330	—	—	—	—
40	20	60		M6	6.6	6		1,100	1,660	2,520	1,340	1,510	—	—
20	20	60		M8	9	7		26	13	1,910	3,240	1,480	1,660	—
35	20	60		M6	6.6	6		32	16	1,640	2,400	4,450	1,760	1,950
40	20	60		M10	11	9		37	18	1,840	3,890	7,200	—	—
50	22	85		M10	11	9		30	22	3,480	6,970	—	—	—
60	22	95		M16	18	13		50	22	5,370	10,750	—	—	—
80	32	130		M16	18	13		60	26	18	80	22	85	—
100	36	150		M16	18	13								—

④SCNPA・SCNPB選択時ののみX=7になります。

Order  
注文例Delivery  
出荷品在庫品  
翌日出荷 P133

⑤ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Price  
価格

■数量スライド価格

(③1円未満切り捨て)

P133

●SCSP・PSCSP・SSCSP

数量区分



標準対応



個別対応

数量区分



小口



大口

数量区分



1~29



30~40

数量区分



41~49



50~99

数量区分



101~



100~

数量区分



5%



10%

数量区分



18%&lt;/div