

CANTILEVER PINS - BOLTS FITTING TYPE-

片持ちピン

—ボルトマウント・おねじタイプ—

2日目納期短縮
出荷

大口
対応
BIG ORDER

ステンレス・めっき品
脱脂洗浄サービス
対応商品詳細は下記URLへ
http://fa.misumi.jp

カタログ規格外品はこちら P.137
CADデータフォルダ名: 13_Hinge_Pins

標準タイプ

Type	材質	表面処理
FXHC	S45C相当	四三酸化鉄皮膜
PFXHC		無電解ニッケルメッキ
SFXHC	SUS304	—

寸法によりセンター穴が付く場合がございます。
Y・Fの寸法は表1を参照の上、ご指定ください。
おねじの逃げ寸法は別表(右ページ)をご参照ください。

型式 Type	No.	D ₉₆	指定1mm単位		MA(並目) 選択	M (並目)	H	W	¥基準単価			表1	
			Y	F					FXHC	PFXHC	SFXHC	M	Y+F
FXHC PFXHC SFXHC	6	6	-0.004 -0.012	5~100	4 5 6	M 3	10	8	970	1,170	1,460	M3	Y+F≥10
	6A	6	-0.004 -0.012				14	12	1,060	—	2,010	M4	Y+F≥12
	8	8	-0.005 -0.014				16	14	1,200	—	2,200	M6	Y+F≥15.5
	8A	8	-0.005 -0.014				15	13	1,120	1,330	1,670	M8	Y+F≥19.5
	10	10	-0.006 -0.017				20	17	1,410	—	2,360	M10	Y+F≥23.5
	10A	10	-0.006 -0.017				17	14	1,250	1,490	1,870	M12	Y+F≥29.5
	12	12	-0.007 -0.020	10~150	6 8 10 12	M 8	18	15	1,400	1,680	2,100	M16	Y+F≥37
	12	12	-0.007 -0.020				20	17	1,460	1,750	2,190	M16	Y+F≥45
	13	13	-0.007 -0.020				21	18	1,700	2,050	2,570	M12	
	15	15	-0.006 -0.017				23	20	1,800	2,170	2,730	M12	
	16	16	-0.007 -0.020				23	20	1,870	2,240	2,800	M16	
	17	17	-0.007 -0.020				26	24	1,890	2,260	2,820	M16	
	18	18	-0.007 -0.020	4~75	8 10 12 (15)	M10	26	24	1,890	—	2,820	M20	
	20	20	-0.007 -0.020				26	24	2,040	2,460	3,070	M20	
	20A	20	-0.007 -0.020				28	26	2,040	—	3,070	M16	
	22	22	-0.007 -0.020				31	27	2,210	2,670	3,330	M16	
	22A	22	-0.007 -0.020				31	27	2,210	2,670	3,330	M16	
	25	25	-0.007 -0.020				32	32	2,640	3,160	3,950	M16	
25A	25	-0.007 -0.020			2,640	3,160	3,950						
30	30	-0.007 -0.020											
30A	30	-0.007 -0.020											

MAの()付寸法、M15・M25は細目ねじとなります。MAをMSCに変えてご指定ください。

段付タイプ

Type	材質	表面処理
FXJC	S45C相当	四三酸化鉄皮膜
PFXJC		無電解ニッケルメッキ
SFXJC	SUS304	—

寸法によりセンター穴が付く場合がございます。
Y・Fの寸法は表1を参照の上、ご指定ください。
おねじの逃げ寸法は別表(右ページ)をご参照ください。

型式 Type	No.	D ₉₆	指定1mm単位		MA(並目) 選択	M (並目)	V	H	W	¥基準単価			表1	
			Y	F						FXJC	PFXJC	SFXJC	M	Y+F
FXJC PFXJC SFXJC	6	6	-0.004 -0.012	5~75	4 5 6	M 3	8	10	8	1,080	1,300	1,610	M3	Y+F≥10
	6A	6	-0.004 -0.012				10	12	1,190	—	—	M4	Y+F≥12	
	8	8	-0.005 -0.014				14	16	1,160	1,400	1,740	M6	Y+F≥15.5	
	8A	8	-0.005 -0.014				13	15	1,230	1,480	1,850	M8	Y+F≥19.5	
	10	10	-0.006 -0.017				18	20	1,570	—	—	M10	Y+F≥23.5	
	10A	10	-0.006 -0.017				15	17	1,390	1,660	2,070	M12	Y+F≥29.5	
	12	12	-0.006 -0.017	16	18	1,560	1,870	2,330	M12	Y+F≥37				
	13	13	-0.006 -0.017	19	21	1,880	2,270	2,850	M16	Y+F≥45				
	15	15	-0.006 -0.017	20	23	1,990	2,400	3,020	M16					
	16	16	-0.007 -0.017	21	24	2,060	2,470	3,090	M20					
	17	17	-0.007 -0.017	24	26	2,080	2,490	3,110	M20					
	18	18	-0.007 -0.017	26	28	2,080	—	—	M16					
	20	20	-0.007 -0.020	26	28	2,260	2,710	3,390	M16					
	20A	20	-0.007 -0.020	29	31	2,460	2,950	3,690	M16					
	22	22	-0.007 -0.020	32	36	2,460	2,950	3,690	M16					
	22A	22	-0.007 -0.020	32	36	2,920	3,490	4,370	M16					
	25	25	-0.007 -0.020			2,920	3,490	4,370						
	25A	25	-0.007 -0.020											
30	30	-0.007 -0.020												
30A	30	-0.007 -0.020												

MAの()付寸法、M15・M25は細目ねじとなります。MAをMSCに変えてご指定ください。
W<Vの場合、二面幅WがV外径にかかります。

六角タイプ

Type	材質	表面処理
LXHC	S45C相当	四三酸化鉄皮膜
PLXHC		無電解ニッケルメッキ
SLXHC	SUS304	—

寸法によりセンター穴が付く場合がございます。
Y・Fの寸法は表1を参照の上、ご指定ください。
おねじの逃げ寸法は別表(下記)をご参照ください。

型式 Type	No.	D ₉₆	指定1mm単位		MA(並目) 選択	M (並目)	B	(C)	¥基準単価			表1	
			Y	F					LXHC	PLXHC	SLXHC	M	Y+F
LXHC PLXHC SLXHC	6	6	-0.004 -0.012	5~100	4 5 6	M 3	8	9.2	1,030	1,240	1,540	M3	Y+F≥10
	6A	6	-0.004 -0.012				8	11.5	1,100	1,320	1,650	M4	Y+F≥12
	8	8	-0.005 -0.014				10	10	1,180	1,410	1,770	M6	Y+F≥15.5
	8A	8	-0.005 -0.014				14	16.2	1,320	1,580	1,980	M8	Y+F≥19.5
	10	10	-0.006 -0.017				12	12	1,480	1,770	2,220	M10	Y+F≥23.5
	10A	10	-0.006 -0.017				15	15	1,540	1,840	2,310	M12	Y+F≥29.5
	12	12	-0.006 -0.017	16	16	1,800	2,160	2,710	M16	Y+F≥37			
	13	13	-0.006 -0.017	17	17	1,900	2,290	2,880	M16	Y+F≥45			
	15	15	-0.006 -0.017	17	17	1,970	2,360	2,950	M16				
	16	16	-0.007 -0.020	20	20	2,000	2,380	2,970	M12				
	17	17	-0.007 -0.020	22	22	2,160	2,590	3,240	M12				
	18	18	-0.007 -0.020	25	25	2,340	2,820	3,520	M20				
	20	20	-0.007 -0.020	30	30	2,340	2,820	3,520	M20				
	22	22	-0.007 -0.020			2,780	3,330	4,170	M16				
	25	25	-0.007 -0.020			2,780	3,330	4,170					
	25A	25	-0.007 -0.020										
	30	30	-0.007 -0.020										
	30A	30	-0.007 -0.020										

MAの()付寸法、M15・M25は細目ねじとなります。MAをMSCに変えてご指定ください。

Order 注文例: 型式 Y F MA
FXHC12 - 5 - F15 - MA8
LXHC10 - 20 - F35 - MA6
SF-SFXHC20 - 10 - F30 - MSC15
脱脂洗浄サービス P.130

Delivery 出荷日: 2 日目出荷

注意: ストックA早割 翌日出荷 300円/1明細行
ストックA 翌日出荷 800円/1本
注文締切: PM 3:00迄
PM 6:00迄 P.134

数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応				個別対応
	小口	大口	大口	大口	
数量	1~4	5~12	13~19	20~49	50~100
値引率	基準単価	5%	10%	18%	20%
出荷日	通常	通常	+1日	+6日	+12日

表示数量超えはWOSにてご確認ください。
標準対応大口以上はストック対応なし

Alteration 追加加工: 型式 Y F MA(MSC) (YKC・WSC・APC)
FXHC15 - 20 - F22 - MSC15 - APC

Alterations: Y寸法公差変更, スパナ掛け四面変更, インロー追加, おねじ部細目ねじ変更

Spec.: Y寸法公差を±0.05へ変更します。すべてのタイプに適用(指定方法) YKC
スパナ掛け四面幅を四面カットに追加します。標準・段付タイプに適用(指定方法) WSC
座面部分にインローを追加します。すべてのタイプに適用(指定方法) APC
おねじ部MAを下表面細目ねじに変更します。すべてのタイプに適用。MAをMSCに変えてご指定ください。(指定方法) MSC12

並目ねじ				細目ねじ			
ねじ径(MA)	g	r	f	ねじ径(MSC)	g	r	f
4	1.2~1.5	0.2~0.3	2.9~3.2	4	1.2~1.5	0.2~0.3	2.9~3.2
5	1.2~1.5	0.2~0.3	3.9~4.1	5	1.2~1.5	0.2~0.3	3.9~4.1
6	1.5~2.5	0.2~0.6	4.3~4.9	6	1.5~2.5	0.2~0.6	4.3~4.9
8	1.5~2.5	0.2~0.6	6.3~6.6	8	1.5~2.5	0.2~0.6	6.3~6.6
10	1.5~3.0	0.2~1.0	8.1~8.3	10	1.5~3.0	0.2~1.0	8.3~8.6
12	1.5~3.0	0.2~1.0	9.8~10.1	12	1.5~3.0	0.2~1.0	9.8~10.7
16	1.5~4.0	0.2~1.0	13.6~13.8	15	1.5~4.0	0.2~1.0	13.6~13.8
20	2.5~5.0	0.2~1.5	17.0~17.2	20	2.5~5.0	0.2~1.5	17.2~18.8
24	2.5~5.0	0.2~1.5	20.2~20.7	25	2.5~5.0	0.2~1.5	20.2~23.2
30	2.5~5.0	0.2~1.5	26.0~26.2	30	2.5~5.0	0.2~1.5	26.2~28.2

MSC ピッチ: M4 0.5, M5 0.75, M6 1.0, M8 1.0, M10 1.0, M12 1.0, M16 1.5

¥/1Code: 400, 400, 600, 無料

13 片持ちピン
おねじタイプ