


ベアリングホルダセット ー鋳造品ー

ー省スペース シングルタイプー

CADデータフォルダ名：14_Bearings_with_Holder


■ 切削品に比べ最大25%安価です。




RoHS10

Type				M材質		S表面処理		A付属品	
止め輪なし	止め輪付	インロー止め輪付		ベアリング	ホルダ		ホルダ		止め輪
C-BGCNB	C-BGCAB	C-BGCRB		ベアリング鋼	S45C相当	四三酸化鉄皮膜			ばね用銅
C-BGCN	C-BGCA	C-BGCR				無電解ニッケルメッキ			


・止め輪なし
C-BGCNB
C-BGCN



・止め輪付
C-BGCAB
C-BGCA



・インロー止め輪付
C-BGCRB
C-BGCR



軸受け精度 JIS B 1514 0級

型式	Type	ベアリング品番	d	DH7	D1g7	dh	B	T	T1	W	A	H	M	d1	H1	許容回転数 rpm (参考)
止め輪なし C-BGCNB C-BGCN		608ZZ	8	22	25	19	7	9	12	29	35	45	5	8	4.4	34000
		6900ZZ	10	22	25	19	6	8	11	29	35	45	5	8	4.4	32000
		6000ZZ	10	26	30	22	8	10	13	34	40	50	5	8	4.4	30000
		6901ZZ	12	24	30	22	6	8	11	34	40	50	5	8	4.4	30000
止め輪付 C-BGCAB C-BGCA		6001ZZ	12	28	32	24	8	10	13	36	42	52	5	8	4.4	27000
		6902ZZ	15	28	33	25	7	9	12	37	45	57	6	9.5	5.4	26000
		6002ZZ	15	32	36	28	9	11	14	40	48	60	6	9.5	5.4	23000
インロー止め輪付 C-BGCRB C-BGCR		6904ZZ	20	37	43	34	9	11	15	47	56	69	8	11	6.5	19000
		6004ZZ	20	42	50	36	12	14	18	54	64	77	8	11	6.5	17000


この商品はカタログP1026・1028と同等のベアリングを使用しております。
●軽荷重用途、中・低速回転用途、中精度回転用途専用商品です。
●内部すきま量及び定格荷重をご確認ください。
●高荷重、高速回転、高回転精度の箇所には使用しないでください。

Order注文例

型式

Typeベアリング

C-BGCN6000ZZ



Price

価格

■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応			個別対応	
	小口			大口	
数量	1～9	10～19	20～40	41～99	100～
値引率	基準単価	5%	10%	15%	お見積り
出荷日	通常				お見積り

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。


ベアリング品番	Type	¥基準単価					
		止め輪なし		止め輪付		インロー止め輪付	
		C-BGCNB	C-BGCN	C-BGCAB	C-BGCA	C-BGCRB	C-BGCR
608ZZ		1,000	1,080	1,050	1,130	1,160	1,240
6900ZZ		1,250	1,350	1,310	1,410	1,440	1,540
6000ZZ		1,100	1,190	1,160	1,250	1,280	1,370
6901ZZ		1,300	1,400	1,370	1,470	1,510	1,610
6001ZZ		1,150	1,240	1,210	1,300	1,330	1,420
6902ZZ		1,400	1,510	1,470	1,580	1,620	1,730
6002ZZ		1,200	1,300	1,260	1,360	1,390	1,490
6904ZZ		1,600	1,730	1,680	1,810	1,850	1,980
6004ZZ		1,600	1,730	1,680	1,810	1,850	1,980

ベアリングホルダセット ー鋳造品ー

ー省スペース ダブルタイプー

CADデータフォルダ名：14_Bearings_with_Holder


■ 切削品に比べ最大35%安価です。




RoHS10

Type				M材質		S表面処理		A付属品	
止め輪なし	インロー止め輪なし	止め輪付	インロー止め輪付	ベアリング	ホルダ		ホルダ		止め輪
C-BGCCB	C-BGCYB	C-BGCCB	C-BGCZB	ベアリング鋼	S45C相当	四三酸化鉄皮膜			ばね用銅
C-BGCC	C-BGCY	C-BGCB	C-BGCZ			無電解ニッケルメッキ			


・止め輪なし
C-BGCCB
C-BGCC




・インロー止め輪なし
C-BGCYB
C-BGCY



・止め輪付
C-BGCCBB
C-BGCB



・インロー止め輪付
C-BGCZB
C-BGCZ



軸受け精度 JIS B 1514 0級

型式	Type	ベアリング品番	d	DH7	D1g7	dh	B	T	ℓ	L	W	A	H	d1	d2	H1	許容回転数 rpm (参考)
止め輪なし C-BGCCB C-BGCC		608ZZ	8	22	27	19	7	8	2.65	25	29	38	48	8	4.5	4.1	34000
		6900ZZ	10	22	27	19	6	8	2.65	25	29	38	48	8	4.5	4.1	32000
		6000ZZ	10	26	32	22	8	8	2.85	25	34	44	54	8	4.5	4.1	30000
		6901ZZ	12	24	32	22	6	8	2.85	25	34	44	54	8	4.5	4.1	30000
インロー止め輪なし C-BGCYB C-BGCY		6001ZZ	12	28	34	24	8	8	2.85	25	36	46	56	8	4.5	4.1	27000
		6902ZZ	15	28	35	25	7	10	2.85	25	37	48	60	9.5	5.5	5.1	26000
		6002ZZ	15	32	38	28	9	10	2.85	30	40	52	64	9.5	5.5	5.1	23000
止め輪付 C-BGCCBB C-BGCB		6904ZZ	20	37	45	34	9	11	3.75	35	47	60	74	11	6.6	6.1	19000
		6004ZZ	20	42	50	36	12	11	3.95	40	52	66	80	11	6.6	6.1	17000


この商品はカタログP1026・1028と同等のベアリングを使用しております。
●軽荷重用途、中・低速回転用途、中精度回転用途専用商品です。
●内部すきま量及び定格荷重をご確認ください。
●高荷重、高速回転、高回転精度の箇所には使用しないでください。

Order注文例

型式

Typeベアリング

C-BGCC6000ZZ



Price

価格

■数量スライド価格 (※1円未満切り捨て)

P.133

数量区分	標準対応			個別対応	
	小口	大口			
数量	1～9	10～19	20～40	41～99	100～
値引率	基準単価	5%	10%	15%	お見積り
出荷日	通常				お見積り

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

ベアリング品番	Type	¥基準単価					
		止め輪なし		インロー止め輪なし		止め輪付	
		C-BGCCB	C-BGCC	C-BGCYB	C-BGCY	C-BGCCBB	C-BGCB
608ZZ		1,800	1,890	1,980	2,070	1,890	1,980
6900ZZ		2,050	2,150	2,260	2,360	2,150	2,250
6000ZZ		1,900	2,000	2,090	2,190	2,000	2,100
6901ZZ		2,150	2,260	2,370	2,480	2,260	2,370
6001ZZ		2,000	2,100	2,200	2,300	2,100	2,200
6902ZZ		2,400	2,520	2,640	2,760	2,520	2,640
6002ZZ		2,200	2,310	2,420	2,530	2,310	2,420
6904ZZ		2,900	3,050	3,190	3,340	3,050	3,200
6004ZZ		2,900	3,050	3,190	3,340	3,050	3,200