

ベアリングホルダセット

-インローダブル止め輪なし フリー指定タイプ-

2日目納短縮

大口
対応
BIG ORDER

Type	M材質	S表面処理
ラウンドタイプ	ベアリング	ホルダ
BGFRYB	BGFSYB	BGFCYB
BGFRY	BGFSY	BGFCY
BAFRY	BAFSY	BAFCY
SBGFRY	-	-
	SUS304	-

*ゴムシールベアリング(VV・DD)は全てスチールです。

Round Type: Drawing showing dimensions d, H, D17, L, S, T, A, B, H1, and P.C.D.

Square Type: Drawing showing dimensions d, H, D17, L, S, T, A, B, H1, and P.C.D.

Compact Type: Drawing showing dimensions d3~17, d20~50, W, A, F, and P.C.D.

Type	ベアリング品番	シール	L	S	d	DH7	許容差	B	H	W	T	dh	D17	許容差	P.C.D.	K	A	F	d1	d2	H1
(ラウンドタイプ)	BGFRYB		623	20~40	5~28	3	10	+0.015	4	33	16	7	7	14	-0.006	24	27	24	6.5	3.5	3.1
	BGFRY		624	20~40	5~28	4	13		5	35	18	9	17	-0.024	26	28	26				
	BAFRY		605	20~40	5~27	5	14	+0.018	5	38	20	10	18	-0.007	28	30	28				
	SBGFRY		625	30~40	10~22	6	16	0	5	40	22	12	20	-0.028	30	31	30				
			626	20~40	5~27	6	17		6	41	23	13	21	-0.028	31	32	31				
			678	30~50	10~32	19	+0.021	6	44	25	15	24	-0.028	34	34	34					
			698	20~40	5~27	12	+0.018	3.5	35	18	10	16	-0.006	26	28	26					
			608	25~50	5~37	19	+0.021	6	44	25	15	24	-0.006	34	34	34					
			628	20~50	5~37	22	0	7	47	29	18	27	-0.007	37	36	37					
			6700	30~50	10~32	24		8	50	32	20	30	-0.028	40	37	40					
			6800	20~40	5~27	15	+0.018	4	40	22	12	19	-0.007	30	31	30					
			6900	20~60	5~47	19		5	44	25	15	24	-0.028	34	34	34					
			6000	30~60	10~42	22	+0.021	6	47	29	19	27	-0.009	37	36	37					
			6200	40~60	15~37	26	0	8	52	34	22	32	-0.009	42	39	42					
			6701	20~40	5~27	30		9	56	38	24	36	-0.034	46	42	46					
			6801	25~50	5~37	18	+0.018	4	44	25	15	23	-0.007	34	34	34					
			6901	20~40	5~27	21	+0.021	5	47	29	17	26	-0.007	37	36	37					
			6001	30~60	10~42	24	0	6	50	31	21	30	-0.028	40	38	40					
			6201	30~60	10~42	28		8	54	36	24	34	-0.009	44	40	44					
			6702	40~70	15~47	32	+0.025	10	58	40	26	38	-0.034	48	43	48					
			6802	25~60	10~42	21	+0.021	4	47	29	18	26	-0.007	37	36	37					
			6902	30~70	10~50	24	0	5	50	32	20	30	-0.028	40	37	40					
			6002	40~70	15~45	32	+0.025	9	62	40	25	35	-0.009	47	45	47					
			BGFSYB	25~60	10~42	35	0	11	66	44	29	42	-0.009	54	49	54					
			6202	25~60	10~42	26	+0.021	5	52	34	22	32	-0.034	42	39	42					
			6803	25~60	10~40	30	0	7	60	38	27	36	-0.009	48	46	48					
			6903	40~70	15~45	35	+0.025	10	66	44	31	42	-0.034	54	50	54					
			6003	40~70	15~45	35	0	12	72	50	34	48	-0.034	60	54	60					
			6203	50~70	20~40	40		4	59	35	23	33	-0.034	47	45	41	23	8	4.5	4.1	
			BGFCYB	30~70	10~50	32		7	62	40	28	38	-0.034	50	46	44	24	9.5	5.5	5.1	
			6804	35~70	10~50	37		9	72	47	34	45	-0.034	59	54	54	24				
			6904	45~70	15~44	42	+0.025	12	77	54	36	50	-0.034	64	59	56	32	11	6.6	6.1	
			6004	55~80	20~49	47	0	14	81	58	40	54	-0.034	68	62	59	34	11	6.6	6.1	
			6204	55~80	20~49	37		7	72	47	34	45	-0.009	59	54	54	24				
			6805	35~70	15~44	42		9	77	54	36	50	-0.034	64	59	55	32	14	9	8.1	
			6905	35~70	15~44	47		12	88	58	41	54	-0.010	72	67	63	36				
			6005	55~80	20~47	52	+0.030	15	94	64	45	60	-0.040	78	72	68	39	14	9	8.1	
			6205	55~80	20~47	42	+0.025	7	77	54	11	36	-0.034	64	59	56	32	11	6.6	6.1	
			6806	35~70	15~42	47	0	9	88	58	41	54	-0.034	72	67	62	36				
			6906	55~80	20~47	55		13	96	66	48	62	-0.010	80	73	70	40	14	9	8.1	
			6206	55~120	20~87	62		16	104	74	55	70	-0.040	88	79	77	44				
			6007	55~120	20~87	35	+0.030	14	104	74	55	70	-0.034	88	79	75	44				
			6207	55~120	20~87	72	0	17	126	88	20	64	-0.034	105	95	92	51	17.5	11	11	
			6008	65~120	25~82	40	68	15	114	82	13	60	-0.034	96	86	80	54	14	9	8.1	
			6208	65~120	25~82	80		18	134	96	74	92	-0.012	113	-	98	56	17.5	11	11	
			6010	ZZ	65~120	25~82	50	90	+0.035	70	147	110	83	106	-0.047	126	-	104	72		
			6210	ZZ	70~120	25~82															

適用サイズは価格表でご確認ください。

*1 VV(非接触ゴムシール)は67番台・623番・624番・605番・606番は選択できません。

*2 ゴムシールベアリングは全てスチールです。

Order
注文例型式
— L — S

BAFCY 608 ZZ — 47 — S18

BGFRY 6200 VV — 40 —

Sを指定されない場合は
最小のS寸法となります。
例の場合 S=15Delivery
出荷日

2

日目出荷

BAFCY 608 ZZ — 47 — S18

BGFRY 6200 VV — 40 —

Sを指定されない場合は
最小のS寸法となります。
例の場合 S=15

カタログ規格外品はこちら P.137

CADデータフォルダ名: 14_Bearings_with_Holder

ホルダ材質S45C相当

2000系アルミ合金 d寸20以下

ホルダ材質SUS304</div