


BEARINGS WITH HOUSINGS -T-SHAPED TYPE-  
ベアリングホルダセット  
ーT型タイプー



■特長：前後にスペースがない場所に適しています。



RoHS10

Type	材質	表面処理	付属品
高さh指定 BGHFB BGHF BGHFA BGHFSA BGHFS	高さは指定C面取り BGHFB-C BGHF-C BGHFA-C BGHFSA-C BGHFS-C	ホルダ S45C相当 アルミ合金 SUS304相当	四三酸化鉄皮膜 無電解ニッケルメッキ 白アルマイト処理 —

軸受け精度 JIS B 1514 0級

① ゴムシールベアリング (VV・DD) は全てスチールです。  
② ベアリングと止め輪の間には隙間が発生します。選定時にはご注意ください。

C面取りなし

C面取り有り

上端両側の角をC面取り (45°)

型式			h 1mm単位	d	DH7	許容差	dh	B	ℓ1	H	L	L1	L2	T	S	C	d1			
Type	ベアリング 品番	シール																		
高さ指定 BGHFB BGHF BGHFA BGHFSA BGHFS	623	ZZ 両シールド  *VV 非接触 ゴムシール  DD 接触 ゴムシール	10～30	3	10	+0.015 0	7	4	2	h+9	36	26	16	10	5	5	4.5			
	624			4	13	9	5	h+11		38	28	18								
	605			5	14	+0.018 0	10	12		h+12	46	34	22							
	625				16	12	h+13	47		35	23									
	606		6		17	13	h+14	49		37	25									
	626				19	+0.021 0	15	6		h+14	49	37	25							
	698			8	19	16	6	h+14		49	37	25	11							
	608				22	+0.021 0	18	7		h+15	53	41	29	12						
	628		24		20	8	h+16	56		44	32	15								
	6800		10		19	16	5	h+14		50	38	26	10							
	6900			22	+0.021 0	19	6	h+15		53	41	29	12							
	6000			26	22	8	h+17	58		46	34	15								
	6200			30	24	9	h+19	62		50	38	15								
	6801		12	21	18	5	h+15	53		41	29	10								
	6901			24	+0.021 0	21	6	h+16		56	44	32	12							
	6001			28	24	8	h+18	60		48	36	15								
	6201			32	+0.025 0	26	10	h+20		64	52	40	16							
	6802		15	24	+0.021 0	21	5	h+16		56	44	32	10							
	6902			28	25	7	h+18	60		48	36	12								
	6002			32	+0.025 0	28	9	h+20		68	54	40	15							
	6202			35	29	11	h+22	72		58	44	16								
	高さ指定 C面取り		6903	17	30	+0.021 0	27	7		h+19	64	52	38	13	15			10	6.5	
	BGHFB—C		35		+0.025 0	31	10	h+22		70	56	43	16							
	6003		40		34	12	h+24	76		62	49	19								
	6203		32		29	7	h+20	68		53.5	40	13								
	BGHF—C		6804	20	37	34	9	h+23		73	59	45	15	19	15			9		
	6204		42		+0.025 0	36	12	h+25		82	66	50								
	6805		47		40	14	h+28	88		72	56									
	6905		37		34	7	h+23	82		64	46	13								
	BGHFA—C		6006	25	42	39	9	h+25		91	69	51	15	15	20			12	11	
	6206		47		41	12	h+28	96		76	56	19								
	BGHFSA—C		6205		52	+0.030 0	45	15		h+31	102	82	62							22
	6806		42		+0.025 0	39	7	h+25		91	71	51	14							
	BGHFS—C		6906	30	47	44	9	h+28		96	76	56	16	20	20			12	11	
	6006		55		48	13	h+32	104		84	64	19								
	6206		62		55	16	h+36	112		92	72	22								
	6007		62		55	16	h+36	112		92	72	21								
	6207		72	35	40～90	64	17	3		h+44	148	118	88	26	25			15	13	
	6008		68			60	15			h+41	122	102	82	24	20			12	11	
	6208		80			74	18			h+50	160	130	100	27	25			15	13	

① 適用サイズは価格表でご確認ください。  
② \*VV(非接触ゴムシール)は623番・624番・605番・606番は選択できません。  
③ ベアリングの詳細規格はP.1025・1027・1029〜1032・1039・1040をご覧ください。

Order  
注文例

型式  
Type

ベアリング  
シール

h

Delivery  
出荷日

3 日目出荷

ストーク A 翌日出荷 800円/1本

PM 3:00迄  
PM 6:00迄

P.134

●BGHFB・SUS304相当品

3 日目出荷

ストーク A 翌日出荷 800円/1本

PM 3:00迄  
PM 6:00迄

P.134

●上記以外

3 日目出荷

ストーク A 翌日出荷 800円/1本

PM 3:00迄  
PM 6:00迄

P.134

③3本以上で1明細行当たり一律2,160円

③ストークA早割は1明細行当たり一律300円

③ストークAは3本以上で1明細行当たり一律2,160円



数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P.133				
数量区分	標準対応			個別対応
	小口	大口	大口	大口
数量	1〜9	10〜14	15〜19	20〜50
値引率	基準単価	5%	10%	18%
出荷日	通常	通常	通常	通常



①カタログ規格外品はこちら P.137  
②CADデータフォルダ名：14\_Bearings\_with\_Holder

ベアリング 品番	シール	¥基準単価									
		高さh指定タイプ					高さh指定C面取りタイプ				
		BGHFB	BGHF	BGHFA	BGHFSA	BGHFS	BGHFB-C	BGHF-C	BGHFA-C	BGHFSA-C	BGHFS-C
623	ZZ 両シールド (×1.0)  *VV 非接触 ゴムシール (×1.1)  DD 接触 ゴムシール (×1.1)	2,800	2,950	2,660	—	—	3,080	3,250	2,930	—	—
624		2,860	3,010	2,710	—	—	3,140	3,310	2,970	—	—
605		2,920	3,070	2,760	—	—	3,200	3,370	3,040	—	—
625		2,980	3,140	2,820	—	—	3,280	3,450	3,100	—	—
606		3,040	3,200	2,880	2,980	5,040	3,340	3,520	3,160	3,280	5,540
626		3,110	3,270	2,950	3,140	5,190	3,410	3,590	3,240	3,450	5,700
698		3,550	3,740	3,370	3,590	5,900	3,910	4,100	3,700	3,940	6,480
608		3,160	3,330	3,000	3,210	5,250	3,480	3,670	3,300	3,520	5,780
628		3,230	3,400	3,060	3,260	5,360	3,550	3,730	3,360	3,580	5,890
6800		3,850	4,050	3,670	3,800	6,560	4,220	4,440	4,050	4,170	7,210
6900		3,500	3,680	3,340	3,450	5,960	3,840	4,040	3,680	3,790	6,550
6000		3,300	3,470	3,130	3,670	5,620	3,620	3,810	3,430	4,030	6,020
6200		3,330	3,500	3,140	3,780	5,750	3,660	3,840	3,460	4,150	6,320
6801		3,870	4,080	3,710	4,650	6,710	4,270	4,490	4,080	4,950	7,380
6901		3,520	3,710	3,370	3,560	6,100	3,880	4,080	3,710	3,910	6,710
6001		3,490	3,670	3,300	3,860	5,930	3,830	4,030	3,620	4,240	6,520
6201		3,520	3,710	3,330	4,000	6,170	3,880	4,080	3,670	4,400	6,770
6802		4,090	4,310	3,870	4,890	7,210	4,500	4,740	4,270	5,450	7,910
6902		3,720	3,920	3,520	3,810	6,550	4,090	4,310	3,880	4,190	7,190
6002		3,670	3,860	3,470	4,110	6,470	4,030	4,240	3,810	4,520	7,120
6202		3,710	3,900	3,520	4,530	6,770	4,080	4,290	3,870	4,980	7,450
6903		3,860	4,060	3,610	4,630	7,260	4,240	4,460	3,970	5,080	7,980
6003		3,780	3,980	3,580	4,580	7,480	4,150	4,370	3,930	5,040	8,220
6203		3,890	4,090	3,670	4,540	7,980	4,270	4,490	4,030	4,990	8,780
6804		4,580	4,820	4,330	5,080	8,680	5,030	5,300	4,510	5,580	9,550
6904		4,160	4,380	3,940	4,620	7,890	4,570	4,820	4,100	5,070	8,680
6004	3,940	4,150	3,730	4,740	7,550	4,330	4,560	4,100	5,210	8,300	
6204	3,990	4,200	3,780	4,930	8,160	4,390	4,620	4,330	5,420	8,970	
6805	4,660	4,910	—	—	—	5,130	5,380	—	—	—	
6905	4,450	4,680	—	—	—	4,890	5,130	—	—	—	
6005	4,180	4,400	—	—	—	4,600	4,840	—	—	—	
6205	4,240	4,460	—	—	—	4,660	4,890	—	—	—	
6806	5,280	5,560	—	—	—	5,800	6,120	—	—	—	
6906	5,040	5,300	—	—	—	5,530	5,840	—	—	—	
6006	4,740	4,990	—	—	—	5,210	5,480	—	—	—	
6206	4,800	5,050	—	—	—	5,270	5,560	—	—	—	
6007	6,520	6,860	—	—	—	7,160	7,550	—	—	—	
6207	8,950	9,420	—	—	—	9,830	10,370	—	—	—	
6008	7,940	8,360	—	—	—	8,720	9,200	—	—	—	
6208	11,080	11,660	—	—	—	12,170	12,840	—	—	—	