

RoHS10

Type	材質	グレード	色	全光線透過率	使用雰囲気温度
ACSH	アクリル	スタンダード	透明	93%	−30〜80℃
PCTSH	ポリカーボネート		透明	90%	−30〜100℃
PYSH	PET		透明	87%	−15〜55℃
PASH	ポリアセタール		白色	—	−45〜95℃
UPSH	超高分子量ポリエチレン		乳白色	—	−100〜80℃

①特性 ㊦P.995・999・1000

標準タイプ

穴加工付タイプ

−2穴−2H

−4穴−4H

−6穴−6H

穴加工詳細

標準タイプ		指定1mm単位		T 選択
型式	Type	A	B	
ACSH PCTSH PYSH PASH UPSH		20〜500	20〜300	0.5 1 1.5 2

T	ACSH PYSH	PCTSH PASH	UPSH
0.5	±0.1		—
1.0	±0.12		−0.2〜+0.5
1.5		±0.2	—
2.0			−0.2〜+0.5

穴加工付タイプ		指定1mm単位		T 選択	指定0.5mm単位		ボルト呼び径選択
型式	Type	穴数	A		F	G	N (通し穴)
ACSH PCTSH PYSH PASH UPSH		2H 4H 6H	20〜500 20〜300	0.5 1 1.5 2	6〜491.5 (2H・4H) 6〜245.5 (6H)	4.5〜295.5 (2H) 6〜291.5 (4H・6H)	3 4 5 6 8 10

①PYSHのT1.0・2.0のご注文はP1004のPYAをご利用ください。
②F寸の指定範囲 2H・4H選択時： $d(d_1)+2.5 \leq F \leq A-d(d_1)-5$ 、6H選択時： $d(d_1)+2.5 \leq F \leq (A-d(d_1)-5)/2$ が必要です。
③G寸の指定範囲 2H選択時： $d(d_1)/2+2.5 \leq G \leq B-d(d_1)/2-2.5$ 、4H・6H選択時： $d(d_1)+2.5 \leq G \leq B-d(d_1)-5$ が必要です。
④PASH・UPSHは製法上ノリが生じます。

Order
注文例

標準タイプ

型式 − A − B − T

ACSH − 150 − 118 − 1.0

穴加工付タイプ

型式 − A − B − T − F − G − ボルト呼び径

ACSH2H − 50 − 25 − 1.5 − F34 − G10 − N4

Delivery
出荷日

標準タイプ

1 日日出荷

①1日出荷の受付は17時までです。それ以降のご注文は翌営業日扱いとなります。

②ストック対応なし

穴加工付タイプ

・ACSH、PCTSH、PYSH

3 日日出荷

上記以外

5 日日出荷

③3本以上で1明細行当たり一律1,350円

Alteration
追加加工

型式 − A − B − T − F − G − ボルト呼び径 − (XC・YC)

ACSH4H − 200 − 180 − 0.5 − F100 − G140 − N4 − XC30

穴位置を左端面より指定

穴位置を下端面より指定

Code

XC

YC

Spec.

XC=指定0.5mm単位
①(2H・4Hタイプ)
 $d/2+2.5 \leq XC \leq A-F-d/2-2.5$
②(6Hタイプ)
 $d/2+2.5 \leq XC \leq A-2F-d/2-2.5$

YC=指定0.5mm単位
① $d/2+2.5 \leq YC \leq B-G-d/2-2.5$
②2Hタイプは適用不可

¥/1Code

400

400

Price
価格

①穴加工付タイプは、標準タイプに穴加工費を加えた金額になります。

(例) 型式 − A − B − T − F − G − ボルト呼び径

ACSH2H − 100 − 80 − 0.5 − F65 − G55 − N4

のとき

(標準タイプ単価) + (穴加工費) = 穴加工タイプ単価

460 + 350 = 810 円

数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P.133

標準タイプ

数量区分

標準対応

大口

個別対応

数量

1〜10

11〜20

21〜50

51〜

値引率

基準単価

5%

10%

お見積り

出荷日

通常

±2日

穴加工付タイプ

数量区分

標準対応

大口

数量

1〜10

11〜20

21〜50

51〜

値引率

基準単価

5%

10%

お見積り

出荷日

通常

±2日

②表示数量超えはWOSにてご確認ください。

③表示数量超えはWOSにてご確認ください。

標準タイプ単価		穴加工費	
型式	T	A	N(通し穴)
ACSH	0.5	20〜50	—
		51〜100	—
		101〜150	—
		151〜200	—
		201〜250	—
		251〜300	—
	1	20〜50	—
		51〜100	—
		101〜150	—
		151〜200	—
		201〜250	—
		251〜300	—
PCTSH	0.5	20〜50	—
		51〜100	—
		101〜150	—
		151〜200	—
		201〜250	—
		251〜300	—
	1	20〜50	—
		51〜100	—
		101〜150	—
		151〜200	—
		201〜250	—
		251〜300	—
PYSH	0.5	20〜50	—
		51〜100	—
		101〜150	—
		151〜200	—
		201〜250	—
		251〜300	—
	1	20〜50	—
		51〜100	—
		101〜150	—
		151〜200	—
		201〜250	—
		251〜300	—
PASH	0.5	20〜50	—
		51〜100	—
		101〜150	—
		151〜200	—
		201〜250	—
		251〜300	—
	1	20〜50	—
		51〜100	—
		101〜150	—
		151〜200	—
		201〜250	—
		251〜300	—
UPSH	0.5	20〜50	—
		51〜100	—
		101〜150	—
		151〜200	—
		201〜250	—
		251〜300	—
	1	20〜50	—
		51〜100	—
		101〜150	—
		151〜200	—
		201〜250	—
		251〜300	—

45
透明樹脂・ガラス
アーテック

2-1021

2-1022