

規格追加
赤文字表示

CASTERS
ねじ込みキャスタ
—軽荷重—

価格改訂

●: 値下げ価格
■: 新価格
□: スライド価格変更

許容荷重
250~
600N
ねじ込み

CADデータフォルダ名: 47_Casters

自在
CSTUN

自在+ストップ付
CSTUNS

本体	車輪		ベアリング	
	M材質	S表面処理	M材質(色)	旋回部
SPHC	三価クロメート		ゴム(黒) ナイロン(白) ウレタン(茶) エラストマー(グレー)	有

本体タイプ	型式 Type	D	車輪材質	H	M (並目)	b	t	ℓ	r	B	e	許容荷重(N)					質量(g)					¥基準単価																				
												R	N	U	E	R	N	U	E	R	N	U	E	小口	大口	大口																
ねじ式タイプ	CSTUN	50A	R (ゴム)	74	12	21	4.8	35	53	28	27	500	600	600	350	335	265	290	270	448	350	455	650	520																		
		50B										500	700	600	400	390	285	390	320	480	535	770	480																			
		65A										97	12	21	4	35	66	25	28	600	800	700	500	430	315	440	340	539	595	865	570											
		65B																														500	600	400	390	285	390	320	480	535	770	480
		75A																														500	600	400	390	285	390	320	480	535	770	480
75B	500	600	400	390	285	390	320	480	535	770	480																															
ねじ式ストップ付タイプ	CSTUNS	50A	U (ウレタン)	74	12	21	4.8	35	67	28	27	500	600	600	350	360	320	325	325	560	585	745	650																			
		50B										500	700	600	400	375	345	370	370	588	670	880	575																			
		65A										89	12	21	4	35	68	25	28	600	800	700	500	485	360	390	390	644	675	910	660											
		65B																														500	600	400	375	345	370	370	588	670	880	575
		75A																														500	600	400	375	345	370	370	588	670	880	575
75B	500	600	400	375	345	370	370	588	670	880	575																															

自在
CNGN

自在+ストップ付
CNGNS

本体	車輪		ベアリング	
	M材質	S表面処理	M材質(色)	旋回部
SPHC	三価クロメート		合成ゴム(黒)	有

取付形状	型式 Type	D	車輪材質	H	B	M×P	ℓ	E	r	許容荷重(N)	質量(g)	¥基準単価					
													R	N	U	E	
ねじ込み	CNGN	40	R (ゴム)	59	18	12×1.25	14	20	42	300	140	139					
		50											22	49	350	160	159
		65											25	60	230	370	
		75											30	72	400	280	410
		96											30	72	400	280	410
ねじ込み+ストップ付	CNGNS	40	U (ウレタン)	59	18	12×1.25	14	20	60	300	150	189					
		50											22	61	350	170	209
		65											25	71	245	470	
		75											30	73	400	275	490
		96											30	73	400	275	490

自在
CLTUN

自在+ストップ付
CLTUNS

本体	車輪		ベアリング	
	M材質	S表面処理	M材質(色)	旋回部
SPHC	三価クロメート		ゴム(黒) ナイロン(白) ウレタン(茶) エラストマー(グレー)	有

本体タイプ	型式 Type	D	車輪材質	H	M	ℓ	r	B	e	質量(g)	許容荷重(N)					¥基準単価																													
											R	N	U	E	R	N	U	E	小口	大口	大口																								
ねじ式タイプ	CLTUN	40	R (ゴム)	59	12×1.25	14	41	17	21	150	250	300	—	—	174	—	—	—	—	—	—	—																							
		50																					47	20	22	170	300	300	250	188	—	—	—												
		65A																					85	12×1.75	35	56	23	231	300	400	400	450	300	332	335	505	355								
		65B																																				400	400	450	300	332	335	505	355
		75A																																				400	400	450	300	332	335	505	355
75B	400	400	450	300	332	335	505	355																																					
ねじ式ストップ付タイプ	CLTUNS	40	U (ウレタン)	59	12×1.25	14	50	17	21	175	250	300	—	—	220	—	—	—	—	—	—																								
		50																				49	20	22	198	300	300	250	248	—	—	—													
		65A																				85	12×1.75	35	57	23	285	300	400	400	450	300	405	420	575	430									
		65B																																			400	400	450	300	405	420	575	430	
		75A																																			400	400	450	300	405	420	575	430	
75B	400	400	450	300	405	420	575	430																																					

Order 注文例

型式 — 車輪材質

CLTUN65A — R

CSTUN75B — R

CNGN50 — R

Price 価格

■数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P133

数量区分	標準対応	個別対応
1~29	小口	大口
30~49	5%	8%
50~100	8%	10%
101~	お見積り	お見積り

※表示数量超過はWOSにてご確認ください。

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 P.133

※ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

■本体ステンレス

(ナイロン車輪)

自在
CSMNU

自在+ストップ付
CSMNSU

本体	車輪		ベアリング	
	M材質	S表面処理	M材質(色)	旋回部
SUS304	パレル研磨		ゴム(黒) ウレタン ナイロン(白)	有

本体タイプ	型式 Type	D	車輪材質	H	M	b	ℓ	r	B	E	許容荷重(N)			質量(g)	¥基準単価																										
											R	N	U		ゴム車輪	ウレタン車輪	ナイロン車輪	ゴム車輪	ウレタン車輪	ナイロン車輪																					
ねじ式タイプ	CSMNU	50	R (ゴム)	74	12	21	35	53	28	25	27	500	600	600	305	650	776	615																							
		65																	700	600	400	360	830	1,035	825																
		75A																	97	12	21	40	66	25	26	28	600	700	800	400	430	958	1,169	937							
		75B																																	500	600	400	335	1,343	1,266	
		100A																																	500	600	400	335	1,343	1,266	
100B	500	600	400	335	1,343	1,266																																			
ねじ式ストップ付タイプ	CSMNSU	50	U (ウレタン)	74	12	21	35	67	28	25	27	500	600	600	305	650	776	615																							
		65																	700	600	400	360	830	1,035	825																
		75A																	97	12	21	40	68	25	26	28	600	700	800	400	440	1,168	1,378	1,148							
		75B																																	500	600	400	335	1,404	1,245	1,035
		100A																																	500	600	400	335	1,404	1,245	1,035
100B	500	600	400	335	1,404	1,245	1,035																																		

■導電性車輪

(ねじ式)

自在
CRMNU
CSMSNU (ステンレス)

自在+ストップ付
CRMNSU
CSMSNSU (ステンレス)

Type	本体		車輪		ベアリング	
	M材質	S表面処理	M材質(色)	旋回部	車輪部	
CRMNU・CRMNSU	SPHC	三価クロメート		有	無	
CSMSNU・CSMSNSU	SUS304	電解研磨	導電性ゴム(黒)	有	無	

本体タイプ	型式 Type	D	B	H	E	r				M	b	t	ℓ	許容荷重(N)	質量(g)	¥基準単価															
						スチールタイプ	ステンレスタイプ	スチールタイプ	ステンレスタイプ							スチールタイプ	ステンレスタイプ	スチールタイプ	ステンレスタイプ												
ねじ式タイプ	CRMNU	CSMSNU	20	68	22	47	47	—	—	—	—	—	—	300	200	390	790														
																		50	35	390											
																		65A	89	27	61	61	—	—	—	500	420	720	1,500		
																		65B												400	420
																		75A												400	420
75B	400	420																													
100A	400	420																													
ねじ式ストップ付タイプ	CRMNSU	CSMSNSU	25	97	28	66	66	—	—	—	—	—	4.0	5.1	600	460	810	1,610													
																			126	31	82	82	500	580	1,140	2,290					
																			126	31	82	82	500	610	1,140	2,290					
																			126	31	82	82	500	610	1,140	2,290					
																			126	31	82	82	500	610	1,140	2,290					

Order 注文例

型式 — 車輪材質

CSMSNU65B

Price 価格

■数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P133

数量区分	標準対応	個別対応
1~29	小口	大口
30~49	5%	8%
50~100	8%	10%
101~	お見積り	お見積り

※表示数量超過はWOSにてご確認ください。

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 P.133

※ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

47 キャスタ
アンジャスタバット