

PLASTIC HINGES

COMPACT HINGES

DUST-PROOF HINGES

樹脂蝶番/コンパクト樹脂蝶番/低発塵蝶番

UNEVEN HINGES

STEP HINGES

HINGES WITH SPRING

段違い蝶番/ステンレス段付蝶番/スプリング蝶番



CADデータフォルダ名: 49_Pulls

CADデータフォルダ名: 49_Pulls

■樹脂蝶番

HHPSJ

4-d
Dザグリ

材質 羽根 ナイロン6 軸 SUS304

RoHS10

型式		色	*許容荷重		質量 g	L	W	K	P	J	S	D	d	T	E	R	h	¥基準単価	
Type	No.		kg	N														1~9コ	¥スライド単価 10~50
HHPSJ	6	B(黒)	10	96	21	48	47	9	30	8	32	9.5	5.5	6	6.5	12.6	3.8	520	505
	8	W(白)	15	147	35	59	62	11	37	10	42	11	6.6	7.5	8	14.5	4.4	620	600
	845				44	70	80	13.5	43	16.5	47							620	600

*許容荷重は2個使用の数値です。最大開閉角度は約275°になります。色指定がない場合は黒になります。

■コンパクト樹脂蝶番

HHPSJC

2-φ5.5
φ11サラザグリ

材質 羽根 ナイロン6 軸 SUS304

型式		*許容荷重		質量 (g)	W	J	S	E	R	¥基準単価	
Type	No.	kg	N							1~9コ	¥スライド単価 10~100
HHPSJC	5	10	98	12.5	36	7.5	21	10	5	490	440
	6	10	98	15.8	48	8	32	11	5.5	560	500
	8	10	98	26.2	62	10	42	11	5.5	600	540

*許容荷重は2個使用の数値です。

■低発塵蝶番

HHPMGS

材質 A6063S-T5
フッ素含湯油ボリアセタール
表面処理 無電解ニッケルメッキ

RoHS10

型式		*許容荷重		質量 g	L	W	K	P	J	S	N		E	R	¥基準単価	
Type	No.	kg	N								キリ	サラザグリ			1~8コ	¥スライド単価 9~50
HHPMGS	5			22		36	11	25	7.5	21	5.5	11	5	5	800	720
	6			33	47	48	8.5	30	8	32	6.5	13	5.5	5.5	880	790
	8			48	63	62	13	37	10	42					980	880

*許容荷重は2個使用の数値です。最大開閉角度は約190°になります。

Order 注文例

型式 - 色

HHPSJ6
HHPSJC8
HHPMGS5

B

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 翌P133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

●HHPSJ・HHPMGS				●HHPSJC			
数量区分	標準対応	個別対応		数量区分	標準対応	個別対応	
数量	1~30	大口		数量	1~100	大口	
出荷日	通常	お見積り		出荷日	通常	お見積り	
表示数量超えはWOSにてご確認ください。				表示数量超えはWOSにてご確認ください。			

■段違い蝶番

HHSOY

形状No. A B

材質 SUS304

RoHS10

型式		形状	L1	L2	L3	W	W1	P1	P2	P3	N	t	E	*許容荷重 (N)	重量 (g)	¥基準単価	
Type	No.															1~9コ	¥スライド単価 10~200
HHSOY	40	A	5	20	15	35	23	15	20	5	4.2	1.5	6.3	58.8	22.1	290	260
	50		5.5	26	18.5		18.5	26	5.5					78.4	27.4	350	310
	75	B	23	40	12	50	30	12	40	23	5	2	8.8	147	75.7	590	530

*許容荷重は2個使用の数値です。

■ステンレス段付蝶番

HHPSSD

4-N

材質 SUS304

RoHS10

型式		No.	L	W	K	P	J	S	N	*許容荷重 (kg)	重量 (g)	¥基準単価	
Type	No.											1~19コ	¥スライド単価 20~200
HHPSSD	5	41	36	8	25	7.5	21	5.5	4.5	32	690	620	
	6	48	48	9	30	8	32	6.5	6	46	790	710	

*許容荷重は2個使用の数値です。

■スプリング蝶番

HHSP

4-φ3.2

HHSP20のみ、穴なし

材質 SUS304
表面処理 光沢バレル研磨

RoHS10

型式		W	W1	L1	C	C1	t	*許容荷重 (kg)	トルク (kgf・cm)	重量 (g)	¥パラチャージ (明細行単位) 1~9コ	¥基準単価	
Type	L											10~39コ	¥スライド単価 40~100コ
HHSP	20	14	—	—	1	(2.2)	0.5	1	0.99	1.5		85	76
	25	32	20	14	3	5.8	1.2	3	0.66	10	+200円 /明細行	124	111
	38	32	20	26	3	6.5	1.5	6	1.5	20		170	153
	51	38	25	32	3	6.5	1.5	7	1.38	35		212	190

*許容荷重は2個使用の数値です。

Order 注文例

型式

HHSOY40
HHPSSD6
HHSOY32
HHSP38

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 翌P133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

型式		T	T1	*許容荷重 (kg)	重量 (g)	¥基準単価	
Type	No.					1~19コ	¥スライド単価 20~100
HHSD	1.2		8.2		38	480	380
	2.3		9.3		40	480	380
	3.2		10.2		40	380	240
	5		12		52	420	260

*許容荷重は2個使用の数値です。

■ステンレス段付蝶番

HHSD

6-φ4.3

材質 SUS304
表面処理 パフ研磨

RoHS10

規格表トルク値は上記図のように90°折り曲げた状態で値です。

①部 1~9コのご注文は
基準単価+パラチャージ(明細行)を申し受けます。

【計算例①】 HHSP20を3コご注文の場合
1コ当たりのパラチャージ: 200円÷3コ=66円
1コ当たりの価格: 基準単価85円+66円=151円
計(1明細行)151円×3コ=453円

【計算例②】 HHSP20を20コご注文の場合
基準単価85円×20コ=1,700円
(パラチャージなしの場合)

49
ド
取
手
・
蝶
番