


■ソケット RoHS10




Type	材質
SGPPSH	S25C
SUTPSH	SCS13A



■六角ソケット RoHS10




Type	材質
SGPSH	S25C



■エルボ RoHS10




Type	材質
SGPPEH	S25C
SUPESH	SCS13A



■45°エルボ RoHS10




Type	材質
SGPHEH	S25C
SUTHEH	SCS13A



■メス・オスエルボ RoHS10




Type	材質
SGPELH	S25C
SUTELH	SCS13A



■チーズ RoHS10




Type	材質
SGPPTH	S25C
SUTPTH	SCS13A



■プラグ RoHS10



Type	材質
SGPPPJ	S25C
SUPPPJ	SCS13A



型式	Rc (PT)	SGPPSH	SUTPSH	SGPPSH	SUTPSH
Type	No.	(D)	(L)	(D)	(L)
SGPPSH	8A	1/8	19	22	19
	8A	1/4	22	25	22
	10A	3/8	28	28	25
	15A	1/2	32	32	37
SUTPSH	20A	3/4	38	38	42
	25A	1	46	45	45
	32A	1 1/4	58	50	52
	40A	1 1/2	63	55	56
50A	2	76	60	75	66

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型式	Rc (PT)	B	(L)	(D)	(L)	¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価
Type	No.					1~4コ	5~9コ	10~29コ	30~99コ
SGPSH	8A	1/4	21	8	20	28	230	210	180
	10A	3/8	25.5	9	25	33	240	210	180
	15A	1/2	32	9	32	37	380	350	310
	20A	3/4	38	12	38	42	440	410	390
32A	1	46	13	46	45	630	570	540	510
	1 1/4	58	14	55	52	1100	1000	950	900
	1 1/2	63	15	60	57	1488	1313	1250	1180
	2	76	16	73	66	1750	1600	1500	1400

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型式	Rc (PT)	SGPPEH	SUPESH	SGPPEH	SUPESH
Type	No.	(D)	(L)	(D)	(L)
SGPPEH	8A	1/8	23	21.6	23
	8A	1/4	23	21.6	23
	10A	3/8	27	25.5	27
	15A	1/2	34	28.9	34
SUPESH	20A	3/4	39	33.1	39
	25A	1	47	38.2	47
	32A	1 1/4	56	45	56
	40A	1 1/2	63	50.8	63
50A	2	76	60.1	76	60.1

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型式	Rc (PT)	SGPHEH	SUTHEH	SGPHEH	SUTHEH
Type	No.	(D)	(L)	(D)	(L)
SGPHEH	8A	1/8	23	18.4	23
	8A	1/4	23	18.4	23
	10A	3/8	27	18.9	27
	15A	1/2	34	24.1	34
SUTHEH	20A	3/4	39	26.7	39
	25A	1	47	30.3	47
	32A	1 1/4	56	35.5	56
	40A	1 1/2	63	39.6	63
50A	2	76	46.4	77	47.4

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型式	Rc (PT)	SGPELH	SUTELH	SGPELH	SUTELH
Type	No.	(D)	(L)	(D)	(L)
SGPELH	8A	1/8	24	28.5	39
	8A	1/4	24	28.5	39
	10A	3/8	24	34.5	40
	15A	1/2	32	40.5	51
SUTELH	20A	3/4	36	45.8	58
	25A	1	46	55.7	71
	32A	1 1/4	56	63.1	80
	40A	1 1/2	63	70.8	88
50A	2	76	60.1	76	60.1

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型式	Rc (PT)	SGPPTH	SUTPTH	SGPPTH	SUTPTH
Type	No.	(D)	(L)	(D)	(L)
SGPPTH	8A	1/8	23	21.6	23
	8A	1/4	23	21.6	23
	10A	3/8	27	25.5	27
	15A	1/2	34	28.9	34
SUTPTH	20A	3/4	39	33.1	39
	25A	1	47	38.2	47
	32A	1 1/4	56	45	56
	40A	1 1/2	63	50.8	63
50A	2	76	60.1	76	60.1

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。


型式	R (PT)	SGPPPJ	SUPPPJ	SGPPPJ	SUPPPJ
Type	No.	(L)	(T)	(L)	(T)
SGPPPJ	8A	1/4	11	9	11
	8A	1/4	11	9	11
	10A	3/8	12	10	12
	15A	1/2	15	11	14
SUPPPJ	20A	3/4	17	12	17
	25A	1	19	13	19
	32A	1 1/4	22	14	22
	40A	1 1/2	22	15	22
50A	2	26	16	22	15

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■六角ニップル RoHS10




Type	材質
SGPNRJ	S25C
SUTNRJ	SCS13A




■ユニオン (リング付) RoHS10




Type	材質
SGPPUJ	S25C
SUTPUJ	SCS13A



■異径ソケット RoHS10




Type	材質
SGPSDJ	S25C
SUTSSJ	SCS13A



■異径ニップル RoHS10




Type	材質
SGPNPJ	S25C
STUPDJ	SCS13A



■異径チーズ RoHS10




Type	材質
SGPTDJ	S25C



■プッシング RoHS10



Type	材質
SGPPBJ	S25C
SUTPBJ	SCS13A



■継手仕様

継手材料	鋼製 JIS G4051のS25C 又は相当品 ステンレス製 JIS G3459のSUS304TP 又は相当品
最高使用温度	S25C 350℃ SUS304 800℃
最高使用圧力	20.6MPa
適用配管	炭素鋼管 JIS G3454・3455・3456の鋼管を用いた配管 ステンレス鋼管 JIS G3459のステンレス鋼管を用いた配管

*S25C材はJIS B2316(2欄)、SUS304材はJIS B2316(1欄)にて製作しております。

●鑄造の為、(L)や(T)等の()内寸法は参考値であり保証値ではありません。

型式	R (PT)	SGPNRJ	SUTNRJ	SGPNRJ	SUTNRJ
Type	No.	(D)	(L)	(D)	(L)
SGPNRJ	8A	1/8	11	27	12
	8A	1/4	15	35	12
	10A	3/8	15	37	13
	15A	1/2	17	43	16
SUTNRJ	20A	3/4	20	49	18
	25A	1	22	54	20
	32A	1 1/4	22	56	22
	40A	1 1/2	25	62	23
50A	2	29	72	63	25

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型式	Rc (PT)	SGPPUJ	SUTPUJ	SGPPUJ	SUTPUJ
Type	No.	(D)	(L)	(D)	(L)
SGPPUJ	8A	1/4	22	38	18
	8A	1/4	22	38	18
	10A	3/8	26	40	20
	15A	1/2	32	44	22
SUTPUJ	20A	3/4	38	50	26
	25A	1	47	56	28
	32A	1 1/4	58	62	30
	40A	1 1/2	63	70	32
50A	2	76	76	76	76

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型式	Rc (PT)	SGPSDJ	SUTSSJ	SGPSDJ	SUTSSJ
Type	No.	(D)	(L)	(D)	(L)
SGPSDJ	12	1/8	1/4	25	22
	12	1/4	3/8	28	23
	14	1/2	32	32	32
	14	3/4	32	32	32
SUTSSJ	16	1/2	32	32	32
	16	3/4	38	38	38
	16	1/2	32	32	32
	16	3/4	38	38	38
18	1/2	32	32	32	32
	1/2	32	32	32	32

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型式	R(PT)	SGPNPJ	STUPDJ	SGPNPJ	STUPDJ
Type	No.	(D)	(L)	(D)	(L)
SGPNPJ	12	1/8	31	5	17
	12	1/4	37	7	19
	14	1/2	41	9	23
	14	3/4	41	9	23
STUPDJ	16	1/2	46	9	29
	16	3/4	46	9	29
	18	1/2	46	9	29
	18	3/4	46	9	29
20	1/2	46	9	29	29
	1/2	46	9	29	29

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型式	Rc (PT)	SGPTDJ	SGPTDJ	SGPTDJ	SGPTDJ
Type	No.	(D)	(L)	(D)	(L)
SGPTDJ	24	1/4	1/2	28.9	34
	24	3/8	1/2	28.9	34
	36	3/8	3/4	33.1	39
	46	1/2	3/4	33.1	39

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型式		T ₁	T ₂	SGPPBJ					SUTPBJ					SUTPBJ							
Type	No.	R (円)	(B)	L	C	(J)	(B)	L	C	(J)	質量標準 1～90	質量標準 100以上	質量標準 1～90	質量標準 100以上	質量標準 1～90	質量標準 100以上					
												¥スライド 単価		¥スライド 単価		¥スライド 単価					
												30～40	50～90	100以上	30～40	50～90	100以上				
SGPPBJ	12	1/8	1/4	17	20	15	14	17	5	12	180	160	144	126	108	1,040	666	624	520	416	
	13	1/4	3/8	19	22	7	15	19	18	5	180	160	144	126	108	1,100	830	770	660	550	
	24	1/4	1/2	23	26	9	17	23	21	5	16	270	260	216	189	162	1,160	880	812	696	580
	26	1/4	3/4	23	29	9	20	29	24	6	18	330	320	264	231	215	1,610	1,230	1,127	966	805
SUTPBJ	34	3/8	1/2	23	26	9	17	23	21	5	16	270	260	216	189	162	1,470	1,130	1,029	882	735
	36	3/8	3/4	29	32	9	20	29	24	6	18	410	378	328	287	246	1,610	1,230	1,127	966	805
	38	3/8	1	35	32	10	25	32	27	7	20	390	340	312	293	273	2,030	1,550	1,421	1,320	1,117