


■取付フランジ -エコノミータイプ-	
商品 タイプ	Type
ダクトホース用	アルミダクトホース用
エコノミー ¹ タイプ	HOFMN
ポリカ・ABS (ガラス繊維入り)	—
ノーマル タイプ	HOFM HOAOFM
SS400	アクリル焼付け塗装
HOFM HOAOFM	SUS304
HOFMNは耐熱温度80°Cです。	
HOFMN	
HOFM HOAOFM	
RoHS10	

型式		D	L	D1	P.C.D.	d1	t	¥基準単価		
Type	呼び径	HOFMN	HOFM	HOF				HORM	HORS	
ダクトホース用	38	38	32	66	52	6.6	3	990	—	—
エコノミータイプ	50	50.8	39	79	65	6.6	3	1,150	—	—
ノーマルタイプ	65	63.5	50	91.5	77.5	—	—	1,400	—	—
	75	76.3	57	111	94	9	—	1,700	—	—
	90	89.1	63	123	106	—	—	—	—	—
	100	101.6	70	136	119	9	2	—	3,400	5,980
	125	127	84	162	144	11	—	—	4,860	6,460
	150	152.4	101	188	170	—	—	—	6,070	7,430
	150	152.4	101	188	170	11	—	—	7,530	—
							—	—	9,930	—
型式		D	L	D1	P.C.D.	d1	t	¥基準単価		
Type	呼び径	HOAFM	HOAOFM					HOAFM	HOAOFM	
ダクトホース用	38	38	28	66	52	6.6	1.2	1,650	3,580	—
ノーマルタイプ	50	48.6	35	79	65	6.6	1.5	2,070	4,340	—
	65	63.5	46	91.5	77.5	—	—	2,410	4,780	—
	75	75	53	111	94	—	—	3,000	4,950	—
	100	98	70	136	119	9	2	5,410	7,150	—
	113	112	75	152	134	—	—	6,330	8,840	—
	125	124	80	168	148	11	—	7,150	10,920	—
	150	149	90	193	173	—	—	8,230	13,320	—

■エルボ	
商品 タイプ	Type
ダクトホース用	アルミダクトホース用
HOEM	HOAEM
SS400	アクリル焼付け塗装
HOES	HOAE
SUS304	—
RoHS10	

型式		D	A	A1	B	D1	P.C.D.	d1	t	¥基準単価		
Type	呼び径	HOEM	HOAEM					HOES				
ダクトホース用	38	38	61	28	63	66	52	1.2	5,150	10,000	—	—
	50	50.8	78	35	82	79	65	1.5	5,730	13,530	—	—
	65	63.5	90	35	89	91.5	77.5	—	7,530	15,690	—	—
	75	76.3	100	35	94	111	94	—	8,610	16,580	—	—
	100	101.6	130	45	124	136	119	9	13,300	24,140	—	—
	125	127	149	55	151	162	144	—	18,000	32,420	—	—
	150	152.4	174	60	176	188	170	—	23,680	42,180	—	—
型式		D	A	A1	B	D1	P.C.D.	d1	t	¥基準単価		
Type	呼び径	HOAEM	HOAE					HOAE				
アルミダクトホース用	38	38	61	28	63	66	52	1.2	5,150	10,000	—	—
	50	48.6	78	35	82	79	65	1.5	5,730	13,530	—	—
	65	63.5	90	35	89	91.5	77.5	—	7,530	15,690	—	—
	75	75	100	35	94	111	94	—	8,610	16,580	—	—
	100	98	130	45	124	136	119	9	13,300	24,140	—	—
	113	112	138	50	140	152	134	—	15,710	27,800	—	—
	125	124	149	55	151	168	148	—	18,000	32,420	—	—
	150	149	174	60	176	193	173	—	23,680	42,180	—	—



■仕様
・使用温度範囲 0~160°C

■ダクトホースとの組合せについては、P.1359をご覧ください。

■ご使用の際はP.1378のホースバンドの使用を推奨します。

■ダクトホース・ホースバンドとあわせてご選定頂く際は、配管部品のD寸と、ダクトホースの内径(カフス付の場合はカフスの内径)をご確認ください。

Order
注文例
Type
HOAFM 65
HOFMN 38
HOAE 50

Delivery
出荷日
在庫品
翌日出荷 P.133
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Price
価格
数量スライド価格 (P.1円未満切り捨て) P.133
数量区分 標準対応 小口 大口
数量 1~4 5~20 21~
値引率 基準単価 5% お見積り
※表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■レデューサ	
商品 タイプ	Type
ダクトホース用	アルミダクトホース用
フランジ有	フランジ無
HORM	HOARM
HOAR	HOARFM
HORS	HOAOFM
SUS400	アクリル焼付け塗装
HORS	
RoHS10	

■集塵フード	
商品 タイプ	Type
ダクトホース用	ダクトホース用
	HOSYS
	SUS304
RoHS10	

■ダンバ	
商品 タイプ	Type
アルミダクトホース用	アルミダクトホース用
フランジなし	フランジ付
HOANM	HOANP
HOAN	HOANP
(フランジ付)	(フランジ付)
HOANPM	HOANP
HOANP	HOANP
(両フランジ付)	(両フランジ付)
HOANPFM	HOANPF
HOANFP	HOANFP
SUS400	アクリル焼付け塗装
SUS304	—
RoHS10	

■CADデータ	