

# TUBES チューブ



2日納短縮

類似品比較ポイント | エアだけでなく、水にも使用できる耐水性ポリウレタンチューブやそのほか豊富なバリエーションがあります。指定寸カット出荷により無駄なくご利用できます。



■材質 ポリウレタン

型式	固定寸タイプ 長さ(m)	指定寸タイプ 長さ(指定0.5単位)		チューブ 色	内径 (mm)	最小曲げ半径 (mm)	外径精度 (mm)	質量 (kg/m)	固定寸タイプ		指定寸タイプ	
		PUT	PUTL						1~4本	5~10	1~4本	5~10
PUT (固定寸タイプ)	3.2	10	0.5~ 9.5 10.5~19.5	B(黒) C(透明)	1.8	7	±0.1	0.0064	1,470	1,100	—	—
	4	10			2.5	5			1,700	1,270	—	—
	6	20			4	12			690	550	370	300
	8	20			R(赤)	5			980	730	520	420
	10	20			Y(黄)	5			4,050	3,630	—	—
	12	20			BL(青)	6.5			1,060	900	1,760	1,680
	14	20			G(緑)	6.5			1,440	1,200	2,570	2,030
	16	20			CB(透明)	8			11,960	10,160	11,960	10,160
	18	20				11			6,680	5,990	1,180	940
	20	20				12			17,300	15,570	3,710	3,340
PUTL (指定寸タイプ)	10	10				10			5,430	4,570	25,380	22,850
	12	10				12			4,780	4,510	1,680	1,340
PUTL (指定寸タイプ)	14	10				14			10,720	8,770	2,980	2,266
	16	10				16			10,720	8,770	—	—



■材質 軟質ポリウレタン

型式	固定寸タイプ 長さ(m)	指定寸タイプ 長さ(指定0.5単位)		チューブ 色	内径 (mm)	最小曲げ半径 (mm)	外径精度 (mm)	質量 (kg/m)	固定寸タイプ		指定寸タイプ	
		PUTY	PUTYL						1~4本	5~10	1~4本	5~10
PUTY (固定寸タイプ)	4	10	0.5~ 9.5 10.5~19.5	B(黒)	2.5	17	+0.05 -0.10	0.009	1,350	1,100	690	590
	6	20			4	28			1,910	1,600	—	—
	8	20			5	36			1,870	1,580	1,000	850
	10	20			6.5	45			2,890	2,210	—	—
	12	20			8	30			3,870	3,090	2,120	1,700
	14	20			10	40			6,480	5,130	—	—
	16	20			12	55			4,880	3,900	8,000	6,600
	18	20			14	60			8,000	6,600	2,670	2,140
	20	20			16	70			—	—	—	—
	22	20			18	80			—	—	—	—
PUTYL (指定寸タイプ)	4	10			2.5	17			1,020	790	—	—
	6	20			4	28			1,300	1,140	870	610
	8	20			5	36			1,170	870	400	320
	10	20			6.5	45			1,210	900	570	460
	12	20			8	55			1,690	1,400	750	600
	14	20			10	65			2,450	2,000	—	—
	16	20			12	75			3,630	2,890	1,080	860
	18	20			14	85			3,130	2,970	1,350	1,080
	20	20			16	95			5,090	4,230	—	—
	22	20			18	105			—	—	—	—

① 本チューブをワントップ継手で配管する際には、ソフトチューブ用インサート( P1446 )をご利用ください。



■材質 ナイロン(ポリアミド)

型式	固定寸タイプ 長さ(m)	指定寸タイプ 長さ(指定0.5単位)		チューブ 色	内径 (mm)	最小曲げ半径 (mm)	外径精度 (mm)	質量 (kg/m)	固定寸タイプ		指定寸タイプ	
		PUTN	PUTNL						1~4本	5~10	1~4本	5~10
PUTN (固定寸タイプ)	3.2	10	0.5~ 9.5 10.5~19.5	B(黒)	2	7	+0.05 -0.10	0.0052	1,020	790	—	—
	4	20			2.5	10			1,300	1,140	870	610
	6	20			4	20			6.0	2.0	400	320
	8	20			5	28			5.1	1.7	570	460
	10	20			6	35			1,210	900	—	—
	12	20			8	45			1,690	1,400	750	600
	14	20			10	55			2,450	2,000	—	—
	16	20			12	65			3,630	2,890	1,080	860
	18	20			14	75			3,130	2,970	1,350	1,080
	20	20			16	85			5,090	4,230	—	—
PUTNL (指定寸タイプ)	4	10			2.5	15			1,110	1,050	670	610
	6	20			4	25			2,150	2,040	—	—
	8	20			5	35			1,500	1,420	810	770
	10	20			6	45			2,880	2,740	—	—
	12	20			8	55			1,960	1,860	980	930
	14	20			10	65			2,650	2,520	1,320	1,250
	16	20			12	75			3,690	3,510	1,570	1,490
	18	20			14	85			7,150	6,800	—	—
	20	20			16	95			6,580	6,250	2,840	2,690
	22	20			18	105			12,920	12,280	—	—