

■メイルコネクタ
—外形六角タイプ—


MSCNL



MJCMLS




MSCNL ねじ部: C3604 (黄銅)
: 無電解ニッケルメッキ
MJCMLS ねじ部: SUS304



■材質 リング部: PBT (ポリブチレンテレフタレート)
●図面はMSCNLになります。MJCMLSは
CADデータを確認ください。

■メイルコネクタ
—外形円タイプ—

MSCNC ねじ部: C3604 (黄銅)
: 無電解ニッケルメッキ




■材質 リング部: PBT (ポリブチレンテレフタレート)

■フィメイルコネクタ



MSCNF ねじ部: C3604 (黄銅)
: 無電解ニッケルメッキ




■材質 リング部: PBT (ポリブチレンテレフタレート)

■メス隔壁ストレート



MSSB ねじ部: C3604 (黄銅)
: 無電解ニッケルメッキ




■材質 リング部: PBT (ポリブチレンテレフタレート)

■メイルエルボ



MSELL ねじ部: C3604 (黄銅)
: 無電解ニッケルメッキ
MJELLS ねじ部: SUS304



■材質 本体: PBT (ポリブチレンテレフタレート)
●図面はMSELLになります。MJELLSは
CADデータを確認ください。

型式	呼び	A	六角穴径 H ₁	二面幅 H ₂	ねじサイズ M	有効断面積 (mm ²)	質量 (g)	MSCNL Y基準準価 1~9コ	MJCMLS Y基準準価 10~50
4	M5	20.1(21.5)	2	8(10)	M5×0.8	3.2(4)	4.5(6)	140	1,080
6	M5	20.1(20.5)	3	10	R1/8	8.6(8)	110	100	1,050
8	M5	20.1(19.5)	3	14	R1/4	17.3(15)	120	110	1,310
10	M5	21.8(23)	2	11(12)	M5×0.8	3.2(4.4)	8.3(9)	160	1,220
12	M5	22.8(23)	4	11(12)	R1/8	9.2(11)	120	110	1,150
16	M5	22.8(23.5)	4	14	R1/4	18.2(18)	120	110	1,290
2	M5	22.8(21.5)	4	17	R3/8	26.4(26)	160	150	1,580
3	M5	27.7(28)	5	13(14)	R1/8	13.7(18)	140	130	1,300
4	M5	25.7(27)	6	14	R1/4	17.1(17)	150	140	1,280
5	M5	23.7(22.5)	6	14	R3/8	26.9(22.4)	160	150	1,420
6	M5	29.4(31)	5	17	R1/8	18.5(17.5)	170	160	1,900
7	M5	32.4(32.5)	6	17	R1/4	26.9(30.5)	27.6(22)	170	160
8	M5	28.4(28.5)	8	17	R3/8	29.3(26)	180	170	1,920
9	M5	27.3(26.5)	8	21(22)	R1/2	38.9(30.5)	48.5(49)	220	200
10	M5	31.8(30.5)	8	19	R3/8	34.2(37)	220	200	2,380
11	M5	33.8(29.5)	8	21(22)	R1/2	47.9(40)	54.8(51)	250	230
12	M5	39.7(42)	8	24	R3/8	58.7(60)	520	490	—
16	M5	42.2(37.5)	10	24	R1/2	58.2(66)	540	510	—

● MJCNLSは () 内数値となります。また内径六角 (H1) はありません。

型式	呼び	A	六角穴径 H	φd	ねじサイズ M	有効断面積 (mm ²)	質量 (g)	Y基準準価 1~9コ	Yスライド準価 10~50
4	M5	20.1	2	8.2	M5×0.8	3.2	4.2	140	130
6	M5	20.1	3	10	R1/8	8.6	8	130	120
8	M5	21.8	2	11	M5×0.8	11.5	7.2	150	140
10	M5	22	4	11	R1/8	18.7	8.6	140	130
12	M5	22.8	4	13.5	R1/4	26.9	16.8	160	150
16	M5	27.7	5	13	R1/8	18.7	13.1	160	150
2	M5	25.7	6	13.5	R1/4	26.9	15.5	170	160
3	M5	23.7	6	17	R3/8	34.2(37)	25.9	190	180
4	M5	29.4	5	15.5	R1/8	18.5	18	200	190
5	M5	32.4	6	15.5	R1/4	26.9	23.3	200	190
6	M5	28.4	8	17	R3/8	38.9	25.7	220	200
7	M5	27.3	8	21	R1/2	46.7	46.7	270	250
8	M5	35.4	8	18.8	R1/4	26.9	29.7	270	250
9	M5	31.8	8	18.8	R3/8	30.2	30.2	270	250
12	M5	33.8	8	21	R1/2	47.9	50.6	290	270

型式		呼び	A	B	二面幅 H	ねじサイズ Rc	有効断面積 (mm²)	質量 (g)	Y基準準価 1〜9コ	Yスライド準価 10〜50		
Type	D											
MSCNF	4	1	24.4	11	13	Rc1/8	3.2	13.5	220	150		
		2	27.4	14	17	Rc1/4		24.9	260	190		
		1	25.4	11	13	Rc1/8		14.8	240	160		
		2	28.4	15	17	Rc1/4		26.1	260	190		
	6	3	29.4	15	19	Rc3/8	11.0	27.6	290	190		
		1	27.7	10	13	Rc1/8		16.4	260	190		
		2	30.7	14	17	Rc1/4		27.7	300	200		
		3	31.7	15	19	Rc3/8		29.2	330	230		
	8	2	32.4	13	17	Rc1/4	25.2	30.3	240	220		
		3	33.4	15	19	Rc3/8		32.5	300	280		
		4	36.4	18	24	Rc1/2		53.6	350	330		
		2	35.4	12	19	Rc1/4		45.3	330	310		
	10	3	36.4	15	19	Rc3/8	38.7	39.4	330	310		
		4	39.4	18	24	Rc1/2		60.6	470	340		
		12	3	36.4	15	19		Rc3/8	44.6	39.4	330	310
			4	39.4	18	24		Rc1/2		60.6	470	340

型式		呼び	A	B	二面幅 H ₁	二面幅 H ₂	ねじサイズ M×ピッチ	ねじサイズ Rc	有効断面積 (mm ²)	質量 (g)	標準準価 1〜9コ	Yスライド準価 10〜50
Type	D											
MSSB	4	1	25.1	11	14	14	M12×1.0	Rc1/8	3.2	18	360	220
	6	1	26.3	9	17	17	Rc1/8	11	26	340	220	
		2	31.3	14	17	17	M14×1.0	Rc1/4	30	340	240	
	8	1	28.9	8	17	17	Rc1/8	34.5	410	220		
		2	34.9	14	19	19	M16×1.0	Rc1/4	25.2	42.5	410	220
		3	35.9	15	19	19	Rc3/8	36	430	220		
	10	2	32.3	13	24	22	M20×1.0	Rc1/4	38.7	58.5	460	220
		3	34.3	15	24	22	Rc3/8	55	460	220		
	12	3	37.4	14	26	24	M22×1.0	Rc3/8	44.6	71.5	510	220
		4	41.4	18	26	24	Rc1/2	70.5	560	220		

型式	呼び	A	B	C	二面幅 H	ねじサイズ M	有効断面積 (mm ²)	質量 (g)	MSELL Y基準準価 1~9コ	MJELLS Y基準準価 10~50
4	M5	17.1(18)	14.6(15)	9(10)	9(8)	M5×0.8	3.2	4.6(5)	210	190
6	1	17.1(18.5)	17.8(20.5)	14	10	R1/8	8.6(8)	7.9(8)	170	160
8	2	17.1(18.5)	20.8(24)	14	14	R1/4	17.3(15)	17.1(15)	190	180
10	M5	18(20)	15.7(15)	11(12)	9(10)	M5×0.8	3.2(4.2)	5.4(7)	210	190
12	1	18(21)	18.9(24)	14	10(12)	R1/8	8.7(13)	180	170	1,210
16	2	18(21)	21.9(28)	14	14	R1/4	17.8(18)	190	180	1,290
2	3	18(21)	22.9(30)	17	17	R3/8	27.2(26)	220	200	1,630
3	1	23.6	20.3(25.5)	10(14)	14	R1/8	10.4(17)	210	190	1,300
4	2	23.6	22.8(28.5)	14	14	R1/4	19.1(20)	220	200	1,360
6	3	23.6	23.8(30)	17	17	R3/8	28.4(28)	230	210	1,570
8	1	25(27)	23.6(28)	17	17	R1/8	20.8(26)	290	270	1,850
10	2	25(27)	26.6(31)	17	17	R1/4	25.5(28)	290	270	1,920
12	3	25(27)	26.1(32.5)	17	17	R3/8	27.5(33)	290	270	1,930
16	4	25(27)	29.1(35.5)	21(22)	21	R1/2	42(49)	350	330	2,680
2	3	32.2(28.5)	28.5(33)	19.7	17(19)	R3/8	31.1(37)	350	330	2,680
3	3	32.2(28.5)	28(34.5)	19.7	17(19)	R3/8	33.1(43)	360	340	2,620
4	3	32.2(28.5)	31(39.5)	21(22)	21	R1/2	52.8(56)	390	370	2,740
12	3	34(35.5)	36(41)	20(22)	20	R3/8	52.9(63)	760	720	—
16	4	34(35.5)	38.5(44)	25(26.5)	21(22)	R1/2	77.8(80)	67.2(76)	780	740

● MJELLSは () 内数値となります。● MSELLの本体色は黒になります。

● 本体色選択はMJELLSのみ可能です。



仕様


	MJCMLS MJELLS	MJCMLS MJELLS以外
使用流体	圧縮空気	圧縮空気
使用温度範囲*	—15~60℃	5~60℃
最高使用圧力	1MPa	0.9MPa
使用真空圧力	—100kPa	—100kPa

*凍結なきこと
●おねじ部C3604 (黄銅) は全て無電解ニッケルメッキ済みです。又、シールコーティン
グ済みでシルテープ不用です (M5を除く)。

■ユニオンストレート



USSTL




■材質 PBT (ポリブチレンテレフタレート)

■異径ユニオンストレート



UJDST




■材質 PBT (ポリブチレンテレフタレート)

■ユニオンエルボ



USEBL




■材質 PBT (ポリブチレンテレフタレート)

■ユニオンティ



USTEL




■材質 PBT (ポリブチレンテレフタレート)

■Yタイプ



USYL




■材質 PBT (ポリブチレンテレフタレート)

■ブラインドプラグ



BSLG



■材質 PBT (ポリブチレンテレフタレート)

Order
注文例

型式 — 本体色
UJDST6
USYL10 — W

Delivery
出荷日

在庫品 翌日出荷 〓 P133
●ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。



仕様

使用流体	空気
使用温度範囲*	0~60℃
最高使用圧力	0.9MPa
使用真空圧力	—100kPa

*凍結なきこと

Order
注文例

型式 — 呼び — 本体色
MSCNL6
MJELLS8 — 1 — B

Delivery
出荷日

在庫品 翌日出荷 〓 P133
●ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分	標準対応	個別対応
小口	1~50	51~
大口	通常	お見積り

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。