

■メイルコネクタ
■ボアスルーコネクタ

FENL (メイルコネクタ)
FECT (ボアスルーコネクタ*貫通継手)

RoHS10

型式 Type	適用チューブ 外径 (mm)	呼び R (PT)	T	A	B	C	D	E	F	W	FENL		FECT	
											¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価
FENL FECT	4	1	1/8	26	9	11	7	3	10	10	1,440	1,150	1,440	1,150
		2	1/4	30	13				14	14	1,590	1,270	1,590	1,270
	6	1	1/8	29	9				10	10	1,310	1,040	1,310	1,040
		2	1/4	33	13	14	10	4	12	14	1,310	1,040	1,310	1,040
	8	1	1/8	33	9			4	14	14	1,760	1,400	—	—
		2	1/4	36	13	18	12	6	17	14	1,620	1,290	1,620	1,290
FENL FECT	10	3	3/8	37					6	17	1,780	1,420	1,780	1,420
		2	1/4	40	13			6	17	17	1,950	1,560	1,950	1,560
	8	3	3/8	40					8	22	1,950	1,560	1,950	1,560
		4	1/2	43	17	21	16	8	22	22	2,440	1,950	2,440	1,950
	6	1	1/8	33	9			4	14	14	1,760	1,400	—	—
		2	1/4	36	13	18	12	6	17	14	1,620	1,290	1,620	1,290

① FECTはボディの内径を貫通させてあり、チューブはボディを通過して自由な位置でセットできます。
② サイズ8→1は、FENLのみになります。

■メイルエルボ

FEMLT

RoHS10

型式 Type	適用チューブ 外径 (mm)	呼び R (PT)	T	B	C	D	E	F	G	W	¥基準単価	¥スライド単価
											1~4コ	5~20
FEMLT	4	1	1/8	17	11	7	3	10	16	11	2,070	1,650
		2	1/4	18				20	14	14	2,860	2,280
	6	1	1/8	20				17	11	11	1,860	1,480
		2	1/4	21	14	10	4	12	21	14	2,010	1,600
	8	3	3/8	23				22	17	17	2,930	2,340
		1	1/8	25			4	20	14	14	2,240	1,790
FEMLT	10	2	1/4	25	18	12	6	17	24	14	2,240	1,790
		3	3/8	27			6	25	17	17	3,320	2,650
	8	2	1/4	30			6	26	17	17	2,980	2,380
		3	3/8	30	21	16	8	22	27	17	2,600	2,080
	6	4	1/2	32			8	31	22	22	4,000	3,200
		1	1/8	25			4	20	14	14	2,240	1,790

■ユニオン

FETP

RoHS10

型式 Type	適用チューブ 外径 (mm)	A	C	D	E	F	W	¥基準単価	¥スライド単価
								1~4コ	5~20
FETP	4	27	11	7	3	10	8	1,830	1,460
	6	33	14	10	4	12	10	1,490	1,190
	8	42	18	12	6	17	14	2,130	1,170
	10	48	21	16	8	22	17	2,400	1,920

■ユニオンエルボ

FEUE

RoHS10

型式 Type	適用チューブ 外径 (mm)	B	C	D	E	F	W	¥基準単価	¥スライド単価
								1~4コ	5~20
FEUE	4	15	11	7	3	10	8	2,320	1,970
	6	19	14	10	4	12	10	2,050	1,740
	8	25	18	12	6	17	14	2,990	2,540
	10	30	21	16	8	22	17	4,080	3,460

■ユニオンティ

FEUT

RoHS10

型式 Type	適用チューブ 外径 (mm)	A	B	C	D	E	F	W	¥基準単価	¥スライド単価
									1~4コ	5~20
FEUT	4	30	15	11	7	3	10	8	2,970	2,370
	6	38	19	14	10	4	12	10	2,480	1,980
	8	50	25	18	12	6	17	14	3,640	2,910
	10	60	30	21	16	8	22	17	4,960	3,960

■異径ユニオン

FEUR

RoHS10

型式 Type	適用チューブ 外径 (mm) T1	適用チューブ 外径 (mm) T2	A	C1	C2	D1	D2	W	F1	F2	¥基準単価	¥スライド単価
											1~4コ	5~20
FEUR	6	4	31	14	11	10	7	10	12	10	1,880	1,590
	8	6	37	18	14	12	10	14	17	12	2,050	1,740
	10	8	45	21	18	16	12	17	22	17	2,660	2,260
	12	10	53	25	21	18	16	19	26	22	2,980	2,530

■ふっ素樹脂継手
—チューブインサート—


FETBS

RoHS10


型式 Type	適用チューブ 外径 (mm)	T	A	B	E	¥基準単価	¥スライド単価
						1~4コ	5~20
FETBS	4	4	10	3	2	700	560
	6	6	12	4	2.5	700	560
	8	8	16	6	4.3	740	590
	10	10	20	8	6.8	840	670

① PTFE・PFAタイプには不要です。

温度対圧力曲線



構造図



仕様

使用流体	超純水・酸・アルカリ・有機溶剤
使用温度範囲	0~100℃
最高使用圧力	呼び径4~8: 0.8MPa 呼び径10: 0.6MPa

① チューブはP1444のふっ素樹脂チューブ、P1445のふっ素ゴムチューブを参照してください。



型式 呼び
FENL4 1



在庫品 翌日出荷 P133

① ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。
② クリーンルーム内で個別包装して出荷致します。

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~20	21~
出荷日	通常	お見積り

① 表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■ふっ素樹脂バルブ
—二方バルブ—

FBT

RoHS10

型式 Type	適用チューブ 外径 (mm)	A	C	D	E	¥基準単価	¥スライド単価
						1コ	2~5
FBT	4	47	11	7	4	11,810	10,620
	6	53	14	10	4	12,500	11,250
	8	61	18	12	4	13,200	11,880
	10	67	21	16	4	13,890	12,500

仕様

使用流体	超純水・酸・アルカリ・有機溶剤
使用温度範囲	常温
最高使用圧力	0.2MPa
使用材質	PTFE・ECTFE・ふっ素ゴム

特長

- ・耐薬品性・耐腐食性に優れています。
- ・コンパクトで省スペース箇所にご使用できます。

■ふっ素樹脂バルブ
—ニードルバルブ—

FBNB

RoHS10

型式 Type	適用チューブ 外径 (mm)	A		B1	B2	C	D	E	F	G	H1	H2	¥基準単価	¥スライド単価
		Max.	Min.										1コ	2~5
FBNB	4	76	67	23	22.5	11	7	3	30	23	12	11.5	21,200	18,540
	6	76	67	26	25.5	14	10	4	30	23	12	11.5	22,950	19,630
	8	76	67	30	29.5	18	12	6	30	23	12	11.5	23,400	21,060
	10	87	77	38	36	21	16	8	35	30	17	15	25,650	21,720


仕様

使用流体	超純水・酸・アルカリ・有機溶剤
使用温度範囲	0~100℃
最高使用圧力	0.5MPa
使用材質	PTFE・PCTFE・ECTFE・PP

特長

- ・耐薬品性・耐腐食性に優れています。
- ・ハンドルを回転させることにより流量を微調整することができます。

流路



型式 FBT8



在庫品 翌日出荷 P133

① ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。
② クリーンルーム内で個別包装して出荷致します。

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~5	6~
出荷日	通常	お見積り

① 表示数量超えはWOSにてご確認ください。