

プラグ・ソケットの組合せについては、P1470をご覧ください。

■プラグ
-おねじタイプ-

KSCPM

材質 銅鉄(ニッケルメッキ)

RoHS10

型式		ねじ径 T	(L)	C	D	二面幅 H	d	質量 (g)	¥基準単価 1～19コ	¥スライド単価 20～50
Type	No.									
KSCPM	10	R 1/8	31	15	—	12	6	12	330	240
	20	R 1/4	34	15	18.5	17	6	22.7	330	240

■プラグ
-チューブ取付用タイプ-

KSCPH

材質 銅鉄(ニッケルメッキ)

RoHS10

型式		(L)	C	A	d	質量 (g)	¥基準単価	¥スライド単価
Type	No.						1～19コ	20～50
KSCPH	20	51	15	30	6	16	310	240

■ソケット
-おねじタイプ-

KSCSM

材質 銅鉄(ニッケルメッキ)

RoHS10

型式		ねじ径 T	(L)	D	二面幅 H	d	質量 (g)	¥基準単価	¥スライド単価
Type	No.							1～19コ	20～50
KSCSM	20	R 1/4	50	19.5	17	6	57	1,030	880

■ソケット
-チューブ取付用タイプ-

KSCSH

材質 銅鉄(ニッケルメッキ)

RoHS10

型式		(L)	C	D	質量 (g)	¥基準単価	¥スライド単価
Type	No.					1～19コ	20～50
KSCSH	20	67	30	19.5	56	1,030	860

Order
注文例型式
KSCPM10Delivery
出荷日在庫品 翌日出荷 定 P133
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分	標準対応	個別対応
数量	小口	大口
出荷日	1~50	51~
	通常	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

仕様

シール材質	使用温度範囲	使用流体	最高使用圧力MPa (kgf/cm ²)	耐圧力MPa (kgf/cm ²)
ニトリルゴム (NBR)	-20℃~80℃	空気	1.0(10)	1.5(15)

片路開閉方式(ソケット側にバルブがついています。)

■プラグ
-めねじタイプ-

KSCPF

材質 銅鉄(ニッケルメッキ)

RoHS10

型式		ねじ径 F	(L)	C	D	二面幅 H	d	質量 (g)	¥基準単価	¥スライド単価
Type	No.								1～19コ	20～50
KSCPF	20	G 1/4	28	15	18.5	17	6	17.7	330	240

■プラグ
-ウレタンホース取付用タイプ-

KSCPN

材質 銅鉄(ニッケルメッキ)

RoHS10

型式	(L)	C	A	d	二面幅	質量	¥基準単価	¥スライド単価
Type	No.				H	(g)	1~19コ	20~50
KSCPN	8	38.5	15	17	3.8	27.6	350	290
	10				5.3		380	300

■ソケット
-めねじタイプ-

KSCSF

材質 銅鉄(ニッケルメッキ)

RoHS10

型式		ねじ径 T	(L)	D	二面幅 H	質量 (g)	¥基準単価	¥スライド単価
Type	No.						1～19コ	20～50
KSCSF	20	Rc 1/4	47.5	19.5	17	26	1,050	880

■ソケット
-ウレタンホース取付用タイプ-

KSCSN

材質 銅鉄(ニッケルメッキ)

RoHS10

型式	(L)	A	D	d	二面幅	質量	¥基準単価	¥スライド単価
Type	No.				H	(g)	1~19コ	20~50
KSCSN	8	54.5	17	19.5	3.8	35	1,100	930
	10				5.3		1,080	930

プラグ・ソケットの組合せについては、P1470をご覧ください。

■分岐タイプ
-2連固定-

MCRN

材質 本体: アルミニウム カプラー: 銅鉄(ニッケルメッキ)

RoHS10

型式		¥基準単価	¥スライド単価
Type	No.	1～4コ	5～20
MCRN	4	3,050	2,880

■分岐タイプ
-4連固定-

MCRT

材質 本体: アルミニウム カプラー: 銅鉄(ニッケルメッキ)

RoHS10

型式		¥基準単価	¥スライド単価
Type	No.	1～4コ	5～20
MCRT	4	10,370	9,850

仕様

シール材質	ニトリルゴム (NBR)
使用温度範囲	-20~60℃
使用流体	空気
最高使用圧力MPa (kgf/cm ²)	1.5(15)
耐圧力MPa (kgf/cm ²)	2.0(20)

特長
1本の空気配管から複数の配管に分岐できます。

■分岐タイプ(自在)
-2連自在-

MCLTR

材質 本体: 真鍮(クロムメッキ) カプラー: 銅鉄(ニッケルメッキ)

RoHS10

型式		¥基準単価	¥スライド単価
Type	No.	1～4コ	5～20
MCLTR	2	7,370	6,990

■分岐タイプ(自在)
-3連自在-

MCRE

材質 本体: 真鍮(クロムメッキ) カプラー: 銅鉄(ニッケルメッキ)

RoHS10


型式		¥基準単価	¥スライド単価
Type	No.	1～4コ	5～20
MCRE	3	8,460	8,020

仕様

シール材質	ニトリルゴム (NBR)
使用温度範囲	-20~60℃
使用流体	空気
最高使用圧力MPa (kgf/cm ²)	1.5(15)
耐圧力MPa (kgf/cm ²)	2.0(20)

特長
・1本の空気配管から複数の配管に分岐できます。
・取り出し口が360°首振り回転できます。ex
使用例

圧力計



ドレンコック

Order
注文例Delivery
出荷日型式
MCRN4
MCLTR2

在庫品

翌日出荷 定 P133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分	標準対応	個別対応
数量	小口	大口
出荷日	1~20	21~
	通常	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。