

STRIPPER BOLTS -MALE SCREW TYPE- -SHAFT DIAMETER TOLERANCE e9-

外ねじ式ストリップボルト

一軸径公差 e9-

価格改訂

値下げ価格
新価格

大口
対応
BIG ORDER

パラチャージ
(明細行単位)

ステンレス・めっき品
脱脂洗浄サービス
対応商品詳細は下記URLへ
http://fa.misumi.jp

STRIPPER BOLTS -MALE SCREW TYPE- -SHAFT DIAMETER TOLERANCE g6・h7・e9-

外ねじ式ストリップボルト

一軸径公差 g6・h7・e9-

価格改訂

値下げ価格
新価格

大口
対応
BIG ORDER

ステンレス・めっき品
脱脂洗浄サービス
対応商品詳細は下記URLへ
http://fa.misumi.jp

CADデータフォルダ名: 34_Screws

CADデータフォルダ名: 34_Screws

■長納期大口割(ストークL)ご利用で最大40%割引を実現しました。

■外ねじ式ストリップボルト
一軸径公差 e9-

標準タイプ フリー指定タイプ
MSB MSBMF
SMSB SMSBF

※MSB
D12・13は3max.
D16・20は3.5max.
※2.5max.

MSB		MSBMF		SMSB・SMSBF	
M材質	SCM435	M材質	SCM435	M材質	SUS304相当
H硬度	33~38HRC	H硬度	33~38HRC	H硬度	—
S表面処理	—	S表面処理	無電解ニッケルメッキ	S表面処理	—
強度区分	10.9	強度区分	10.9	強度区分	A2-50

標準タイプ		L (SMSBは*印がついたサイズのみになります)									
Type	D										
MSB	4	*15	*20	*25	*30	35	*40				
	4.5	*15	*20	*25	*30	35	*40	45	50		
	5	*15	*20	*25	*30	35	*40	45	50		
	5.5	*15	*20	*25	*30	35	*40	45	50	55	
	6	*15	*20	*25	*30	35	*40	45	50	55	60
	6.5	*15	*20	*25	*30	35	*40	45	50	55	60
	8	*15	*20	*25	*30	35	*40	45	50	55	60
	10	*15	*20	*25	*30	35	*40	45	50	55	60
	12	*15	*20	*25	*30	35	*40	45	50	55	60
	13	*15	*20	*25	*30	35	*40	45	50	55	60
SMSB	4	*15	*20	*25	*30	35	*40	45	50	55	60
	4.5	*15	*20	*25	*30	35	*40	45	50	55	60
	5	*15	*20	*25	*30	35	*40	45	50	55	60
	5.5	*15	*20	*25	*30	35	*40	45	50	55	60
	6	*15	*20	*25	*30	35	*40	45	50	55	60
	6.5	*15	*20	*25	*30	35	*40	45	50	55	60
	8	*15	*20	*25	*30	35	*40	45	50	55	60
	10	*15	*20	*25	*30	35	*40	45	50	55	60
	12	*15	*20	*25	*30	35	*40	45	50	55	60
	13	*15	*20	*25	*30	35	*40	45	50	55	60

■部 1~19本のご注文は基準単価+パラチャージ(明細行)を申し受けます。下記数量スライド価格表をご参照ください。
●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

フリー指定タイプ		L (SMSBは*印がついたサイズのみになります)									
Type	D										
MSBMF SMSBF	4	*15	*20	*25	*30	35	*40				
	4.5	*15	*20	*25	*30	35	*40	45	50		
	5	*15	*20	*25	*30	35	*40	45	50		
	5.5	*15	*20	*25	*30	35	*40	45	50	55	
	6	*15	*20	*25	*30	35	*40	45	50	55	60
	6.5	*15	*20	*25	*30	35	*40	45	50	55	60
	8	*15	*20	*25	*30	35	*40	45	50	55	60
	10	*15	*20	*25	*30	35	*40	45	50	55	60
	12	*15	*20	*25	*30	35	*40	45	50	55	60
	13	*15	*20	*25	*30	35	*40	45	50	55	60

フリー指定タイプは標準タイプと各部寸法が異なる場合があります。

■MSB

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~19	20~49
標準単価	50	50
パラチャージ	200円/明細行	200円/明細行
価格表	5%	10%

■MSBMF・SMSBF

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~19	20~49
標準単価	50	50
パラチャージ	200円/明細行	200円/明細行
価格表	5%	10%

■長納期大口割(ストークL)ご利用で最大55%割引を実現しました。

■外ねじ式ストリップボルト
固定寸法タイプ
一軸径公差 g6・h7-

Type D公差 M材質 H硬度 強度区分

Type	D公差	M材質	H硬度	強度区分
GMSB	g6	SCM435	33~38HRC	10.9
SGMSB	g6	SUS304相当	—	A2-50
MSBH	h7	SCM435	33~38HRC	10.9
SHMSB	h7	SUS304相当	—	A2-50

識別用溝 (g6) 識別用溝 (h7)

型式		L () 寸法はGMSBのみ選択可能									
Type	D										
GMSB MSBH	4	(10)	(15)	(20)	(25)	(30)					
	5	10	15	20	(25)	(30)					
	6	10	15	20	25	(30)	(35)	(40)			
	8	10	15	20	25	30	(35)	(40)	(45)		
	10	10	15	20	25	30	35	(40)	(45)	(50)	(55)

型式		L () 寸法はSGMSBのみ選択可能									
Type	D										
SGMSB SHMSB	4	10	15	20							
	5	10	15	20							
	6	10	15	20	25	(30)	(35)	(40)			
	8	10	15	20	25	30	(35)	(40)	(45)		
	10	(10)	(15)	(20)	(25)	(30)	(35)	(40)	(45)	(50)	(55)

■外ねじ式ストリップボルト
フリー指定タイプ
一軸径公差 g6・h7-

Type D公差 M材質 H硬度 強度区分

Type	D公差	M材質	H硬度	強度区分
GDMSB	g6	SCM435	33~38HRC	10.9
GDSMSB	g6	SUS304相当	—	A2-50
HDMSB	h7	SCM435	33~38HRC	10.9
HDSMSB	h7	SUS304相当	—	A2-50

識別用溝 (g6) 識別用溝 (h7)

型式		L () 寸法はGDMSBのみ選択可能									
Type	D										
GDMSB GDSMSB HDMSB HDSMSB	4	(10)	(15)	(20)	(25)	(30)					
	4.5	(10)	(15)	(20)	(25)	(30)					
	5	(10)	(15)	(20)	(25)	(30)					
	5.5	(10)	(15)	(20)	(25)	(30)					
	6	(10)	(15)	(20)	(25)	(30)					
	6.5	(10)	(15)	(20)	(25)	(30)					
	8	(10)	(15)	(20)	(25)	(30)					
	10	(10)	(15)	(20)	(25)	(30)					
	12	(10)	(15)	(20)	(25)	(30)					
	13	(10)	(15)	(20)	(25)	(30)					

型式		L () 寸法はHDSMSBのみ選択可能									
Type	D										
HDSMSB6.5	4	(10)	(15)	(20)	(25)	(30)					
	4.5	(10)	(15)	(20)	(25)	(30)					
	5	(10)	(15)	(20)	(25)	(30)					
	5.5	(10)	(15)	(20)	(25)	(30)					
	6	(10)	(15)	(20)	(25)	(30)					

■大頭ストリップボルト
一軸径公差 e9-

MSBY

ローレット加工

M材質 S45C
H硬度 40HRC~
S表面処理 ローレット部 四三酸化鉄皮膜

●MSBYよりA寸法が大きい為、手で仮締めができます。

34
ナ
ット
・
座
金