

## ノックピン


-プラス公差-



CADデータフォルダ名: 35\_Misc




Type	M材質	H硬度
MSTP	SUJ2	58HRC~
MSTPC	SUS440C	58HRC~
MSTPCS	SUS304	-



エアベント深さ

全D寸に同一深さ適用



①D5・D6でL寸10の場合、タップの下穴が貫通する場合があります。

②\*D=6, L=10の場合のみl=6

③l寸法は外径の研磨工程でカタログ値より大きくなることがあります。

④D=5の場合、l=6は参考値です。

$\ell_1$	M×P	$\ell$	型式		L	¥バラチャージ (明細行単位)	¥基準単価	¥スライド単価	
			Type	D					
1.5	3×0.5	6	MSTP	5	10 15 20 25 30	60	57		
	4×0.7	*8		6	20 30	40	38		
2.0				10	15 25 35 40 50	45	42		
	5×0.8	*8		8	30	40	38		
2.5				10	15 20 25 30 35 45 50 60	50	47		
	6×1.0	10		10	15 20 25 30 35 45 50 60 70	100	95		
3.0				12	20 30 40 50 60 70	45	42		
	8×1.25	15		13	50	55	52		
3.0				16	40 60 70	100	95		
	10	15		16	40 50 60 70	70	66		
3.0				16	40 50 60 70	100	95		

①部 1~9本のご注文は基準単価+バラチャージ(明細行)を申し受けます。 ②表示数量超えはWOSにてご確認ください。

$\ell_1$	M×P	$\ell$	型式		L	¥バラチャージ (明細行単位)	¥基準単価	¥スライド単価	
			Type	D					
1.5	3×0.5	6	MSTPC	5	10 15 20	110	93	88	
	4×0.7	8		6	15 20 25 30	100	88	83	
2.0				8	15 20 25 30 35 40	110	93	88	
	5×0.8	10		10	20 25 30 35 40 45 50 60	110	104	99	
2.5				12	30 40 50 60	130	119	113	
	6×1.0	10		13	30 40 50 60	0円	180	164	
3.0				13	30 40 50 60	100	95	153	
	8×1.25	15		13	30 40 50 60	100	95	153	
3.0				13	30 40 50 60	100	95	153	


①部 1~9本のご注文は基準単価+バラチャージ(明細行)を申し受けます。 ②表示数量超えはWOSにてご確認ください。

$\ell_1$	M×P	$\ell$	型式		L	¥基準単価	¥スライド単価		
			Type	D					
1.5	3×0.5	6	MSTPCS	5	10 15 20 25 30	210	189	157	
	4×0.7	8		6	10 15 20 25 30 35 40	210	189	157	
2.0				8	15 20 25 30 35 40 45 50	220	199	167	
	5×0.8	10		10	20 25 30 35 40 45 50 60	260	249	228	
2.5				12	20 25 30 35 40 45	350	333	301	
	6×1.0	10		12	20 25 30 35 40 45	400	379	343	
3.0				12	20 25 30 35 40 45	400	379	344	

①表示数量超えはWOSにてご確認ください。



Type	M材質	H硬度
THS	SUJ2	45~50HRC
THSS	SUS440C	-



①l1-l2寸法は外径の研磨工程でカタログ値より大きくなることがあります。

$\ell_1$	$\ell_2$	$\ell$	M×P	Dp6	型式		L	¥基準単価	¥スライド単価
					Type	D			
2.0	0.3	8	4×0.7	+0.020 +0.012	6	15 20 25 30 35	200	187	172
	0.5	10	5×0.8	+0.024 +0.015	8	15 20 25 30 35	200	190	177
2.5					10	20 25 30 35 40	230	219	201
	1.0	12	6×1.0	+0.029 +0.018	12	20 25 30 35 40 45	260	249	228
3.0					12	20 25 30 35 40 45	350	333	301

①表示数量超えはWOSにてご確認ください。

$\ell_1$	$\ell_2$	$\ell$	M×P	Dp6	型式		L	¥基準単価	¥スライド単価
					Type	D			
2.0	0.3	8	4×0.7	+0.020 +0.012	6	15 20 25 30 35	330	319	288
	0.5	10	5×0.8	+0.024 +0.015	8	15 20 25 30 35	340	324	295
2.5					10	20 25 30 35 40	350	333	301
	1.0	12	6×1.0	+0.029 +0.018	12	20 25 30 35 40 45	400	379	344
3.0					12	20 25 30 35 40 45	400	379	344


①表示数量超えはWOSにてご確認ください。

## ■片端タップ付



RoHS10

Type	D公差	M材質	H硬度
MST	p6	SUJ2	45~50HRC
MSTM	m6	SUS440C	-



(識別用溝)

(識別マーク)

MST MSTM MSTMS

エアベント深さ

全D寸に同一深さ適用