

ウレタンシート/ウレタン用接着剤

ー正方形・帯状タイプー



■機械的強度に優れるウレタンシートを1日目出荷で提供。


■フリー指定タイプ・穴加工付タイプはP.457をご参照ください。①ウレタンパッキン加工品はP.497参照、ウレタンブロックはP.466参照

■57種類が比較できる材質サンプルブックを無料貸出中です。詳しくはP.431参照。

①カタログ規格外品はこちら P.137

● CADデータフォルダ名：38_Urethanes


■ウレタンシート




RoHS10

■A寸固定タイプ

正方形タイプ



帯状タイプ



①特性②P.433

③精度基準

T公差		A公差	
T	公差	A	公差
1〜4	±0.3	200以下	±0.5
5〜10	±0.4	201〜300	±1.0
15〜30	±0.5	301〜400	±1.2
		401〜500	±1.5

④シール付タイプは自重で粘着テープがはがれる場合があります。仮止め用としてお使い頂くか、ボルト止めと併用してお使いください。

⑤シールの耐熱温度は80℃です。

型式		A 選択
Type	T	
シール無 UTSN	(0.5)	100K
	1	
	2	
	3	
	4	
UTHN	5	300
	6	
	8	
UTM	10	500
	15	
UTL	20	
	25	
	30	

⑥T(0.5)はUTHN・UTHNAのみです。

⑦100KのA寸は100mmです。

型式		A 選択
Type	T	
シール無 UTSN	(0.5)	3 5 10 20 30 40 50 80 100
	1	
	2	
	3	
	4	
UTHN	5	
	6	
	8	
UTM	10	
	15	
UTL	20	
	25	
	30	

⑧T(0.5)はUTHN・UTHNAのみです。

⑨長さは500mmになります。

Order 注文例

●A寸固定タイプ

型式 **UTHN8** A **300**

Delivery 出荷日

1 日日出荷

ストーク T 当日出荷 600円/1本

正午迄 P.134

Price 価格

■数量スライド価格 (⑩1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応小口	個別対応大口			
数 量	1〜9	10〜14	15〜19	20〜30	31〜
値引率	基準単価	5%	10%	20%	お見積り

⑪表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型式		¥基準単価											
Type	T	A100K				A300				A500			
		UTSN	UTHN	UTM	UTL	UTSN	UTHN	UTM	UTL	UTSN	UTHN	UTM	UTL
シール無 UTSN	(0.5)	—	210	—	—	—	1,500	—	—	—	3,220	—	—
	1	310	110	310	310	1,730	770	1,730	1,730	2,690	1,550	2,690	2,690
	2	360	150	360	360	2,010	1,040	2,010	2,010	2,970	2,240	2,970	2,970
	3	410	160	410	410	2,300	1,120	2,300	2,300	4,220	2,410	4,220	4,220
	4	440	190	440	440	2,440	1,310	2,440	2,440	5,110	2,860	5,110	5,110
UTHN	5	540	210	540	540	3,000	1,470	3,000	3,000	7,340	3,600	7,340	7,340
	6	700	250	700	700	3,900	1,800	3,900	3,900	8,820	4,340	8,820	8,820
	8	730	290	730	730	4,050	2,040	4,050	4,050	10,180	5,730	10,180	10,180
UTM	10	900	400	900	900	5,000	2,860	5,000	5,000	13,900	7,200	13,900	13,900
	15	1,220	590	1,220	1,220	6,800	4,180	6,800	6,800	16,500	10,810	16,500	16,500
UTL	20	1,350	740	1,350	1,350	9,000	5,290	9,000	9,000	21,000	13,620	21,000	21,000
	25	1,590	870	1,590	1,590	10,600	6,250	10,600	10,600	27,300	16,020	27,300	27,300
	30	1,760	1,030	1,760	1,760	11,750	7,360	11,750	11,750	33,200	19,250	33,200	33,200

型式		¥基準単価											
Type	T	A100K				A300				A500			
		UTSNA	UTHNA	UTMA	UTLA	UTSNA	UTHNA	UTMA	UTLA	UTSNA	UTHNA	UTMA	UTLA
シール付 UTSNA	(0.5)	—	420	—	—	—	2,350	—	—	—	4,170	—	—
	1	370	270	370	370	2,080	1,510	2,080	2,080	3,640	2,500	3,640	3,640
	2	400	290	400	400	2,220	1,610	2,220	2,220	3,920	3,190	3,920	3,920
	3	460	330	460	460	2,550	1,860	2,550	2,550	5,170	3,360	5,170	5,170
UTHNA	4	470	340	470	470	2,600	1,910	2,600	2,600	6,060	3,810	6,060	6,060
	5	590	420	590	590	3,300	2,320	3,300	3,300	8,290	4,550	8,290	8,290
	6	770	480	770	770	4,300	2,850	4,300	4,300	9,770	5,290	9,770	9,770
UTMA	8	830	520	830	830	4,600	2,890	4,600	4,600	11,110	6,680	11,110	11,110
	10	990	670	990	990	5,500	3,710	5,500	5,500	14,850	8,150	14,850	14,850
	15	1,340	910	1,340	1,340	7,500	5,030	7,500	7,500	18,200	11,760	18,200	18,200
UTLA	20	1,490	1,150	1,490	1,490	9,950	6,410	9,950	9,950	23,200	15,280	23,200	23,200
	25	1,760	1,340	1,760	1,760	11,700	7,420	11,700	11,700	30,000	17,810	30,000	30,000
	30	1,930	1,550	1,930	1,930	12,880	8,590	12,880	12,880	36,500	21,210	36,500	36,500

型式		¥基準単価									
Type	T	A									
		3	5	10	20	30	40	50	80	100	
シール無 UTSN	1	110	140	200	340	370	470	570	700	730	
	2	140	180	220	400	470	570	700	830	870	
	3	160	200	230	470	530	630	770	990	1,030	
	4	200	210	310	630	660	840	1,030	1,220	1,380	
	5	210	260	390	780	830	1,060	1,150	1,530	1,580	
	6	250	310	470	940	990	1,200	1,290	1,550	1,730	
	8	330	410	610	1,220	1,290	1,470	1,580	1,660	1,880	
	10	380	480	730	1,450	1,530	1,960	1,990	2,170	2,230	
	(0.5)	130	140	240	360	500	580	660	770	870	
	1	50	70	100	150	190	240	290	360	400	
シール無 UTHN	2	80	90	130	200	260	320	390	480	500	
	3	100	110	180	280	380	450	550	700	800	
	4	110	140	210	340	450	550	680	810	990	
	5	140	170	260	440	550	700	850	1,010	1,140	
	6	150	200	310	520	660	840	1,020	1,120	1,370	
	8	210	260	390	660	830	1,070	1,080	1,300	1,390	
	10	270	340	520	850	1,080	1,390	1,510	1,690	1,880	
	1	60	80	120	180	230	300	370	440	500	
	2	90	110	160	250	320	400	480	580	610	
	3	120	130	220	340	460	560	700	880	1,000	
シール無 UTM	4	140	160	260	430	560	700	840	1,010	1,230	
	5	170	210	320	540	690	870	1,070	1,260	1,420	
	6	180	250	390	640	820	1,050	1,270	1,520	1,710	
	8	260	320	490	810	1,050	1,330	1,440	1,920	1,990	
	10	340	420	640	1,060	1,350	1,730	2,010	2,500	2,590	
	1	110	140	210	380	420	540	650	740	770	
	2	140	180	270	460	540	650	810	880	910	
	3	160	200	290	540	600	720	890	1,050	1,080	
	4	190	230	350	720	760	970	1,180	1,400	1,450	
	5	230	300	450	900	950	1,210	1,480	1,620	1,650	
シール無 UTL	6	280	350	540	1,080	1,140	1,450	1,680	1,780	1,980	
	8	370	460	690	1,400	1,480	1,680	1,820	1,900	2,060	
	10	440	550	830	1,660	1,760	2,000	2,130	2,250	2,440	

■ウレタン用接着剤



RoHS10

■ウレタン用接着剤

型式	容量	色	配合比	初期硬化時間	可能使用時間	主成分	¥基準単価
BOND-U	A液	主 剤	100g	透 明	1：1	エポキシ	3,950
	B液	硬化剤	100g	淡黄色			

■1：1の量で抜き取り混合する容器内でヘラなどで十分に混ぜ合わせてください。

ご使用の際には商品添付の取扱説明書をよくお読みください。

主剤と硬化剤を混ぜ合わせた後、6分以内にお使いください。主剤と硬化剤が混ざると硬化します。

■接着力：180度引き剥がし試験

URTB(ウレタン接着剤と同等)

養生条件		引張り剥離強度 (N/25mm幅)
温度	時間	
室温 (23℃)	20分	1以下
	72時間	20
	80℃	48時間

※その他の粘着テープ・接着剤はP.501に掲載しております。

材料屋24

ウレタン・ゴム・スポンジ

『材料屋24 ウレタン・ゴム・スポンジサイト』

ミスミ型番・納期・価格を一発表示!

そのままご注文ができるWEBサイトです。

材料屋24 検索