



LOW ELASTIC RUBBER SHEETS

低弾性ゴムシート

—ハネナイト®—



■ハネナイト®は衝撃・振動吸収性に優れ、外力を受けてもほとんど反発せずエネルギーを吸収する素材です。ワークの受けに最適です。特性詳細は **P433**
 ■57種類が比較できる材質サンプルブックを無料貸出中です。詳しくは **P431** 参照。

A寸固定タイプ		A・B寸指定タイプ		材質	硬度	色
シール無	シール付	シール無	シール付			
UNSE	UNSEA	UNSET	UNSETA	低弾性ゴム(ハネナイト®GP-35LE)	ショアA35	黒
UNLE	UNLEA	UNLET	UNLETA	低弾性ゴム(ハネナイト®GP-60LE)	ショアA35	黒

●ハネナイト®は内外ゴム株式会社の登録商標です。●特性 **P433**
 ●シールの厚さは0.14~0.2mmです。
 ●他のゴムと比べ若干ベタつき感があります。

■正方形タイプ

■帯状タイプ

■A・B寸指定—標準タイプ—

■穴加工詳細

ボルト呼び径	3	4	5	6	8	10
d	3.5	4.5	5.5	6.5	9	12
d1	6.5	8	9.5	11	14	17.5
h	3.5	4.5	5.5	6.5	9	11

■A・B寸指定—穴加工付タイプ—

●シール付タイプは、自重で粘着テープがはがれる場合があります。仮止め用としてお使い頂くか、ボルト止めと併用してお使いください。

■正方形タイプ			■帯状タイプ			■A・B寸指定—標準タイプ—		
型式	Type	A 選択	型式	Type	A 選択	型式	Type	指定1mm単位
シール無	UNSE	15	シール無	UNSE	1	シール無	1	10~350
シール付	UNSEA	20	シール付	UNSEA	2	シール付	2	10~350
	UNLE	30		UNLE	3		3	
					5		5	
					10		10	
					15		15	
					20		20	10~250
					30		30	10~250

●L寸は500mmになります。 ●A≥B≥T

■A・B寸指定—穴加工付タイプ—

型式	呼び	T	指定1mm単位 (A≥B≥T)		指定0.5mm単位		ボルト呼び径選択	
			A	B	F	G	N(通し穴)	Z(ザグリ穴)
シール無 UNSET UNLET	1H	1			5~345	5~345		
	2H	3	25~350	25~350	9~341	(1H・2H・3Hタイプ)	3	
	3H	5			9~170	(2H・4Hタイプ)	4	
シール付 UNSETA UNLETA	4H	10			9~341	(3H・6Hタイプ)	5	
	4H	15			9~241	(4H・6Hタイプ)	6	3 4
	20	25~250	25~250	9~241	(1H・2H・4Hタイプ)	(1H・2H・3Hタイプ)	8	4 5 6 8
	30			9~120	(3H・6Hタイプ)	(4H・6Hタイプ)	10	4 5 6 8 10

●A≥B≥T
 ●F寸の指定範囲は、1Hタイプ選択の場合：d(d1)/2+2.5≤F≤A-d(d1)/2-2.5、2H・4Hタイプ選択の場合：d(d1)+5≤F≤A-d(d1)-5、
 3H・6Hタイプ選択の場合：d(d1)+5≤F≤A/2-d(d1)/2-2.5が必要です。
 ●G寸の指定範囲は、1H・2H・3Hタイプ選択の場合：d(d1)/2+2.5≤G≤B-d(d1)/2-2.5、4H・6Hタイプ選択の場合：d(d1)+5≤G≤B-d(d1)-5が必要です。(dは通し穴、d1はザグリ穴選択のとき)

Order 注文例

●正方形タイプ・帯状タイプ
 型式 — A
 UNSE10 — 100

●A・B寸指定—標準タイプ・穴加工付タイプ—
 型式 — [A] — [B] — [F] — [G] — [ボルト呼び径]
 UNSET10 — 110 — 65
 UNSET4H20 — 200 — 150 — F140 — G100 — Z5

Example 使用例

その他のゴム
低弾性ゴム(ハネナイト®)

●3本以上で1明細行当たり一律810円

●数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P133

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~9	10~14 15~19 20~50 51~
割引率	標準単価	5% 10% 18% お見積り

●この製品の単価は、表中に表示されている基準単価に素材係数を掛けた金額になります。(1円単位は切捨て)
 (例) 型式 — [A] — [B] のとき (基準単価) × (素材係数) = 標準タイプ単価
 UNSETA 1 — 200 — 200 のとき 1,650 × 1.1 = 1,815 → 単価1,810円

■正方形タイプ			■帯状タイプ										
型式	Type	T	¥基準単価										
			A	3	5	10	20	30	40	50	80	100	
シール無 UNSE (x1.0) UNSEA (x1.1)	15	7,190	シール無	1	240	270	320	520	640	930	1,210	1,350	1,700
	20	8,800	シール付	2	270	300	360	590	850	1,110	1,250	1,730	2,100
	30	12,750	UNSEA (x1.1)	3	310	340	400	800	890	1,160	1,480	1,840	2,340
シール無 UNLE (x1.0) シール付 UNLEA (x1.1)	15	7,900	シール無	1	260	290	340	550	790	1,240	1,500	2,100	2,790
	20	9,680	シール付	2	290	330	390	640	930	1,220	1,370	1,760	2,140
	30	14,030	UNLEA (x1.1)	3	340	370	460	880	970	1,290	1,620	2,140	2,570

■A・B寸指定—標準タイプ・穴加工付タイプ—

●穴加工付タイプは、標準タイプに穴加工料金を加えた金額になります。

型式	Type	T	¥基準単価							
			A	10~50	51~100	101~150	151~200	201~250	251~300	301~350
シール無 UNSET (x1.0) シール付 UNSETA (x1.1)	1	10~50	360							
		51~100	410	690						
		101~150	520	760	1,060					
		151~200	680	1,030	1,230	1,650				
		201~250	710	1,100	1,300	1,710	1,890			
		251~300	730	1,130	1,560	1,960	1,950	1,890		
		301~350	760	1,180	1,630	2,130	2,130	1,960	2,090	
		51~100	420	760						
		101~150	560	930	1,270					
		151~200	710	1,150	1,960	2,410				
シール無 UNLET (x1.0) シール付 UNLETA (x1.1)	2	10~50	370							
		51~100	420	760						
		101~150	560	930	1,270					
		151~200	710	1,150	1,960	2,410				
		201~250	850	1,270	2,050	2,490	2,650			
		251~300	880	1,350	2,290	2,640	2,730	3,270		
		301~350	930	1,440	2,460	2,800	2,970	3,640	3,730	
		10~50	390							
		51~100	440	850						
		101~150	590	1,100	1,520					
シール無 UNLET (x1.0) シール付 UNLETA (x1.1)	3	10~50	420							
		51~100	480	930						
		101~150	640	1,210	1,670					
		151~200	830	1,450	2,140	2,990				
		201~250	1,020	1,670	2,220	3,080	3,360			
		251~300	1,150	1,850	2,740	3,250	3,520	5,190		
		301~350	1,210	1,950	2,990	3,410	3,700	5,660	5,740	
		10~50	400							
		51~100	460	830						
		101~150	610	1,020	1,390					
シール無 UNLET (x1.0) シール付 UNLETA (x1.1)	5	10~50	450							
		51~100	500	1,020						
		101~150	740	1,580	2,330					
		151~200	960	1,970	2,620	3,750				
		201~250	1,340	2,140	2,780	3,920	4,350			
		251~300	1,430	2,300	3,540	4,250	4,680	6,960		
		301~350	1,530	2,470	3,700	4,580	5,020	7,540	8,120	
		10~50	420							
		51~100	480	930						
		101~150	640	1,210	1,670					
シール無 UNLET (x1.0) シール付 UNLETA (x1.1)	10	10~50	420							
		51~100	480	930						
		101~150	640	1,210	1,670					
		151~200	830	1,450	2,140	2,990				
		201~250	1,020	1,670	2,220	3,080	3,360			
		251~300	1,150	1,850	2,740	3,250	3,520	5,190		
		301~350	1,210	1,950	2,990	3,410	3,700	5,660	5,740	
		10~50	420							
		51~100	480	930						
		101~150	640	1,210	1,670					
シール無 UNLET (x1.0) シール付 UNLETA (x1.1)	15	10~50	450							
		51~100	500	1,020						
		101~150	740	1,580	2,330					
		151~200	960	1,970	2,620	3,750				
		201~250	1,340	2,140	2,780	3,920	4,350			
		251~300	1,430	2,300	3,540	4,250	4,680	6,960		
		301~350	1,530	2,470	3,700	4,580	5,020	7,540	8,120	
		10~50	420							
		51~100	480	930						
		101~150	640	1,210	1,670					
シール無 UNLET (x1.0) シール付 UNLETA (x1.1)	20	10~50	450							
		51~100	500	1,020						
		101~150	740	1,580	2,330					
		151~200	960	1,970	2,620	3,750				
		201~250	1,340	2,140	2,780	3,920	4,350			
		251~300	1,430	2,300	3,540	4,250	4,680	6,960		
		301~350	1,530	2,470	3,700	4,580	5,020	7,540	8,120	
		10~50	420							
		51~100	480	930						
		101~150	640	1,210	1,670					
シール無 UNLET (x1.0) シール付 UNLETA (x1.1)	30	10~50	450							
		51~100	500	1,020						
		101~150	740	1,580	2,330					
		151~200	960	1,970	2,620	3,750				
		201~250	1,340	2,140	2,780	3,920	4,350			
		251~300	1,430	2,300	3,540	4,250	4,680	6,960		
		301~350	1,530	2,470	3,700	4,580	5,020	7,540	8,120	
		10~50	420							
		51~100	480	930						
		101~150	640	1,210	1,670					

Alteration 追加加工

型式 — [A] — [B] — [F] — [G] — [ボルト呼び径] — (XC・YC) UNSET4H5 — 100 — 80 — F75 — G40 — N4 — YC30

追加加工指定時は **5** 日目出荷

Alterations	穴位置を左端面より指定	穴位置を下端面より指定	コーナーカット
	Code	XC	YC
Spec.	XC=指定1mm単位 5≤XC≤338 ●(2H・4Hタイプ) d(d1)/2+2.5≤XC≤A-F-d(d1)/2-2.5 ●(3H・6Hタイプ) d(d1)/2+2.5≤XC≤A-2F-d(d1)/2-2.5	YC=指定1mm単位 5≤YC≤338 ●d(d1)/2+2.5≤YC≤B-G-d(d1)/2-2.5	任意のコーナーカットをすることができ、5mmコーナーカット(1mm単位指定) ●50≤A/B [指定方法] (例) AとDのコーナーカットをC5でカットする場合→CCA5-CDD5 ●A・B寸指定タイプのみ適用 ●T15・20・30は選択できません ●穴加工タイプは選択できません
¥/1Code	400	400	5≤C≤10 200/コーナー

38 ウレタン・ゴム
スポンジ・フェルト