


板金プレート

-5シリーズ(溝幅6mm)アルミフレーム用-



CADデータフォルダ名: 40\_Aluminum\_Frames

■特長: フレーム結結の補強としてご使用頂けます。

**HPTSS5 SHPTSS5**

**HPTSSL5 SHPTSSL5**

**HPTSD5 SHPTSD5**

Type	M材質	S表面処理
HPTSS	SPHC	三価クロメート
HPTSSL		
HPTSD		
SHPTSS	SUS304	-
SHPTSSL		
SHPTSD		

型式	質量 (g)	T	適用ボルト・ナット				¥基準単価	¥スライド単価	
			ボルト	個数	ナット	個数	1～99コ	100～120	
HPTSS5	11	2.3	M5-8	2	M5	2	65	60	
SHPTSS5		2					73	68	
HPTSSL5	22	2.3		4		4	110	105	
SHPTSSL5		2					137	132	
HPTSD5	21	2.3		4		4	110	105	
SHPTSD5		2					120	115	

**HPTLN5 SHPTLN5**

**HPTLS5 SHPTLS5**

**HPTLD5 SHPTLD5**

Type	M材質	S表面処理
HPTLN	SPHC	三価クロメート
HPTLS		
HPTLD		
SHPTLN	SUS304	-
SHPTLS		
SHPTLD		

型式	質量 (g)	T	適用ボルト・ナット				¥基準単価	¥スライド単価
			ボルト	個数	ナット	個数	1～99コ	100～120
HPTLN5	41	3.2	M5－8	3	M5	3	170	165
SHPTLN5		2					190	185
HPTLS5	46	3.2		4		4	180	175
SHPTLS5		2					200	195
HPTLD5	81	2.3		8		8	290	280

**HPTCUL5 SHPTCUL5**

**HPTUL5 SHPTUL5**

**HPTWUL5 SHPTWUL5**

Type	M材質	S表面処理
HPTCUL	SPHC	三価クロメート
HPTUL		
HPTWUL		
SHPTCUL	SUS304	-
SHPTUL		
SHPTWUL		

型式	質量 (g)	T	適用ボルト・ナット				¥基準単価	¥スライド単価	
			ボルト	個数	ナット	個数	1～99コ	100～120	
HPTCUL5	95	2.3	M5-8	4	M5	4	600	570	
SHPTCUL5	95	2		4		4	680	650	
HPTUL5	380	2.3		7		7	780	740	
SHPTUL5		2					990	940	
HPTWUL5	378	2.3		12		12	1,030	975	
SHPTWUL5		2					1,240	1,170	

Order注文例

型式HPTSS5

Delivery納品例

在庫品 翌日出荷 〆 P.133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分標準対応個別対応

数量1~120121~

出荷日通常お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Example使用例

Alteration追加加工

型式HPTSS5 (SET)

材質: SPHCで-SET指定時は、ボルトCBMがRoHS非対応となります。

Alteration	Code	Spec.	プレート・ブラケット	¥/1Code
適用ボルトナットセット	SET	各プレートをフレームに取付ける適用ボルトナットをセットにします。	材質 セット品	
			SPHC ボルト: CBM	
			ナット: HNIT	
			SUS304 ボルト: SCB	
			ナット: HNITSN	
			HPTSS5	85
			SHPTSS5	100
			HPTSSL5	170
			SHPTSSL5	200
			HPTSD5	170
			SHPTSD5	200
			HPTLN5	125
			SHPTLN5	150
			HPTLS5	170
			SHPTLS5	200
			HPTCUL5	170
SHPTCUL5	200			
HPTUL5	295			
SHPTUL5	350			
HPTWUL5	510			
SHPTWUL5	600			

**HPTTS5 SHPTTS5**

**HPTTD5**

Type	M材質	S表面処理
HPTTS	SPHC	三価クロメート
HPTTD		
SHPTTS		
SHPTTS	SUS304	-

型式	質量 (g)	T	適用ボルト・ナット				¥基準単価	¥スライド単価	
			ボルト	個数	ナット	個数	1～99コ	100～120	
HPTTS5	52	3.2	M5-8	4	M5	4	190	185	
SHPTTS5		2		4		4	210	200	
HPTTD5	97	2.3		8		8	290	280	

**HPTBS5 SHPTBS5**

**HPTBD5 SHPTBD5**

**HPTBDW5 SHPTBDW5**

**HPTGS5**

Type	M材質	S表面処理
HPTBS	SPHC	三価クロメート
HPTBD		
HPTBDW		
HPTGS	SUS304	-
SHPTBS		
SHPTBD		

型式	質量 (g)	T	適用ボルト・ナット				¥基準単価	¥スライド単価
			ボルト	個数	ナット	個数	1～99コ	100～120
HPTBS5	10	2.3	M5-8	2	M5	2	105	100
SHPTBS5		2				115	110	
HPTBD5	21	2.3		4		4	140	135
SHPTBD5		2					150	145
HPTBDW5	58	3.2		8		8	150	145
SHPTBDW5		3					160	155
HPTGS5	64	2.3		4		4	140	135

Order注文例

型式HPTTD5

Delivery納品例

在庫品 翌日出荷 〆 P.133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分標準対応個別対応

数量1~120121~

出荷日通常お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Example使用例

Alteration追加加工

型式HPTTD5 (SET)

材質: SPHCで-SET指定時は、ボルトCBMがRoHS非対応となります。

Alteration	Code	Spec.	プレート・ブラケット	¥/1Code
適用ボルトナットセット	SET	各プレートをフレームに取付ける適用ボルトナットをセットにします。	材質 セット品	
			SPHC ボルト: CBM	
			ナット: HNIT	
			SUS304 ボルト: SCB	
			ナット: HNITSN	
			HPTTS5	170
			SHPTTS5	200
			HPTTD5	340
			HPTBS5	85
			SHPTBS5	100
			HPTBD5	170
			SHPTBD5	200
			HPTBDW5	340
			SHPTBDW5	410
			HPTGS5	170

40アルミフレーム