PLATES -6 SERIES-

板金プレート

−6シリーズ(溝幅8mm)アルミフレーム用−



CADデータフォルダ名：40_Aluminum_Frames

■特長：フレーム締結の際の補強としてご使用頂けます。

Type	M材質	S表面処理
HPTSS	SPHC	三価クロメート
HPTSSL		
HPTSD		
SHPTSS	SUS304	−
SHPTSSL		
SHPTSD		

HPTSS6 SHPTSS6



HPTSSL6 SHPTSSL6



HPTSD6 SHPTSD6



型式	質量 g	T	適用ボルト・ナット ボルト	個数	ナット	個数	¥基準単価 1〜99コ	¥スライド単価 100〜120
HPTSS6	32	3.2	M6−10	2	M6	2	70	65
SHPTSS6		3					78	73
HPTSSL6	64	3.2		4		4	160	155
SHPTSSL6		3					187	182
HPTSD6	70	3.2					105	100
SHPTSD6		3					115	110

Type	M材質	S表面処理
HPTLN	SPHC	三価クロメート
HPTLS		
HPTLD6		
HPTLD6−50		
SHPTLN	SUS304	−
SHPTLS		

HPTLN6 SHPTLN6



HPTLS6 SHPTLS6



HPTLD6



HPTLD6−50



型式	質量 g	T	適用ボルト・ナット ボルト	個数	ナット	個数	¥基準単価 1〜99コ	¥スライド単価 100〜120
HPTLN6	56	3.2	M6−10	3	M6	3	180	175
SHPTLN6		3					200	195
HPTLS6	92	3.2		4		4	170	165
SHPTLS6		3					220	210
HPTLD6	250	3.2		8		8	420	400
HPTLD6−50	230	3.2					410	390

Type	M材質	S表面処理
HPTCUL	SPHC	三価クロメート
HPTUL		
HPTWUL		
SHPTCUL	SUS304	−
SHPTUL		
SHPTWUL		

HPTCUL6 SHPTCUL6



HPTUL6 SHPTUL6



HPTWUL6 SHPTWUL6



型式	質量 g	T	適用ボルト・ナット ボルト	個数	ナット	個数	¥基準単価 1〜99コ	¥スライド単価 100〜120
HPTCUL6	150	2.3	M6−10	4	M6	4	630	595
SHPTCUL6		2					710	675
HPTUL6	600	2.3		7		7	1,140	1,080
SHPTUL6		2					1,520	1,440
HPTWUL6	598	2.3		12		12	1,390	1,320
SHPTWUL6		2					1,770	1,680

Order 注文例 型式 HPTSS6

Delivery 出荷日 在庫品 翌日出荷 P.133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分	標準対応 小口	個別対応 大口
数　量	1〜120	121〜
出荷日	通常	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Example 使用例



Alteration 追加工 型式 HPTSS6 − (SET)

材質：SPHCで−SET指定時は、ボルトCBMがRoHS非対応となります。

Alteration	Code	Spec.	型式	¥/1Code
適用ボルトナットセット	SET	各プレートをフレームに取付ける適用ボルトナットをセットにします。 材質：セット品 SPHC：ボルト:CBM ナット:HNTT SUS304：ボルト:SCB ナット:HNTTSN	HPTSS6	95
			SHPTSS6	105
			HPTSSL6	190
			SHPTSSL6	210
			HPTSD6	190
			SHPTSD6	210
			HPTLN6	140
			SHPTLN6	155
			HPTLS6	190
			SHPTLS6	210
			HPTLD6	380
			HPTLD6−50	380
			HPTCUL6	190
			SHPTCUL6	210
			HPTUL6	330
			SHPTUL6	370
			HPTWUL6	525
			SHPTWUL6	620

Type	M材質	S表面処理
HPTTS	SPHC	三価クロメート
HPTTD		
HPTPS		
SHPTTS	SUS304	−

HPTTS6 SHPTTS6



HPTTD6



HPTPS6



型式	質量 g	T	適用ボルト・ナット ボルト	個数	ナット	個数	¥基準単価 1〜99コ	¥スライド単価 100〜120
HPTTS6	106	3.2	M6−10	4	M6	4	159	154
SHPTTS6		3					230	220
HPTTD6	217	3.2		8		8	420	400
HPTPS6	140			6		6	246	236

Type	M材質	S表面処理
HPTBS	SPHC	三価クロメート
HPTBD6		
HPTBD6−50		
HPTBDW		
HPTGS		
SHPTBS	SUS304	−
SHPTBD		
SHPTBDW		

HPTBS6 SHPTBS6



HPTBD6 SHPTBD6



HPTBD6−50



HPTBDW6 SHPTBDW6



HPTGS6



型式	質量 g	T	適用ボルト・ナット ボルト	個数	ナット	個数	¥基準単価 1〜99コ	¥スライド単価 100〜120
HPTBS6	31	3.2	M6−10	2	M6	2	100	95
SHPTBS6		3					110	105
HPTBD6	69	3.2		4		4	140	135
SHPTBD6		3					160	155
HPTBD6−50	64	3.2					140	135
HPTBDW6	197	4.5		8		8	160	155
SHPTBDW6		4					310	300
HPTGS6	213	3.2		4		4	170	165

Order 注文例 型式 HPTTS6

Delivery 出荷日 在庫品 翌日出荷 P.133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分	標準対応 小口	個別対応 大口
数　量	1〜120	121〜
出荷日	通常	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Example 使用例



Alteration 追加工 型式 HPTTS6 − (SET)

材質：SPHCで−SET指定時は、ボルトCBMがRoHS非対応となります。

Alteration	Code	Spec.	型式	¥/1Code
適用ボルトナットセット	SET	各プレートをフレームに取付ける適用ボルトナットをセットにします。 材質：セット品 SPHC：ボルト:CBM ナット:HNTT SUS304：ボルト:SCB ナット:HNTTSN	HPTTS6	190
			SHPTTS6	210
			HPTTD6	380
			HPTPS6	190
			HPTBS6	95
			SHPTBS6	105
			HPTBD6	190
			SHPTBD6	210
			HPTBD6−50	210
			HPTGS6	190