


フレームキャップ

-6シリーズ(溝幅8mm)アルミフレーム用-



●特長：フレーム端面を保護する、標準的なキャップです。アルミフレームの追加工の必要はありません。

Type	材質
HFC GFC	ポリアミド
HFCL	低密度ポリエチレン

①商品によっては色のご指定が無くてご注文可能な場合があります。その場合、色は黒になります。
②フレームキャップの足の数・形状は、抜けにくくする為、変更する場合があります。
③HFCLは固定位置レンチ穴(P803)、D穴(P808)、L穴(P811)を施したフレームには適用しません。
④HFCLは材質の特性上、アルミフレームに取付ける際、寸法差が生じる場合があります。

HFC6-3030

HFCL6-3030

HFC6-3060

HFCL6-3060

HFC6-3090

HFC6-606030

HFC6-6060

HFC6-6090

HFC6-60120

HFC30A6

HFC45A6

HFC60A6

HFCL6-3030

HFC6-5050

HFC6-50100

HFC6-100100

GFC6-3030

①HFC、HFCLはGFS・GNFSシリーズを除くフレームに使用できます。②GFSシリーズのフレームを使用いただく場合は、GFCまたはHFCD(P672)をご選定ください。
③GFCのみ、取付時4本の突起がフレーム溝内に位置します。


型式	No.	色	¥基準単価			対応フレーム
			1~14コ	15~19	20~200	
HFC6	3030	B (黒)	160	115	65	6-3030
	3060		180	130	75	6-3060
	3090		200	140	80	6-3090
	606030		300	210	120	6-606030
	6060		190	135	80	6-6060
	6090		300	210	120	6-6090
HFCL6	60120	S (ライトグレー)	400	280	160	6-60120
	3030		160	115	65	6-3030
	3060		180	130	75	6-3060
HFC30A6			30A6-30			
HFC45A6			45A6-30			
HFC60A6			60A6-30			
HFCR6-3030			6-3030			
	5050		200	140	80	6-3030
	50100		180	130	75	6-5050
	100100		310	220	125	6-50100
HFC6			480	340	195	6-100100
	3030	B (黒)	300	216	120	GFS6-3030

①商品によっては色のご指定が無くてご注文可能な場合があります。その場合、色は黒になります。
②フレームキャップの足の数・形状は、抜けにくくする為、変更する場合があります。
③HFCLは固定位置レンチ穴(P803)、D穴(P808)、L穴(P811)を施したフレームには適用しません。
④HFCLは材質の特性上、アルミフレームに取付ける際、寸法差が生じる場合があります。

①商品によっては色のご指定が無くてご注文可能な場合があります。その場合、色は黒になります。
②フレームキャップの足の数・形状は、抜けにくくする為、変更する場合があります。
③HFCLは固定位置レンチ穴(P803)、D穴(P808)、L穴(P811)を施したフレームには適用しません。
④HFCLは材質の特性上、アルミフレームに取付ける際、寸法差が生じる場合があります。



アルミフレームHFS6-30120を使用する場合には、HFC6-3060を2個使用してください。



①GFSシリーズを含む同形状の全てのフレームにご使用いただけます。

●CADデータフォルダ名：40_Aluminum_Frames

●特長：コーナー部3面を保護するフレームキャップです。追加工の必要はありません。

●コーナー用3面キャップ

HFC6-3030

①足の数・形状は、抜けにくくする為、変更する場合がございます。

Example 使用例

①フレームのタップ追加工は必要ありません。

型式	色	付属品	対応フレーム*	¥基準単価	¥スライド単価
HFC6-3030	B (黒)	HFBMB4-12	6-3030	290	240

*アルミフレームEFSシリーズは、HFSシリーズと同じフレームキャップが使用できます。

Order 注文例: HFC6-3030 - B

Delivery 出荷日: 翌日出荷

在庫品: 在庫品

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

●特長：ボルト止めタイプのフレームキャップです。追加工の必要がなく、抜けにくい為安全性も優れます。

●ボルト止め

HFCB6-3030 (ボルト止めタイプ)

HFCB6-3060 (ボルト止めタイプ)

Example 使用例

①フレームのタップ追加工は必要ありません。

型式	No.	色	¥基準単価	¥スライド単価	対応フレーム*
HFCB6	3030	B (黒) S (ライトグレー) Y (黄)	230	160	6-3030
	3060	①黄色タイプは3030のみとなります。	260	180	6-3060

*アルミフレームEFSシリーズは、HFSシリーズと同じフレームキャップが使用できます。
①ボルト止めタイプは、皿ボルトが付属となります。(黒：HFBMB4-12、ライトグレー、黄：SHFBS4-12)

Order 注文例: HFCB6-3030 - B

Delivery 出荷日: 翌日出荷

在庫品: 在庫品

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

●特長：HFCR6-606030用の端面プレートです。フレームに追加工が必要です。

●端面プレート

HFCR6-606030

①HFCR6-606030は、フレーム断面に取付用の追加工と適合ボルトが必要となります。(ボルトは添付してありません。)

型式	適合ボルト (付属ではありません)	¥基準単価	¥スライド単価	対応フレーム
HFCR6-606030	SHFBS8-12	640	605	6-606030

①HFCR6-606030は、フレーム断面に取付用の追加工と適合ボルトが必要となります。(ボルトは添付してありません。)

●特長：高剛性フレームGFS6-3030、GFS6-3060専用のフレームキャップです。

●高剛性用プレート

HFCD6-3030

HFCD6-3060

型式	適合ボルト (付属ではありません)	対応フレーム	¥基準単価	¥スライド単価
HFCD6	3030	GFS6-3030	780	740
	3060	GFS6-3060	930	880

①フレームキャップ取付のため、フレーム断面に専用追加工が必要となります。(P812)

●HFSR6-606030への端面プレート取付け追加工

Alterations Code	LTS	RTS	TSW
Spec.	フレームの置き方は下図のように置いた状態を基準にします。 LTS: 左端面に加工 RTS: 右端面に加工 TSW: 両端面に加工 例 LTS		
適用フレーム	適合ボルト		
HFSR6-606030	SHFBS8-12	760	1,520

①HFSR6-606030は、フレーム断面に取付用の追加工と適合ボルトが必要となります。(ボルトは添付してありません。)

Order 注文例: HFCD6-3030

Delivery 出荷日: 5 日 目 出荷

数量区分	標準対応	個別対応
数量	小口	大口
出荷日	1~50	51~
	通常	お見積り

①表示数量超えはWOSにてご確認ください。