

LEVELING PADS FOR FACTORY FRAME

ファクトリーフレーム対応アジャスタパッド・卓上ベース


CADデータフォルダ名: 43_Pipe_Frames

取付の際は、P930「FFS203-8(M8用)」、「FFS203-12(M12用)」を選択ください。

■アジャスタパッド



NFJN NFJNS (ステンレス)



ねじ軸は回転し、3~5°傾きます。

Type	材質	表面処理
NFJN	SS400相当	三価クロメート
NFJNS	SUS304	電解研磨

M	D	(L1)	(L2)	E	B	t
8	38	5.5	6.5	11	13	1.6
12	60	8	10	18	19	2.0

RoHS 10

型式 Type	M-A	L	垂直耐荷重 (kN) NFJN・NFJNS	質量 (g)		¥基準単価	
				NFJN	NFJNS	NFJN	NFJNS
NFJN NFJNS (ステンレス)	8-50	68.1	3.9	50	115	390	
	8-100	118.1		65	175	450	
	12-75	103	4.9	166	145	630	
	12-100	128		184	145	400	
	12-125	153		200	155	430	
12-150	178	219	295	970			

Alteration 追加加工

型式 - A - (WC・WK・SC・WN) 3 日目出荷

NFJN8 - 50 - WC

NFJN(SS400)タイプのみ適用 追加加工部にメッキはつきません。

Alterations	四角取追加加工	六角取追加加工	スパナ溝加工	六角レンチ穴加工

Code	WC	WK	SC	WN
Spec.	指定方法 WC M ≥ 10に適用	指定方法 WK M ≥ 10に適用	指定方法 SC M ≥ 10に適用	指定方法 WN M ≥ 10に適用
¥/1Code	500	500	500	500

Order 注文例

型式 - A
NFJN12 - 100

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 P.133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格

数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応		個別対応
	小口	大口	大口
数量	1~49	50~100	101~
値引率	基準単価	10%	お見積り


表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■卓上ベース



ねじとパッドが一体成型品。

Type	材質		表面処理
	本体	ボルト	
NFB	PP樹脂	SS400	三価クロメート



ローレット

型式 Type	D	M 並目	A	ℓ	E	許容荷重 (kN)	¥基準単価

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 P.133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格

数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応				個別対応
	小口	大口	大口	大口	
数量	1~19	20~34	35~49	50~100	101~
値引率	基準単価	5%	10%	18%	お見積り




表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■卓上ベース



KFB (分離タイプ)

KFBR (ローレットタイプ)



Type	材質		表面処理
	本体	ボルト	
KFB	ABS樹脂	—	—
KFBR	ポリアミド	ポリウレタン	SWRM 三価クロメート

型式 Type	D	M (並目)	A	ℓ	E	許容荷重 (kN)	質量 (g)	¥基準単価
KFBR	40A 60B	8 8	24 32	—	23 54	0.58 0.78	35 71	340 370

Order 注文例

型式 - M - A
KFB40 - 8 - 25

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 P.133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格

数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応				個別対応
	小口	大口	大口	大口	
数量	1~49	50~99	100~200	201~	
値引率	基準単価	5%	10%	お見積り	

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

FACTORY FRAME FOR CASTERS

ファクトリーフレーム対応キャスタ


—ねじ込み式・差込式タイプ—

CADデータフォルダ名: 43_Pipe_Frames


取付の際は、P930「FFS203-8(M8用)」、「FFS203-12(M12用)」を選択ください。*FFHCHF・FFHCHFSは除く



FFHCHF



FFHCHFS (ストッパ付)



フレームへ差込後、六角部を専用スパナ(PFSP21別売)で締めると、ゴムが膨らみパイプの内側から固定されます。

材質 SUS304

型式 Type	D	車輪材質 成分・色	d1	B	H	J	E	スパナ幅 mm	質量 (kg)	¥基準単価 1~100コ							
										R(合成ゴム)	T(薄電ゴム)						
FFHCHF	50	R(合成ゴム・黒) T(薄電ゴム・黒)	23	20	70	22	19	0.20	570	750							
	75										25	100	28	21	0.51	610	890
	100										25	129	31	21	0.68	980	1,180
FFHCHFS (ストッパ付き)	50	R(合成ゴム・黒) T(薄電ゴム・黒)	23	20	70	22	19	0.20	620	780							
	75										25	100	28	21	0.51	660	940
	100										25	129	31	21	0.68	1,030	1,250

Order 注文例

型式 - 車輪材質
FFHCHF50 - R

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 P.133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。


表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■双輪自在タイプ



Type	本体		車輪
	材質	表面処理	材質
HCHA	ナイロン	—	ナイロン
HCHAS	ナイロン	—	ナイロン

HCHA HCHAS (ストッパ付)



HCHA 8-20, 8-30, 12-20, 12-30
HCHAS 8-20, 8-30, 12-20, 12-30の形状

型式 Type	M (並目)	許容荷重		D	H	A	B	C	E	NB	NT	NL	HCHA		HCHAS	
		M (kgf)	W (N)										¥基準単価 1~9コ	¥スライド単価 10~50	¥基準単価 1~9コ	¥スライド単価 10~50
HCHA HCHAS (ストッパ付)	8	20*	196	40	50	—	41	13	15	13	4	15	190	180	300	285
		30*	294	50	60	—	45	14	18	15	4.5	12	200	190	450	430
		40	396	40	43.5	7	44	12	15	14	4.5	12	400	380	520	500
		60	594	50	57.5	8	49	14	17	17	6	14	500	490	630	610
		100	990	60	68.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	12	20*	196	40	50	—	41	13	15	19	4	15	200	190	310	295
		30*	294	50	60	—	45	14	18	19	4	15	360	340	460	440
		40	396	50	57.5	8	49	14	17	17	6	14	670	650	800	770
		60	594	50	57.5	8	49	14	17	17	6	14	1,380	1,311	1,600	1,560
		100	990	60	69	10	59	17.5	—	—	—	—	—	—	—	—

Order 注文例

型式 - W
HCHA12 - 100

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 P.133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

表示数量超えはWOSにてご確認ください。


■自在ねじ込み式キャスタ



Type	本体		車輪	アジャスタ	
	材質	表面処理	材質	材質	表面処理
CMPAN	ナイロン	—	ナイロン	SS400	三価クロメート

- 11ナットを廻して本体ねじ部を締め込みます。
- 12ナットを廻してアジャスタパッドの高さ調整ができます。

CMPAN



型式 Type	D	車輪材質	H	B	(W)	S1	S2	K	取付ねじ部		スパナ挿入部				E (r)	許容荷重 (N)	質量 (g)	¥基準単価
									M (並目)	ℓ	t1	t2	b1	b2				
CMPAN	50	N(ナイロン)	76	62	34	10	5	32	12	22	4	4	17	23	1000	240	1,400	
	60																	81


■ねじ込み式キャスタ




Type	本体		車輪	本体
	材質	表面処理	材質	ベアリング
FFS301	SPHC	三価クロメート	合成ゴム	有
FFS301S	SPHC	三価クロメート	合成ゴム	有

パイプ差込用スパナ(PFSP21)で締めつけてください。(P.949)

FFS301



FFS301S (ストッパ付)



型式 Type	D	車輪材質	色	M	B	F	H	J	E	スパナ巾 mm	質量 g	許容荷重 N	¥基準単価
75	グレー	25	25.5	97	35	28	21	430	600	490			
FFS301S (ストッパ付き)	50	黒	20	30.9	68	22	19	190	300	290			
	75	グレー	25	43.3	97	35	28	21	485	600	560		

Order 注文例

型式 - 車輪材質
FFS301 - 75 - R

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 P.133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格

数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応			個別対応
	小口	大口	大口	大口
数量	1~50	51~300	301~	301~
値引率	基準単価	10%	お見積り	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。