

規格追加
赤文字表示

PINS FOR BEARING

ベアリング押えピン

ステンレス・めっき品
脱脂洗浄サービス
対応商品詳細は下記URL
http://fa.misumi.jp

CADデータフォルダ名: Bearings_With_Holder

■L寸選択タイプ RoHS

**BGP
BGMW
BGPS**

Type	材質	S表面処理
BGP	S45C	四三酸化鉄皮膜
BGMW	S45C	無電解ニッケルメッキ
BGPS	SUS304	-

型式 Type	D	H 選択	L 選択	T	B	M (並目)	l	t	Ds	適用ベアリング	¥単価 1~19本						
											BGP	BGMW	BGPS				
BGP BGMW BGPS	4	7	15 20 25	2	2	M4	6	0.7	6	674	694	624	350	440	660		
	5	8	15 20 25							7	695	605	625	675	430	530	750
	6	9	20 25 30							8	696	606	626	676	470	580	850
	10	14	20 25 30		4	M8	9	10		698	608	628	678	560	700	1,040	
								12		6800				590	730	1,050	
		16	25 30 40		5	M10	12	13		6900	6000			610	760	1,080	
								14		6801				670	830	1,270	
		18	30 40 50		6	M12	16	15		6901	6001			680	850	1,280	
								17		6802				700	870	1,300	
	15	19	40 50 60		8	M16	20	18		6902				760	950	1,420	
								20		6202				1,090	1,420	1,640	
		21	40 50 60		10	M20	24	19		6902	6002			1,110	1,430	1,720	
				22				6202				1,130	1,460	1,790			
		23	40 50 60	12	M24	28	21	6903	6003			1,230	1,580	1,850			
							22	6804				1,250	1,620	1,980			
	20	25	40 50 60	14	M30	30	23	6203				1,280	1,650	2,050			
							24	6804				1,350	1,750	2,080			
		27	40 50 60	16	M20	30	24	6904	6004			1,400	1,810	2,230			
							26	6204				1,420	1,830	2,320			
		28	30 40 50	18	M24	36	27	6805				1,530	1,980	2,430			
							28	6905				1,570	2,020	2,580			
	25	29	40 50 60	20	M24	42	30	6005				1,600	2,060	2,680			
							32	6205				1,620	2,100	2,790			
		33	40 50 60	22	M30	48	32	6806				1,700	2,190	2,800			
							34	6906				1,770	2,290	3,060			
		35	40 50 60	24	M30	54	33	6806				1,700	2,190	2,800			
							37	6006	6206			1,820	2,360	3,240			

■L寸指定タイプ RoHS

**BGPL
BGMPL
BGPSL**

Type	材質	S表面処理
BGPL	S45C	四三酸化鉄皮膜
BGMPL	S45C	無電解ニッケルメッキ
BGPSL	SUS304	-

■ボルトタイプ

型式 Type	D	H 選択	L 指定1mm単位	M (並目)	¥単価 1~4本		
					BGPL	BGMPL	BGPSL
BGPL BGMPL BGPSL	4	7	15~25	M4	860	1,150	1,210
					1,040	1,390	1,450
					1,250	1,670	1,780
	8	11	20~30	M8	1,420	1,900	2,030
					1,540	2,050	2,200
					1,610	2,150	2,310
12	15	25~40	M12	1,830	2,470	2,700	
				1,830	2,470	2,700	
				1,940	2,580	2,840	
					2,160	2,890	3,260

■ショルダータイプ

型式 Type	D	H 選択	L 指定0.1mm単位	M (並目)	F	¥単価 1~4本		
						BGSP	BGSPM	BGSPS
BGSP BGSPM BGSPS	4	7	3.0~20.0	M2.5	5	900	1,050	1,070
						1,050	1,220	1,250
						1,200	1,520	1,450
	6	9	4.0~20.0	M4	7	1,360	1,570	1,660
						1,460	1,690	1,810
						1,520	1,760	1,890
	10	14	5.0~20.0	M8	12	1,730	2,000	2,200
						1,770	2,040	2,270
						1,770	2,090	2,270
	12	16	6.0~20.0	M8	12	1,990	2,380	2,610

■数量スライド価格 (P.91) (1円未満切り捨て) P.91
BGP・BGMW・BGPS (L寸選択タイプ)

数量	1~19	20~49	50~99	100~199
値引率	価格表	5%	10%	15%

■数量スライド価格 (P.91) (1円未満切り捨て) P.91
BGPL・BGMPL・BGPSL・BGSP・BGSPM・BGSPS (L寸指定タイプ)

数量	1~4	5~9	10~19	20~49
値引率	価格表	5%	10%	15%

PINS FOR BEARING WITH RETAINING RING GROOVE

止め輪溝付ベアリング押えピン

CADデータフォルダ名: Bearings_With_Holder

■ボルトタイプ RoHS

**BGPW
BGMW
BGPSW**

⊕ F≥L-S-aの場合、止め輪溝が不完全ねじ部に加工されます。選定にはご注意ください。

Type	材質	S表面処理	A付属品
BGPW	S45C	四三酸化鉄皮膜	止め輪1コ (SUS304)
BGMW	S45C	無電解ニッケルメッキ	
BGPSW	SUS304	-	

型式 Type	D	H 選択	L 指定1mm単位	S 選択	F 指定1mm単位	T	B	M (並目)	m	許容差	d	許容差	Ds	適用ベアリング	付属止め輪 形状 JIS呼び			¥単価 1~4本		
															BGPW	BGMW	BGPSW			
BGPW BGMW BGPSW	4	7	15~25	5 10 15	F≥M F≤L-S-2	2	2.5	M5	0.7	+0.1 0	3	+0.06 0	6	674 694 624	E型	No. 3	1,350	1,660	1,870	
																No. 4	1,540	1,910	2,130	
																No. 5	1,770	2,210	2,470	
																No. 7	1,940	2,450	2,740	
																No. 10	2,070	2,610	2,920	
																No. 12	2,140	2,710	3,030	
	10	14	20~30	10 15 20	F≥M F≤L-S-3	3	5	M10	1.15	+0.14 0	9.6	0 -0.09	13	6900 6000	C型	No. 10	2,380	3,050	3,440	
																No. 12	2,380	3,050	3,440	
																No. 14	2,380	3,050	3,440	
																No. 15	2,490	3,170	3,590	
																No. 17	2,720	3,490	4,030	
																No. 18	2,720	3,490	4,030	
	12	16	25~40	10 15 20	F≥M F≤L-S-3	6	M12	1.15	+0.14 0	11.5	0 -0.11	14	6801	C型	No. 12	2,490	3,170	3,590		
															No. 14	2,490	3,170	3,590		
															No. 15	2,490	3,170	3,590		
															No. 17	2,720	3,490	4,030		
															No. 18	2,720	3,490	4,030		
															No. 17	2,720	3,490	4,030		

*詳細はE型止め輪P.2854、C型止め輪P.2855をご参照ください。

■ショルダータイプ RoHS

**BGSPW
BGSPMW
BGSPSW**

⊕ L≥S+m+2

Type	材質	S表面処理	A付属品
BGSPW	S45C	四三酸化鉄皮膜	止め輪1コ (SUS304)
BGSPMW	S45C	無電解ニッケルメッキ	
BGSPSW	SUS304	-	

型式 Type	D	H 選択	L 指定0.1mm単位	S 指定1mm単位	F	T	B	M (並目)	m	許容差	d	許容差	Ds	適用ベアリング	付属止め輪 形状 JIS呼び			¥単価 1~4本		
															BGSPW	BGSPMW	BGSPSW			
BGSPW BGSPMW BGSPSW	4	7	15~25	5~15	5	2	2.5	M3	0.7	+0.1 0	3	+0.06 0	6	674 694 624	E型	No. 3	1,400	1,550	1,730	
																No. 4	1,560	1,730	1,920	
																No. 5	1,710	2,050	2,130	
																No. 7	1,880	2,100	2,350	
																No. 10	1,990	2,230	2,510	
																No. 12	2,050	2,300	2,590	
	10	14	20~30	10~20	12	3	5	M8	1.15	+0.14 0	9.6	0 -0.09	12	6800	C型	No. 10	2,270	2,550	2,920	
																No. 12	2,310	2,600	2,990	
																No. 14	2,310	2,650	2,990	
																No. 15	2,310	2,650	2,990	
																No. 17	2,540	2,950	3,350	
																No. 18	2,540	2,950	3,350	

*詳細はE型止め輪P.2854、C型止め輪P.2855をご参照ください。

Order注文例

型式 - H - L - S - F
BGMW5 - 8 - L25 - S15 - F10
BGPW8 - 11 - L27 - S10

Delivery出荷日 3 日目発送

■数量スライド価格 (P.91) (1円未満切り捨て) P.91

数量	1~4	5~9	10~19	20~49
値引率	価格表	5%	10%	15%