

ハイス鋼
SKH51
ツバ厚4mm

STRAIGHT EJECTOR PINS


ストレートエジェクタピン

一定尺タイプ

バック販売のご案内
同一サイズまとめ買いで断然お得です。
(但し右記の該当サイズに限ります。)

該当サイズ	型式	P	L	パック数量
1.5	EPH	100	50本	100本
2.5	EPHE	150	100本	100本
3.4		200		

ご注文方法・出荷日・価格は
P.123をご覧ください



追加加工価格も数量スライド適用 P.49

軸径精度保証範囲(詳細 P.1507)
T4 ... x1 max.30

材質 SKH51
硬度 58~60HRC
母材硬度保証範囲(詳細 P.1509)

型式	ツバ厚	P公差
EPH	4mm (T4)	0 -0.005
EPHE-B		-0.01 -0.02

EPH・EPHE-BのP=0.2は総焼き入れ品です。(ツバ部焼きなまし処理なし)

H	T	型式	P	L 選択
2	4	EPH (P=0.005)	0.2	60
			0.3	60
			0.4 0.5	60 100
			0.6 0.7	100 150
			0.8 0.9	100 150
			1 1.1 1.2 1.3 1.4	100 150 200
			1.5	100 150 200 250
			1.6	100 150 200 250
			1.7 1.8 1.9	100 150 200
			2	100 150 200 250 300
			2.1	100 150 200 250
			3	4
2.5	100 150 200 250 300			
2.6	100 150 200 250			
2.7 2.8 2.9	100 150 200			
3	100 150 200 250 300 350			
3.1	100 150 200 250			
3.2 3.3 3.4	100 150 200			
3.5	100 150 200 250 300 350			
3.6	100 150 200 250			
3.7 3.8 3.9	100 150 200			
4	100 150 200 250 300 350			
4	4	EPHE-B (P=0.02)		
			4.2 4.3 4.4	*100 *150 *200
			4.5	100 150 200 250 300 350
			4.6	100 150 200 *250
			4.7 4.8 4.9	*100 *150 *200
			5	100 150 200 250 300 350
			5.1	100 150 200 250
			5.5	100 150 200 250 300 350
			5.6	100 150 200 250
			6	100 150 200 250 300 350
			6.1	100 150 200 250
			5	4
6.6	100 150 200 250			
7	100 150 200 250 300 350			
7.1	100 *150 *200 *250			
7.5 7.6	*100 *150 *200 *250			
8	100 150 200 250 300 350			
8.1	100 150 200 250			
8.5 8.6	*100 *150 *200 *250			
9	100 150 200 250 300 350			
9.1 9.5 9.6	*100 *150 *200 *250			
10	100 150 200 250 300 350			
6	4	EPHE-B (P=0.01)		
			10.5 10.6 11 11.1	*100 *150 *200 *250
			11.5 11.6	*100 *150 *200 *250
			12	150 200 250 300 350

Order 注文例
型式 - L
EPH 1.5 - 150

Delivery 出荷日
在庫品 翌日出荷 P.47
ご希望によりPM 5:00迄、当日出荷受付致します。

Alterations 追加加工
型式 - L - (KC・WKC...etc.)
EPH 2.5 - 150 - TC3.0

3 日目発送
ストックT 600円/1本
ストックA 300円/1本
P.48

同一サイズ3本以上は一律810円(ストックは除く)

Alterations	Code	Spec.	¥/Code
	VKC	精密1面ツバカット P/2≦VKC<H/2	100
	VWC	精密2面ツバカット P/2≦VWC<H/2	200
	KC	1面ツバカット P/2≦KC<H/2	60
	WKC	2面ツバカット P/2≦WKC<H/2	120
	KAC KBC	寸法違いツバカット P/2≦KAC<H/2 KBC=指定0.1mm単位のみ KAC<KBC<H/2	180
	RKC	2面(直角)ツバカット P/2≦RKC<H/2	120
	DKC	3面ツバカット P/2≦DKC<H/2	180
	SKC	4面ツバカット P/2≦SKC<H/2	240
	KGC	2面ツバカット(角度) P/2≦KGC<H/2 AG=指定1°単位 0<AG<360	180
	KTC	3面ツバカット 120°振分け P/2≦KTC<H/2	240

Price 価格
数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.47

数量	1~49	50~100	表示数量超えは
値引率	基準単価	5%	価格・出荷日お見積り

Type	P	¥基準単価 1~49本						
		L60	L100	L150	L200	L250	L300	L350
0.2		1,130	-	-	-	-	-	-
0.3		760	-	-	-	-	-	-
0.4		610	610	-	-	-	-	-
0.5		460	460	-	-	-	-	-
0.6 0.7		-	220	380	-	-	-	-
0.8 0.9		-	190	230	-	-	-	-
1 1.1		-	130	140	240	-	-	-
1.2 1.3 1.4		-	110	130	180	-	-	-
1.5		-	110	130	180	350	-	-
1.6		-	110	130	150	360	-	-
1.7 1.8 1.9		-	110	130	150	-	-	-
2		-	110	130	150	300	390	-
2.1		-	130	150	160	380	-	-
2.2 2.3 2.4		-	130	150	160	-	-	-
2.5		-	130	150	160	300	400	-
2.6		-	130	160	170	400	-	-
2.7 2.8 2.9		-	130	160	170	-	-	-
3		-	130	160	180	360	470	600
3.1		-	170	200	210	390	-	-
3.2 3.3 3.4		-	170	200	210	-	-	-
3.5		-	170	200	210	380	510	650
3.6		-	180	210	230	410	-	-
3.7 3.8 3.9		-	180	210	230	-	-	-

Alterations	Code	Spec.	¥/Code
	HC	HC=指定0.1mm単位 P+1≦HC<H, P≧1.5	200
	HCC	HCC=指定0.1mm単位 P+1≦HCC<H-0.3, P≧1.5	400
	TC	TC=指定0.1mm単位 2.0≦TC<4, P≧1.5 L寸法は(4-TC)分短くなります	200
	NC	ノック穴加工 H≧4に適用 NHC・NHN以外の併用不可	200
	NCW	ノック穴+スプリングピン 打込加工 H≧4に適用 NHC・NHN以外の併用不可	200
	NCS	ノック穴+ノックピン 打込加工 H≧4に適用 NHC・NHN以外の併用不可	200
	NHC	ツバ裏部ナンバリング 指定範囲・指定方法は P.58 H≧2に適用 SKC併用不可	(1・2文字) 50 (3文字) 100
	NHN	ツバ裏部ナンバリング(自動連番) 指定範囲・指定方法は P.58 H≧2に適用 SKC併用不可	(1・2文字) 50 (3文字) 100

Type	型式	P	¥基準単価 1~49本						
			L100	L150	L200	L250	L300	L350	
4			180	210	230	410	520	680	
4.1			340	400	440	530	-	-	
4.2 4.3 4.4			350	360	390	-	-	-	
4.5			250	260	290	460	580	720	
4.6			400	430	460	630	-	-	
4.7 4.8 4.9			430	450	490	-	-	-	
5			250	260	290	460	600	730	
5.1			400	430	460	630	-	-	
5.5			260	280	310	490	640	760	
5.6			430	460	500	720	-	-	
6			260	280	310	520	660	780	
6.1			430	460	500	720	-	-	
6.5			280	310	340	560	710	990	
6.6			460	500	560	860	-	-	
7			280	310	340	600	780	1,010	
7.1			450	490	550	850	-	-	
7.5			490	490	540	890	-	-	
7.6			730	780	830	930	-	-	
8			390	410	460	700	870	1,130	
8.1			610	650	730	890	-	-	
8.5 8.6			840	860	920	1,050	-	-	
9			440	450	500	760	1,010	1,170	
9.1			660	700	760	930	-	-	
9.5 9.6			870	890	940	1,080	-	-	
10			480	510	560	800	1,150	1,300	
10.1			760	800	900	1,020	-	-	
10.5 10.6 11 11.1			910	980	1,080	1,240	-	-	
11.5 11.6			1,000	1,080	1,130	1,350	-	-	
12			-	670	750	1,130	1,530	1,720	

L寸に*マーク表示がある場合、3日目発送となります。ツバ厚JISタイプは [EPHJ](P=0.005)、[EPHEJ](P=0.01) でご注文ください。 P.63

ストレートエジェクタピン
ハイス鋼 SKH51