


ハイス鋼  
SKH51  
ツバ厚4mm

STRAIGHT EJECTOR PINS

# ストレートエジェクタピン

—全長指定タイプ—



追加加工価格も数量スライド適用 P.49

RoHS

**EPY-L**  
**EPH-L**

軸径精度保証範囲 (詳細 P.1507)  
EPY-L → x1 max.10  
T4 → x1 max.30

**EPHE-L**

軸径精度保証範囲 (詳細 P.1509)

型式	ツバ厚	P公差
EPY-L EPH-L	4mm (T4)	0 -0.005
EPHE-L		-0.01 -0.02

EPY-Lは総焼き入れ品です。  
(ツバ部焼きなまし処理なし)

**Order**  
注文例

型式 - L  
**EPH-L5 - 210.00**

**Delivery**  
出荷日

**3** 日目発送

ストック T 600円/1本  
ストック A 300円/1本

**P.48**

☑ 同一サイズ3本以上は一律810円(ストックは除く)

**Alterations**  
追加加工

型式 - L - (KC・WKC...etc.)  
**EPH-L5 - 210.00 - TC3**

**3** 日目発送

ストック T・A

**P.48**

☒ NHC・NHN・TMCはストック不可

☑ 同一サイズ3本以上は一律810円(ストックは除く)

追加加工詳細 P.57

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
	VKC	精密1面ツバカット P/2 ≤ VKC < H/2	100
	VWC	精密2面ツバカット P/2 ≤ VWC < H/2	200
	KC	1面ツバカット P/2 ≤ KC < H/2	60
	WKC	2面ツバカット P/2 ≤ WKC < H/2	120
	KAC KBC	寸法違いツバカット P/2 ≤ KAC < H/2 KBC = 指定0.1mm単位のみ KAC < KBC < H/2	180
	RKC	2面(直角)ツバカット P/2 ≤ RKC < H/2	120
	DKC	3面ツバカット P/2 ≤ DKC < H/2	180
	SKC	4面ツバカット P/2 ≤ SKC < H/2	240
	KGC	2面ツバカット(角度) P/2 ≤ KGC < H/2 AG = 指定1°単位 0 < AG < 360	180
	KTC	3面ツバカット 120° 振分け P/2 ≤ KTC < H/2	240

ツバカット加工の指定単位について  
(1) ツバカット加工を軸径に合わせて指定する時  
指定単位 0.05mm単位可  
(2) ツバカット加工を自由に指定する時  
指定単位 0.1mm

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
	HC	HC = 指定0.1mm単位 ☑ P+1 ≤ HC < H, P ≥ 1.5	200
	HCC	HCC = 指定0.1mm単位 ☑ P+1 ≤ HCC < H-0.3, P ≥ 1.5	400
	TC	TC = 指定0.1mm単位 ☑ 2.0 ≤ TC < 4, P ≥ 1.5 (L寸法は指定寸法通り) ☑ 4 - TC ≤ Lmax. - L	200
	NC	ノック穴加工 ☑ H ≥ 4に適用 ☒ NHC・NHN・TMC・GVC以外の併用不可	200
	NCW	ノック穴+スプリングピン 打込加工 ☑ H ≥ 4に適用 ☒ NHC・NHN・TMC・GVC以外の併用不可	200
	NCS	ノック穴+ノックピン 打込加工 ☑ H ≥ 4に適用 ☒ NHC・NHN・TMC・GVC以外の併用不可	200
	NHC	ツバ裏部ナンバリング 指定範囲・指定方法は P.58 ☑ H ≥ 2に適用 ☒ SKC併用不可	(1・2文字) 50 (3文字) 100
	NHN	ツバ裏部ナンバリング(自動連番) 指定範囲・指定方法は P.58 ☑ H ≥ 2に適用 ☒ SKC併用不可	(1・2文字) 50 (3文字) 100
	TMC	先端面LAP仕上 ☑ P ≥ 0.6に適用 ☒ EPY-L適用不可	1,000
	GVC	S, B = 指定1mm単位 ☑ 2 ≤ S ≤ 10, S+5 ≤ B ≤ 30 ☑ P ≥ 3に適用	800



**数量スライド価格** (☑ 1円未満切り捨て) **P.47**

数量	1~4	5~12	13~49	50~100	表示数量超えは 価格・出荷日お見積り
値引率	基準単価	5%	10%	20%	

H	T	型式		L 指定0.01mm単位			¥基準単価	
		Type	P	指定0.01mm単位			1~4本	
2	4	EPY-L	0.3	20.00~60.00				1,020
			0.4					810
			0.5					650
			0.6					410
			0.7					400
			0.8					380
			0.9					370
			1					360

H	T	型式		L 指定0.01mm単位		¥基準単価 1~4本							
		Type	P	Lmin.	Lmax.	L40.00 ~100.00	L100.01 ~150.00	L150.01 ~200.00	L200.01 ~250.00	L250.01 ~300.00	L300.01 ~350.00		
3		EPH-L (P <sup>-0.005</sup> )	0.3	40.00			890	—	—	—	—	—	
			0.4				740	—	—	—	—	—	
			0.5				580	—	—	—	—	—	
			0.6 0.7				300	460	—	—	—	—	
			0.8 0.9				270	320	—	—	—	—	
			1 1.1				180	200	300	—	—	—	
			1.2 1.3 1.4				170	180	270	—	—	—	
			1.5				170	180	210	420	—	—	
			1.6				170	180	190	450	—	—	
			1.7 1.8 1.9				200.00	170	180	190	—	—	
4		EPHE-L (P <sup>-0.01</sup> )	2	40.00			300.00	170	180	180	340	480	—
			2.1				250.00	180	190	200	470	—	—
			2.2 2.3 2.4				200.00	180	190	200	—	—	—
			2.5				300.00	180	190	200	350	490	—
			2.6				250.00	180	190	200	510	—	—
			2.7 2.8 2.9				200.00	180	190	200	—	—	—
			3				350.00	180	200	220	380	540	700
			3.1				250.00	230	230	250	490	—	—
			3.2 3.3 3.4				200.00	230	230	250	—	—	—
			3.5				350.00	230	230	250	420	600	780
5		EPH-L (P <sup>-0.005</sup> )	3.6	40.00			250.00	230	250	270	480	—	—
			3.7 3.8 3.9				200.00	230	250	270	—	—	—
			4				350.00	230	250	270	460	650	830
			4.1				250.00	390	460	490	580	—	—
			4.2 4.3 4.4				200.00	440	440	480	—	—	—
			4.5				350.00	310	310	340	480	680	850
			4.6				250.00	460	480	510	680	—	—
			4.7 4.8 4.9				200.00	500	530	570	—	—	—
			5				350.00	310	330	350	510	720	900
			5.1				250.00	460	480	510	690	—	—
6		EPHE-L (P <sup>-0.01</sup> )	5.5	40.00			350.00	340	350	370	530	740	920
			5.6				250.00	480	510	550	780	—	—
			6				350.00	340	350	370	560	810	960
			6.1				250.00	520	540	590	820	—	—
			6.5				350.00	370	400	430	680	880	1,160
			6.6				250.00	540	590	640	950	—	—
			7				350.00	370	400	440	720	940	1,180
			7.1				250.00	530	580	630	940	—	—
			7.5				250.00	570	620	670	990	—	—
			7.6				350.00	820	870	920	1,050	—	—
7		EPH-L (P <sup>-0.005</sup> )	8	40.00			350.00	500	500	540	740	1,040	1,300
			8.1				250.00	700	740	810	980	—	—
			8.5 8.6				250.00	850	940	990	1,160	—	—
			9				350.00	540	550	600	830	1,160	1,390
			9.1				250.00	780	890	900	1,080	—	—
			9.5 9.6				250.00	890	910	960	1,100	—	—
			10				350.00	580	580	620	870	1,230	1,480
			10.1				250.00	840	890	990	1,110	—	—
			10.5 10.6				250.00	1,020	1,030	1,120	1,450	—	—
			11 11.1				250.00	1,050	1,070	1,160	1,420	—	—
8		EPHE-L (P <sup>-0.01</sup> )	11.5 11.6	40.00			1,050	1,070	1,160	1,420	—	—	
			12				350.00	770	770	840	1,240	1,630	1,840

☑ L寸40mm未満は軸径精度保証範囲が短いため、EPY-Lまたはコアピンをご参照ください。

☑ ツバ厚JISタイプは[EPHJ-L](P<sup>-0.005</sup>)、[EPHJE-L](P<sup>-0.01</sup>)でご注文ください。 P.63