

ダイス鋼  
SKD61  
+  
窒化処理

STRAIGHT EJECTOR PINS

# ストレートエジェクタピン

—軸径・全長指定タイプ—

軸径・全長指定タイプ



追加加工価格も数量スライド適用 P.49

RoHS

ツバ厚	L	x1 max.
T4	40.00~300.00	30
JIS	40.00~300.00	35
T4・JIS	300.01~350.00	210

M	SKD61+窒化処理
H	硬度 表面: 900HV~ 母材: 40~45HRC

P ≤ 12.00	P > 12.00
-0.01	-0.01
-0.02	-0.03

P ≤ 12.00	P > 12.00
-0.01	-0.01
-0.02	-0.03

型式	ツバ厚	T公差
EPNB	4mm (T4)	0 -0.02
EPJB	6・8mm (JIS)	0 -0.05

P ≤ 12.00	P > 12.00
-0.01	-0.01
-0.02	-0.03

ツバ厚4mm		ツバ厚JIS		型式		指定0.01mm単位		
H	T	H	T	Type		No.	L	P
				ツバ厚4mm	ツバ厚JIS			
3	4	8	6	EPNB	EPJB	1.5	40.00~200.00	1.00~ 1.49
4						40.00~250.00	1.50~ 1.99	
5						40.00~400.00	2.5	2.00~ 2.49
6							3	2.50~ 2.99
7							3.5	3.00~ 3.49
8							4	3.50~ 3.99
							4.5	4.00~ 4.49
9							5	4.50~ 4.99
							5.5	5.00~ 5.49
10							6	5.50~ 5.99
							6.5	6.00~ 6.49
11							7	6.50~ 6.99
						8	7.00~ 7.99	
15						10	8.00~ 9.99	
						12	10.00~11.99	
17						15	12.00~14.99	
						15	15.00~15.99	
20						20	16.00~19.99	
						20	20.00~24.99	
21						21		
						25		
-						30		

① P寸加工後に窒化処理を行うため、ツバ部にも窒化処理がかかる場合があります。  
② ツバ厚JISタイプのNo.4未満はT=4ですので、ツバ厚4mmタイプ [EPNB] でご注文ください。

Order 注文例	型式 - L - P EPJB 6 - 175.31 - P5.61	Delivery 出荷日	5 日目発送	ストック B	500円/1本	P.48
--------------	---------------------------------------	-----------------	--------	--------	---------	------

③ 同一サイズ3本以上は一律1,350円

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code	追加加工詳細 P.57	Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
	KC	1面ツバカット P/2 ≤ KC < H/2	60	追加加工価格も数量スライド適用 P.49		HC	HC=指定0.1mm単位 ① P+1 ≤ HC < H, P ≥ 1.5	200
	WKC	2面ツバカット P/2 ≤ WKC < H/2	120			TC	TC=指定0.1mm単位 ① T/2 ≤ TC < T, P ≥ 1.5 (L寸法は指定寸法通り) ② T-TC ≤ Lmax.-L	200
	KAC KBC	寸法違いツバカット P/2 ≤ KAC < H/2 KBC=指定0.1mm単位のみ KAC < KBC < H/2	180		NC	ノック穴加工 ① H ≥ 4に適用 ② NHC・NHN以外の併用不可	200	
	RKC	2面(直角)ツバカット P/2 ≤ RKC < H/2	120		NCW	ノック穴+スプリングピン 打込加工 ① H ≥ 4に適用 ② NHC・NHN以外の併用不可	200	
	DKC	3面ツバカット P/2 ≤ DKC < H/2	180		NCS	ノック穴+ノックピン 打込加工 ① H ≥ 4に適用 ② NHC・NHN以外の併用不可	200	
	SKC	4面ツバカット P/2 ≤ SKC < H/2	240		NHC	ツバ裏部ナンバリング 指定範囲・指定方法は P.58 ③ SKC・MC併用不可	(1・2文字) 50 (3文字) 100	
	KGC	2面ツバカット(角度) P/2 ≤ KGC < H/2 AG=指定1°単位 0 < AG < 360	180		NHN	ツバ裏部ナンバリング(自動連番) 指定範囲・指定方法は P.58 ③ SKC・MC併用不可	(1・2文字) 50 (3文字) 100	
	KTC	3面ツバカット 120°振分け P/2 ≤ KTC < H/2	240		MC	ツバ裏抜きタップ加工 ① EPJBの P ≥ 8.00に適用 ② 他追加加工との併用不可	300	

Price  
価格

■数量スライド価格 (① 1円未満切り捨て) P.47

数量	1~4	5~12	13~49	50~100	表示数量超えは 価格・出荷日お見積り
値引率	基準単価	5%	10%	20%	

型式		¥基準単価 1~4本									
Type	No.	L40.00	L100.01	L150.01	L200.01	L250.01	L300.01	L350.01	L400.01	L450.01	L500.00
		L100.00	L150.00	L200.00	L250.00	L300.00	L350.00	L400.00	L450.00	L500.00	
EPNB	1.5	780	820	840	-	-	-	-	-	-	-
	2	780	820	840	1,000	-	-	-	-	-	-
	2.5	790	830	850	1,010	1,160	1,460	1,760	-	-	-
	3	800	840	870	1,030	1,180	1,490	1,790	-	-	-
	3.5	850	890	910	1,080	1,270	1,610	1,930	-	-	-
EPNB	4	850	890	910	1,080	1,270	1,610	1,930	-	-	-
	4.5	870	920	940	1,140	1,340	1,620	2,030	-	-	-
	5	870	930	960	1,170	1,380	1,620	2,030	2,850	2,850	-
	5.5	890	950	970	1,240	1,430	1,710	2,120	2,970	2,970	-
	6	890	960	980	1,240	1,450	1,730	2,150	3,010	3,010	-
EPJB	6.5	980	1,050	1,090	1,420	1,630	1,920	2,220	3,110	3,110	-
	7	980	1,050	1,090	1,420	1,630	1,920	2,220	3,110	3,110	-
	8	1,070	1,120	1,160	1,510	1,720	1,920	2,340	3,510	3,510	-
	10	1,180	1,240	1,310	1,720	1,900	2,100	2,430	3,650	3,650	-
	12	1,410	1,440	1,540	1,980	2,160	2,280	2,520	3,780	3,780	-
EPJB	15	1,610	1,690	1,760	2,190	2,370	2,500	2,760	4,420	4,420	-
	16	1,870	2,010	2,080	2,460	2,630	2,760	3,060	4,900	4,900	-
	20	2,320	2,550	2,950	3,260	3,520	3,660	4,040	6,470	6,470	-
	25	3,390	3,520	3,930	4,250	4,570	4,970	5,490	8,790	8,790	-