


ステンレス
SUS440C

STRAIGHT EJECTOR PINS

ストレートエジェクタピン

一定尺タイプ/軸径指定・全長固定タイプ/全長指定タイプ/軸径・全長指定タイプ



追加加工価格も数量スライド適用 P.49

RoHS

軸径精度保証範囲 (詳細 P.1507)
T4 → x1 max.30
JIS → x1 max.35

材質 SUS440C
硬度 56~60HRC
母材硬度保証範囲 (詳細 P.1509)

型式	形状	L公差	ツバ厚	先端面	面粗度
EPW	定尺タイプ	+5 +0.1	4mm (T4)	EPW-L	全長指定タイプ
EPWJ			6mm (JIS)		
EPWG	軸径指定・全長固定タイプ	+0.02	4mm (T4)	EPWJ-L	全長指定タイプ
EPWJG			6mm (JIS)		

■定尺タイプ

H	T	ツバ厚JIS		型式	L 選択
		ツバ厚4mm	ツバ厚JIS		
3				EPW	100 150
4					1.5
5					2
6					2.5
7	4				3
8	8				3.5
8	9	6		EPWJ	100
9	10				4
				4.5	200
				5	
				5.5	
				6	

ツバ厚JISタイプのP4未満はT=4ですので、ツバ厚4mmタイプ「EPW」でご注文ください。

■軸径指定・全長固定タイプ

H	T	ツバ厚JIS		型式	L 選択	P 指定0.01mm単位
		ツバ厚4mm	ツバ厚JIS			
3				EPWG	1.5	1.00~1.49
4					2	1.50~1.99
5					2.5	2.00~2.49
6					3	2.50~2.99
7	4				3.5	3.00~3.49
8	8				4	3.50~3.99
8	9	6		EPWJG	4.5	4.00~4.49
9	10				5	4.50~4.99
				5.5	5.00~5.49	
				6	5.50~5.99	

ツバ厚JISタイプのNo.4未満はT=4ですので、ツバ厚4mmタイプ「EPWG」でご注文ください。

■全長指定タイプ

H	T	ツバ厚JIS		型式	L 指定0.01mm単位
		ツバ厚4mm	ツバ厚JIS		
3				EPW-L	40.00~150.00
4					1.5
5					2
6					2.5
7	4				3
8	8				3.5
8	9	6		EPWJ-L	40.00~200.00
9	10				4
				4.5	
				5	
				5.5	
				6	

ツバ厚JISタイプのP4未満はT=4ですので、ツバ厚4mmタイプ「EPW-L」でご注文ください。

■軸径・全長指定タイプ

H	T	ツバ厚JIS		型式	L 指定0.01mm単位	P 指定0.01mm単位
		ツバ厚4mm	ツバ厚JIS			
3				EPWB	1.5	1.00~1.49
4					2	1.50~1.99
5					2.5	2.00~2.49
6					3	2.50~2.99
7	4				3.5	3.00~3.49
8	8				4	3.50~3.99
8	9	6		EPWJB	4.5	4.00~4.49
9	10				5	4.50~4.99
				5.5	5.00~5.49	
				6	5.50~5.99	

ツバ厚JISタイプのNo.4未満はT=4ですので、ツバ厚4mmタイプ「EPWB」でご注文ください。

Order 注文例

型式	L	P
(定尺タイプ) EPW 6	100	
(軸径・全長固定タイプ) EPWG 5	100	P4.95
(全長指定タイプ) EPWJ-L4	99.65	
(軸径・全長指定タイプ) EPWJB 5	95.05	P4.95

Delivery 出荷日

3 日目発送

EPW・EPWJ・EPW-L・EPWJ-L
3 日目発送

EPWG・EPWJG・EPWB・EPWJB
3 日目発送

同一サイズ3本以上は一律810円 (ストックTは除く)

同一サイズ3本以上は一律1,350円

Alterations 追加加工

型式 - L - P - (KC・WKC...etc.)

EPWJB 6 - 135.51 - P5.59 - WKC2.795

NHC・NHN・TMCはストック不可

Alterations	Code	Spec.	¥/Code
	KC	1面ツバカット P/2 ≤ KC < H/2	60
	WKC	2面ツバカット P/2 ≤ WKC < H/2	120
	KAC KBC	寸法違いツバカット P/2 ≤ KAC < H/2 KBC=指定0.1mm単位のみ KAC < KBC < H/2	180
	RKC	2面(直角)ツバカット P/2 ≤ RKC < H/2	120
	DKC	3面ツバカット P/2 ≤ DKC < H/2	180
	SKC	4面ツバカット P/2 ≤ SKC < H/2	240
	KGC	2面ツバカット(角度) P/2 ≤ KGC < H/2 AG=指定1°単位 0 < AG < 360	180
	KTC	3面ツバカット 120°振分け P/2 ≤ KTC < H/2	240
	HC	HC=指定0.1mm単位 P+1 ≤ HC < H, P ≥ 1.5	200

ツバカット加工の指定単位について

(1) ツバカット加工を軸径に合わせて指定する時
指定単位
EPW・EPWJ
EPW-L・EPWJ-L
0.05mm単位可

(2) ツバカット加工を自由に指定する時
指定単位0.1mm

Price 価格

● EPW ● EPWJ

数量	1~49	50~100	表示数量超えは
値引率	基準単価	5%	価格・出荷日お見積り

● 数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.47

● 左記以外

数量	1~4	5~12	13~49	50~100	表示数量超えは
値引率	基準単価	5%	10%	20%	価格・出荷日お見積り

■定尺タイプ

Type	P	¥基準単価 1~49本		
		L100	L150	L200
EPW	1	340	380	-
	1.5	300	340	460
	2	300	340	380
	2.5	340	380	410
	3	340	390	450
	3.5	350	410	460
EPWJ	4	380	450	480
	4.5	450	460	510
	5	450	460	510
	5.5	460	490	550
	6	530	560	600

■全長指定タイプ

Type	P	¥基準単価 1~4本		
		L40.00~L100.00	L100.01~L150.00	L150.01~L200.00
EPW-L	1	440	480	-
	1.5	400	440	560
	2	400	440	480
	2.5	440	480	510
	3	440	490	550
	3.5	450	510	560
EPWJ-L	4	480	550	580
	4.5	550	560	610
	5	550	560	610
	5.5	560	590	650
	6	630	660	700

追加加工詳細 P.57

Alterations	Code	Spec.	¥/Code
	HCC	HCC=指定0.1mm単位 P+1 ≤ HCC < H-0.3, P ≥ 1.5	400
	TC	TC=指定0.1mm単位 T/2 ≤ TC < T, P ≥ 1.5 T-TC ≤ Lmax.-L EPW, EPWJ, EPWG, EPWJG... 寸法は(T-TC)分短くなります。 EPW-L, EPWJ-L, EPWB, EPWJB... 寸法は指定寸法通り	200
	NC	ノック穴加工 H ≥ 4に適用 NHC・NHN・TMC・GVC 以外の併用不可	200
	NCW	ノック穴+スプリングピン打込加工 H ≥ 4に適用 NHC・NHN・TMC・GVC 以外の併用不可	200
	NHC	ツバ裏部ナンバリング 指定範囲・指定方法は P.58 SKC併用不可 ストック適用不可	(1・2文字) 50 (3文字) 100
	NHN	ツバ裏部ナンバリング(自動連番) 指定範囲・指定方法は P.58 SKC併用不可 ストック適用不可	(1・2文字) 50 (3文字) 100
	TMC	先端面LAP仕上 EPW-L, EPWJ-L, EPWB, EPWJBに適用 ストック適用不可	1,000
	GVC	S,B=指定1mm単位 2 ≤ S ≤ 10, S+5 ≤ B ≤ 30 P ≥ 3に適用 EPW-L, EPWJ-L, EPWB, EPWJBに適用	800

■軸径指定・全長固定タイプ

Type	No.	¥基準単価 1~4本		
		L100	L150	L200
EPWG	1.5	760	840	1,060
	2	760	840	910
	2.5	840	910	970
	3	840	930	1,050
	3.5	860	970	1,060
	4	910	1,050	1,100
EPWGJ	4.5	1,050	1,060	1,160
	5	1,050	1,060	1,160
	5.5	1,060	1,120	1,230
	6	1,200	1,250	1,330

■軸径・全長指定タイプ

Type	No.	¥基準単価 1~4本		
		L40.00~L100.00	L100.01~L150.00	L150.01~L200.00
EPWB	1.5	1,210	1,260	1,390
	2	1,250	1,310	1,330
	2.5	1,260	1,310	1,350
	3	1,280	1,330	1,390
	3.5	1,350	1,430	1,460
	4	1,350	1,430	1,460
EPWJB	4.5	1,460	1,470	1,530
	5	1,460	1,470	1,530
	5.5	1,520	1,520	1,570
	6	1,520	1,520	1,570