


ハイス鋼
SKH51

STEPPED EJECTOR PINS
段付エジェクタピン
—先端径・全長指定タイプ—



追加加工価格も数量スライド適用 P.49

RoHS

EHYF
EHSF
EHSJF

EHSFE
EHSJFE

型式	ツバ厚	P公差
EHYF (小径)	4mm (T4)	0 -0.005
EHSF	6・8mm (JIS)	
EHSFE	4mm (T4)	-0.01 -0.02
EHSJFE	6・8mm (JIS)	

保持径(D)精度保証範囲 (詳細 P.1507)
つなぎR (詳細 P.1508)
材質 SKH51
硬度 58~60HRC
母材硬度保証範囲 (詳細 P.1509)
※EHYFは総焼入れ品(ツバ部焼きなまし処理なし)

H	T	型式		L 指定0.01mm単位	P 指定0.005mm単位	N 指定1mm単位	¥基準単価 1~4本
		Type	D				
2	4	EHYF (小径)	0.5	30.00 ~ 60.00	0.300 ~ 0.400 0.300 ~ 0.500 0.300 ~ 0.600 0.300 ~ 0.700 0.300 ~ 0.800 0.300 ~ 0.900 0.300 ~ 1.000 0.300 ~ 1.100	N ≥ 15 and (L-N) ≥ 15	1,260
			0.6				
			0.7				
			0.8				
			0.9				
			1				
			1.1				
1.2							

ツバ厚4mm		ツバ厚JIS		型式		指定0.01mm単位		指定1mm単位				
H	T	H	T	Type	D	L	P	N				
3	4	-	-	EHSF (P _{-0.005})	1	40.00 ~ 100.00 100.01 ~ 150.00	0.30 ~ 0.90 0.60 ~ 0.90	N ≥ 15 and 15 ≤ (L-N) ≤ 150 L250.01 ~ 300.00の時 50 ≤ (L-N) ≤ 150				
					1.1							
					1.2							
					1.3							
					1.4							
					1.5							
					1.6							
					1.7							
					1.8							
					1.9							
					2							
					2.5							
4	4	-	-	EHSFE (P _{-0.01})	3.5	40.00 ~ 350.00 (50.00 ~ 350.00)	1.50 ~ 3.40 1.50 ~ 3.90 2.50 ~ 4.40	N ≥ 15 (T4) N ≥ 30 (JIS) and 20 ≤ (L-N) ≤ 200 L300.01 ~ 350.00の時 50 ≤ (L-N) ≤ 200				
					4							
					4.5							
					5							
					5.5							
					6							
				5	4	-	-		EHSJF (P _{-0.005})	5	40.00 ~ 350.00 (50.00 ~ 350.00)	3.00 ~ 4.90 3.50 ~ 5.40 4.00 ~ 5.90 4.50 ~ 6.40 4.90 ~ 6.90 5.90 ~ 7.90
										6		
										6.5		
										7		
										8		
										8		
6	4	-	-	EHSJFE (P _{-0.02})	7	40.00 ~ 350.00 (50.00 ~ 350.00)	4.90 ~ 6.90 5.90 ~ 7.90 6.90 ~ 8.90 7.90 ~ 9.90 8.90 ~ 11.90					
					8							
					9							
					10							
					10							
					12							

① L寸の()内は、EHSJF・EHSJFEのみの規格です。
② ツバ厚JISタイプのD4未満はT=4ですので、ツバ厚4mm[EHSF](P_{-0.005})[EHSFE](P_{-0.01})でご注文ください。

Order 注文例

型式 - L - P - N
EHSJF 5 - 300.00 - P3.00 - N150

Delivery 出荷日

3 日目発送

在庫 T 1,000円/本
A 500円/本

④ 同一サイズ3本以上は一律1,350円 (ストックTは除く)

Alterations 追加加工

型式 - L - P - N - (KC・WKC...etc.)
EHSJFE 7 - 180.00 - P6.60 - N50 - SKC4.0

⑤ NHC・NHN・TMC・MCはストック不可

Alterations	Code	Spec.	¥/Code
	VKC	精密1面ツバカット D/2 ≤ VKC < H/2	100
	VWC	精密2面ツバカット D/2 ≤ VWC < H/2	200
	KC	1面ツバカット D/2 ≤ KC < H/2	60
	WKC	2面ツバカット D/2 ≤ WKC < H/2	120
	KAC KBC	寸法違いツバカット D/2 ≤ KAC < H/2 KBC = 指定0.1mm単位のみ KAC < KBC < H/2	180
	RKC	2面(直角)ツバカット D/2 ≤ RKC < H/2	120
	DKC	3面ツバカット D/2 ≤ DKC < H/2	180
	SKC	4面ツバカット D/2 ≤ SKC < H/2	240
	KGC	2面ツバカット(角度) D/2 ≤ KGC < H/2 AG = 指定1°単位 0 < AG < 360	180
	KTC	3面ツバカット 120°振分け D/2 ≤ KTC < H/2	240

Price 価格

■数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P.47

数量	1~4	5~12	13~49	50~100	表示数量超えは
値引率	基準単価	5%	10%	20%	価格・出荷日見積り

型式	D	P	¥基準単価 1~4本	
Type	D	P	L40.00~L100.00	L100.01~L150.00
EHSF EHSFE	1	0.30~0.39	1,380	-
		0.40~0.49	1,290	-
		0.50~0.59	1,040	-
		0.60~0.90	470	520

型式	¥基準単価 1~4本					
Type	D	L40.00	L100.01	L150.01	L200.01	L250.01
EHSF EHSFE	1.1	560	620	680	-	-
	1.2					
	1.3					
	1.4					
	1.5					
	1.6					
	1.7					
	1.8					
	1.9					
	2					
	2.5					
	2.5					

Alterations	Code	Spec.	¥/Code
	HC	HC = 指定0.1mm単位 D+1 ≤ HC < H, D ≥ 1.5	200
	HCC	HCC = 指定0.1mm単位 D+1 ≤ HCC < H-0.3, D ≥ 1.5	400
	TC	TC = 指定0.1mm単位 T/2 ≤ TC < T, D ≥ 1.5 (L,N寸法は指定寸法通り) T-TC ≤ Lmax-L	200
	NC	ノック穴加工 H ≥ 4に適用 NHC・NHN・TMC・GVC 以外の併用不可	200
	NCW	ノック穴+スプリング ピン打込加工 H ≥ 4に適用 NHC・NHN・TMC・GVC 以外の併用不可	200
	NCS	ノック穴+ノックピン 打込加工 H ≥ 4に適用 NHC・NHN以外の併用不可	200
	NHC	ツバ裏面ナンバリング 指定範囲・指定方法は P.132 SKC併用不可	(1・2文字) 50 (3文字) 100
	NHN	ツバ裏面ナンバリング(自動連番) 指定範囲・指定方法は P.132 SKC併用不可	(1・2文字) 50 (3文字) 100
	TMC	先端面LAP仕上 EHSFは適用不可 P ≥ 0.6に適用	1,000
	GVC	S,B = 指定1mm単位 2 ≤ S ≤ 10, S+5 ≤ B ≤ 30 P ≥ 3に適用	800
	MC	ツバ裏抜きタップ加工 D ≥ 8, H ≥ 13, T = 8 の場合に適用 TMC・GVC 以外の併用不可	300

型式	¥基準単価 1~4本					
Type	D	L40.00	L100.01	L150.01	L200.01	L250.01
EHSF EHSFE	3	420	440	470	620	770
	3.5	500	530	560	720	910
EHSF EHSFE	4	520	550	580	760	930
	4.5					
	5					
	5.5					
	6					
	6.5					
	7					
	8					
	9					
	10					
	10					
	12					