

刻印付ストレートコアピン

—凸文字タイプ—



追加加工価格も数量スライド適用 P.49

RoHS

Type	材質	硬度 HRC	公差	
			D or P	L
CPH□T	SKH51	58~60	0	+0.05
CPHB□T			-0.005	
CPX□T			-0.01	
CPXB□T			-0.02	

CPH□T (軸径(D)固定タイプ)
CPHB□T (軸径(P)指定タイプ)

CPX□T (軸径(D)固定タイプ)
CPXB□T (軸径(P)指定タイプ)

刻印加工の位置決めのために、標準0°の位置にツバカット加工が施されます。

1T (1文字)

2.00 ≤ D or P ≤ 4.00

2T (2文字)

2.00 ≤ D or P ≤ 4.00

刻印 詳細図

コアピン	成形品
逆文字(凸文字)	正文字(凹文字 沈み文字)
刻印幅(a)	0.03~0.1
抜勾配(c°)	35°±2°
刻印高さ(B)	0.05±0.01

成形品の文字順序でご発注ください。

■軸径(D)固定タイプ

H	型式			L 指定0.01mm単位	刻印文字
	Type	Character	D		
3	CPH	1T	1	10.00~100.00	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
			1.1		
			1.2		
			1.3		
			1.4		
1.5					
1.6					
1.7					
1.8					
1.9					
4	CPX	2T	2	10.00~120.00	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
			2.5		
			3		
			3.5		
			4		
5					
6					
7					

刻印文字の縦横比Q・Wにご注意ください。(詳細 P.49)

成形品の文字順序でご発注ください。

■軸径(P)0.01mm指定タイプ

H	型式			指定0.01mm単位		刻印文字
	Type	Character	No.	L	P	
3	CPHB	1T	1.5	10.00~100.00	1.00 ~ 1.49	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
4						
5						
6						
7						
3						
3.5						
4						
3.00 ~ 3.49						
3.50 ~ 3.99						

刻印文字の縦横比Q・Wにご注意ください。(詳細 P.49)

成形品の文字順序でご発注ください。

■軸径(D or P)と文字数の制限、文字寸法(Q,W)

文字数	D or P	Q	W
1T (1文字)	1.00~1.29	0.6	0.5
	1.30~1.49	0.6	0.5
	1.50~1.99	0.9	0.7
	2.00~2.49	1.3	0.8
	2.50~2.99	1.6	1.0
	3.00~3.49	1.9	1.2
2T (2文字)	3.50~3.99	2.3	1.4
	4.00	2.6	1.6
	2.00~2.49	1.0	1.4
	2.50~2.99	1.2	1.7
	3.00~3.49	1.5	2.1
	3.50~3.99	1.7	2.4
4.00	2.0	2.8	

■文字フォント



数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.47

数量	1~4	5~12	13~19	20~50	表示数量を超えは 価格・出荷日お見積り
値引率	基準単価	5%	10%	15%	

■軸径(D)固定タイプ

型式	¥基準単価 1~4本			
	Type	D	1T (1文字)	2T (2文字)
CPH□T	1~1.4	4,010	—	—
	1.5~2	3,860	4,830	—
	2.5	3,690	4,930	—
	3			
	3.5			
4				

■軸径(P)指定タイプ

型式	¥基準単価 1~4本			
	Type	No.	1T (1文字)	2T (2文字)
CPHB□T	1.5	4,610	—	—
	2	4,460	—	—
	2.5	4,190	5,380	—
	3			
	3.5			
4				

Order 注文例

型式: CPH1T4 L: 35.00 P: A 刻印文字(1~0,A~Z)

CPHB1T3 L: 30.00 P: A

Delivery 出荷日: 5 日目発送

Alterations 追加加工

型式: CPHB2T3 L: 30.00 P: P2.80 刻印文字(1~0,A~Z) (AKC・AWC...etc.)

AB AWC60

ストック B 500円/本 P.48

同一サイズ3本以上は一律1,350円

追加工詳細 P.415

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
	AKC	ツバ角度変更 AKC=指定1°単位 0<AKC<360 AKC0は指定不要	200
	AWC	ツバ角度変更(2面) AWC=指定1°単位 0≤AWC<360	300
	HC	ツバ径変更 HC=指定0.1mm単位 (DorP) ≤ HC < H ツバ径公差の関係でストレートになるケースがあります。	200
	HCC	ツバ径変更(精密) HCC=指定0.1mm単位 (DorP) +0.5 ≤ HCC < H-0.3	400

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
	TC	ツバ厚変更 TC=指定0.1mm単位 1.5 ≤ TC < 4 (L寸法は指定寸法通り) 4-TC ≤ Lmax-L	200
	TRN	ツバ下の逃げ加工 (プレートの面取が不要)	100
	NHC	ツバ裏ナンバリング加工 指定範囲・方法は P.416 H ≥ 2に適用 ストック適用不可	(1・改字) 50 (3文字) 100