

アンギュラピン

- オネジ取付タイプ / 六角穴付ボルト取付タイプ -

追加価格も数量スライド適用 P.49

- オネジ取付タイプ - RoHS

① 材質 SUJ2
② 硬度 58HRC~ (高周波焼入)

- 六角穴付ボルト取付タイプ - RoHS

① 材質 SUJ2
② 材質 SCM435
③ 硬度 58HRC~ (高周波焼入)
④ 強度区分 12.9
⑤ ネジ部 JIS B0205の2級

APM SRの面の輪郭度公差 0.3

APX SRの面の輪郭度公差 0.3

※ $l \geq M$ 以上が必要です。
 $BL + H - (L + S) \geq M$

APMS (段付タイプ) SRの面の輪郭度公差 0.3

APXS (段付タイプ) SRの面の輪郭度公差 0.3

※ $l \geq M$ 以上が必要です。
 $BL + H - (L + S) \geq M$

Alterations 追加

型式	L	N	BL	(WSC・DC・MLC)
APMS16	200.0	N40.0	-	WSC - MLC
APXS20	200.0	N30.0	BL210	DC19.5

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
	WSC	スパナ溝を4面加工します。 APM・APMSに適用	D=8~16 350 D=20 500
	DC	段部(D-1)が指定できます。 DC=指定0.1mm単位 D-0.1 ≥ DC > D-1 DC使用の場合 SR = DC/2 APMS・APXSに適用	D=8~16 200 D=20・25 300 D=30~40 400

Alteration	Code	Spec.	¥/1Code																								
	MLC	APM・APMSのねじ長さを標準より短く変更します。 D=8には適用しません。	0																								
		<table border="1"> <tr><th>D</th><th>M</th><th>E</th><th>ℓ</th></tr> <tr><td>10</td><td>6</td><td>12</td><td>10</td></tr> <tr><td>12</td><td>8</td><td>14</td><td>12</td></tr> <tr><td>13</td><td>8</td><td>14</td><td>12</td></tr> <tr><td>16</td><td>12</td><td>22</td><td>19</td></tr> <tr><td>20</td><td>16</td><td>27</td><td>24</td></tr> </table>	D	M	E	ℓ	10	6	12	10	12	8	14	12	13	8	14	12	16	12	22	19	20	16	27	24	
D	M	E	ℓ																								
10	6	12	10																								
12	8	14	12																								
13	8	14	12																								
16	12	22	19																								
20	16	27	24																								

■ オネジ取付タイプ

D	h7	f6	M	E	ℓ	S		ℓ1	W	型式 Type	D	指定0.1mm単位		¥基準単価 1~9本	
						APM	APMS					L	N	APM	APMS
8	0 -0.015	-0.013 -0.022	6	12	10	4	3.5	8	7 (5.5)	APM APMS (段付タイプ)	8	40.0~110.0	L>N≥0	1,350	1,620
												110.1~160.0		1,470	1,720
160.1~200.0	1,520	1,780													
10	0 -0.018	-0.016 -0.027	8	22	20	6.5	6	10	10			40.0~110.0		1,490	1,730
												110.1~160.0		1,590	1,820
												160.1~200.0		1,780	2,000
12	0 -0.021	-0.020 -0.033	12	27	25	8	7.5	12	17	50.0~110.0	1,590	1,820			
										110.1~160.0	1,730	1,960			
										160.1~200.0	1,920	2,150			
13	0 -0.018	-0.016 -0.027	8	22	20	6.5	6	10	10	50.0~110.0	1,590	1,820			
										110.1~160.0	1,730	1,960			
										160.1~200.0	1,920	2,150			
16	0 -0.021	-0.020 -0.033	12	27	25	8	7.5	12	17	110.1~160.0	2,290	2,530			
										160.1~200.0	2,870	3,110			
										200.1~250.0	2,950	3,180			

*APMS8(段付タイプ)はW5.5、APMS12はW9となります。

■ 六角穴付ボルト取付タイプ

D	h7	f6	d1	d2	M	H	S	型式 Type	D	指定0.1mm単位		BL		¥基準単価 1~9本				
										L	N	5mm単位	10mm単位	APX	APXS			
12	0 -0.018	-0.016 -0.027	4.5	8	4	4.5	4	APX APXS (段付タイプ)	12	50.0~130.0	L>N≥0	60~95	100~150	2,370	-			
										130.1~200.0				3,460	-			
13	0 -0.018	-0.016 -0.027	5.5	9.5	5	5.5	4			13				50.0~130.0	60~95	100~210	2,570	2,760
														130.1~200.0			3,660	3,840
16	0 -0.021	-0.020 -0.033	7	11	6	6.5	5			16				50.0~130.0	60~95	100~270	2,760	2,950
														130.1~200.0			3,750	3,940
20	0 -0.021	-0.020 -0.033	9	14	8	9	6	20	200.1~250.0	60~95	100~270	4,690	4,880					
									50.0~130.0			3,180	3,370					
25	0 -0.025	-0.025 -0.041	11	17	10	11	8	25	130.1~200.0	60~95	100~270	5,610	5,800					
									200.1~250.0			5,910	6,100					
30	0 -0.025	-0.025 -0.041	14	19	12	13	10	30	60.0~130.0	60~95	100~320	6,480	6,660					
									130.1~200.0			7,090	7,280					
32	0 -0.025	-0.025 -0.041	14	19	12	13	10	32	200.1~250.0	60~95	100~320	6,100	6,380					
									60.0~130.0			7,320	7,600					
35	0 -0.025	-0.025 -0.041	18	25	16	17	14	35	130.1~200.0	60~95	100~320	6,760	7,040					
									160.1~220.0			7,270	7,560					
40	0 -0.025	-0.025 -0.041	18	25	16	17	14	40	220.1~300.0	60~95	100~320	7,980	8,260					
									60.0~160.0			7,130	7,420					
	0 -0.025	-0.025 -0.041	18	25	16	17	14		40	160.1~220.0	60~95	100~320	7,720	7,990				
										220.1~300.0			8,730	9,010				

Order 注文例 **型式 - L - N** Price 価格

APM13 - 200.0 - N30.0

数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.47

数量	1~9	10~19	20~29	30~50
値引率	基準単価	5%	10%	15%

表示数量超えは価格・出荷日お見積り

Delivery 出荷日 **型式 - L - N - BL**

APX20 - 200.0 - N30.0 - BL210

Example 使用例

- D8~25 **3** 日目発送 P.48
- D30~40 **3** 日目発送 P.48

ストックT 1,000円/1本
ストックA 500円/1本

● 同一サイズ3本以上は一律1,350円(ストックTは除く)

ストックT 1,600円/1本
ストックA 800円/1本

● 同一サイズ3本以上は一律2,160円(ストックTは除く)

● APM APMS

アンギュラピンをパーティング側から入れ、スパナで取り付ける。

● APX APXS

アンギュラピンをパーティング側から入れ、六角レンチで取り付ける。

アンギュラピン