

エジェクタガイドブシュ

-リニアタイプ・スチール/スチール(全長ショートタイプ)/ステンレス-

RoHS

EGBL スチール
EGBLT スチール(全長ショートタイプ)
EGBLS ステンレス

Type	ブシュ本体・ボール	ボール保持器
EGBL	材質 SUJ2相当	スチール製
EGBLT	硬度 58HRC~	-
EGBLS	材質 SUS440C相当	-
	硬度 58HRC~	-

d	Dh6	D1	L	l1	l2	l3	t	W	動定格荷重 N(kgf)	型式			¥基準単価 1~9本								
										Type	d	EGBL	EGBLT	EGBLS	EGBL	EGBLT	EGBLS				
6		12	0	15.5	19	0	0.2	9	-	2.75	1.0	1.1	206 (21)	EGBL	6	830	1,460				
8		15	-0.011	19.3	24										10	-	3.25	265 (27)	8	810	1,420
10		19		23.6	29										13	-	3.5	373 (38)	10	810	1,420
13		23	-0.013	28.5	32										13	-	4.5	510 (52)	13	810	1,420
16		28		34.2	37	0	0.3	15	20	5.25	1.5	1.6	775 (79)	EGBL	16	1,030	1,810				
20		32		38.4	42										20	25	5.75	863 (88)	20	1,330	2,330
25		40	-0.010	47.1	59	0	0.3	20	25	9	1.75	1.85	981 (100)	EGBLT	25	1,850	3,240				
30		45	-0.016	52.8	64										25	30	9.75	1,569 (160)	30	2,680	4,690
25		40	0	47.1	44	0	0.3	20	25	6.25	1.75	1.85	764 (78)	EGBLT	25	1,840	-				
30		45	-0.010	52.8	54										25	30	7.75	1,442 (147)	30	2,670	-

荷重 (kgf) = 荷重N × 0.101972

Order 注文例

型式 **EGBL10**
EGBLT25

Price 価格

数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.47

数量	1~9	10~19	20~29	30~50	表示数量超えは
値引率	基準単価	5%	10%	15%	表示数量超えは

Delivery 出荷日


在庫品 翌日出荷 P.47

ご希望によりPM 5:00迄、当日出荷受付致します。

- 特長**
- エジェクタプレートガイド用に開発したリニアタイプのガイドブシュです。
 - スナップリングは ϕ の溝位置にセットして納入しますが、 ϕ_2 の溝位置に掛け変えることにより、違う板厚のエジェクタプレートにも対応できます。
 - スペーサ方式の場合、本ブシュ専用のスペーサ (EGBS) をご使用になれます。
 - 取付けが簡単です。・ストロークの制限がありません。
- ご使用にあたって**
- ピンは精級品 (EGH・EGHC・EGHN・EGZA・EGHA P.1091・1092・1095・1096) をご利用ください。
 - EGBL、EGBLTは使用温度80℃以下でご使用ください。EGBLSは使用温度120℃以下でご使用ください。

■エジェクタガイドブシュ使用上の注意

- リニアタイプにガイドピンを挿入する際、ガイドピンをこじった状態で挿入するとボールが脱落したり、リテーナを変形させますので芯を合わせて静かに組み込んでください。
- リニアタイプは回転運動には使用しないでください。
- リニアタイプは抜き差しを繰り返す用途には使用しないでください。



■エジェクタガイドブシュ・リニアタイプ用スペーサ

EGBS

RoHS

材質 S45C

ガイドブシュ d	D	d	t	型式		¥基準単価				¥スライド単価			
				Type	No.	1~9本	10~49	50~99	100~200	10~49	50~99	100~200	
6	16	12	3	EGBS	6	260	247	234	221				
8	19	15	3		8	260	247	234	221				
10	23	19	2.8		10	280	266	252	238				
13	28	23			13	300	285	270	255				
16	34	28	2.5		16	360	342	324	306				
20	38	32			20	460	437	414	391				
25	46	40	2.25		25	680	646	612	578				
30	51	45			30	750	712	675	637				

Order 注文例 型式 **EGBS10**

Price 価格 表示数量超えは価格・出荷日お見積り

Delivery 出荷日 在庫品 翌日出荷 P.47

ご希望によりPM 5:00迄、当日出荷受付致します。

■エジェクタガイドブシュ・リニアタイプ用スナップリング

EGBW

RoHS

材質 SK4

ガイドブシュ d	D	d	t	型式		¥基準単価				¥スライド単価			
				Type	No.	1~9本	10~49	50~99	100~200	10~49	50~99	100~200	
6	15.5	11.1	1.0	EGBW	6	28	26	25	23				
8	18.6	13.8	1.0		8	28	26	25	23				
10	23.1	17.5	1.2		10	38	36	34	32				
13	27.7	21.5			13	98	93	88	83				
16	33.1	25.9	1.5		16	57	54	51	48				
20	37.4	29.6			20	76	72	68	64				
25	46.2	37.0	1.75		25	114	108	102	96				
30	51.3	41.5			30	114	108	102	96				

Order 注文例 型式 **EGBW10**

Price 価格 表示数量超えは価格・出荷日お見積り

Delivery 出荷日 在庫品 翌日出荷 P.47

ご希望によりPM 5:00迄、当日出荷受付致します。

