

# サポートピラ

—タップ付タイプ—

追加加工価格も数量スライド適用 P.49

**RoHS**

**SPL**

$L_{+0.3}^{+0.5} (L > 200 \dots L_{+0.2}^{+0.5})$

$D_{-0.2}^0$

D	C
12~18	0.3
20~50	0.5
55~80	0.8
100~120	1.2

Ⓜ 材質 S45C  
Ⓢ 表面処理 四三酸化鉄皮膜処理 (Fe3O4)

Ⓢ 左側端面の表面処理は削除される場合があります。

M Pitch	ℓ	型式 Type	L		¥基準単価 1~9本
			指定5mm単位	指定10mm単位	
M6 × 1.0	12	12	* 40~55	* 60~70	270
			—	* 80~100	290
			—	* 80~120	310
		14	* 40~55	* 60~70	280
			—	* 80~120	290
			—	* 80~120	310
		16	* 40~55	* 60~70	290
			—	* 80~120	330
			—	* 80~120	350
		18	* 40~55	* 60~70	300
			—	* 80~120	320
			—	* 80~120	370
		20	* 45~55	* 60~70	320
			—	* 80~120	350
			—	* 80~120	550
25	* 45~55	* 60~80	420		
	—	* 90~120	470		
	—	* 130~150	650		
30	—	* 50~80	500		
	—	* 90~120	550		
	—	* 130~160	790		
32	—	* 170~200	980		
	—	* 210~250	1,170		
	—	* 260~300	1,360		
35	—	* 50~80	550		
	—	* 90~120	600		
	—	* 130~160	840		
40	—	* 170~200	1,030		
	—	* 210~250	1,220		
	—	* 260~300	1,410		
45	—	* 50~90	600		
	—	* 100~120	680		
	—	* 130~150	910		
50	—	* 160~180	1,070		
	—	* 190~210	1,220		
	—	* 220~250	1,360		
M8 × 1.25	16	35	* 50~90	650	
			* 100~120	740	
			* 130~150	930	
40	—	* 160~180	1,220		
	—	* 190~210	1,410		
	—	* 220~250	1,590		
45	—	* 260~300	1,820		
	—	* 50~90	930		
	—	* 100~120	1,120		
50	—	* 130~170	1,490		
	—	* 180~200	1,780		
	—	* 210~250	2,350		
50	—	* 260~300	2,720		
	—	* 310~350	3,100		
	—	* 360~400	3,470		

M Pitch	ℓ	型式 Type	L		¥基準単価 1~9本
			指定5mm単位	指定10mm単位	
M12 × 1.75	24	55	—	50~90	1,450
			—	100~120	1,730
			—	130~170	2,010
		60	—	70~90	1,680
			—	100~120	1,970
			—	130~170	2,250
		80	—	180~200	2,620
			—	210~250	2,810
			—	260~300	3,190
		100	—	310~350	3,560
			—	360~400	3,940
			—	70~90	2,160
		120	—	100~120	2,440
			—	130~170	2,720
			—	180~200	3,100
M16 × 2.0	32	100	—	210~250	3,290
			—	260~300	3,750
			—	310~350	4,230
120	—	360~400	4,600		
	—	100~120	7,600		
	—	130~150	9,100		
120	—	160~180	10,600		
	—	190~200	11,100		
	—	100~120	11,200		
120	—	130~150	13,200		
	—	160~180	15,900		
	—	190~200	16,300		

**Order  
注文例**

型式 — L  
SPL32 — 80

**Delivery  
出荷日**

在庫品 翌日出荷 P.47

ご希望によりPM 5:00迄、当日出荷受付致します。

**Price  
価格**

数量スライド価格 (Ⓢ1円未満切り捨て) P.47

数量	1~9	10~19	20~49	50~100	表示数量を超えは
値引率	基準単価	5%	10%	15%	価格・出荷日お見積り

Ⓢ D=12~40 (L40~120)  
Ⓢ D=50 (L50~400)

Ⓢ D=20~40 (L130~300)  
Ⓢ D=50 (L130~400)

Ⓢ D=45・55・60・80・100・120

**3** 日目発送

ストックT 1,000円/1本 P.48  
ストックA 500円/1本

Ⓢ 同一サイズ3本以上は一律1,350円(ストックTは除く)  
Ⓢ D=45・55・60・80・100・120はストックT適用不可

**Alterations  
追加加工**

型式 — L(LC) — (LKC・MC…etc.)

SPL32 — LC 75 — LKC — MC10

Ⓢ D=12~40・50

**3** 日目発送

ストックT 1,000円/1本 ストックA 500円/1本 P.48

Ⓢ 同一サイズ3本以上は一律1,350円(ストックTは除く)

Ⓢ D=45・55・60・80・100・120

**3** 日目発送

ストックA 500円/1本 P.48

Ⓢ 同一サイズ3本以上は一律1,350円

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code																																				
	LC	全長変更 LC=指定1mm単位 D LC	D=12~50	D=55~80	D=100・120																																		
		Ⓢ LKC併用の場合、0.01mm単位指定可	200	400	600																																		
	LKC	全長公差変更 40 ≤ L ≤ 200 ... L <sub>+0.3</sub> <sup>+0.2</sup> ... L <sub>+0.2</sub> <sup>+0.02</sup> 200 < L ≤ 350 ... L <sub>+0.5</sub> <sup>+0.2</sup> ... L <sub>+0.2</sub> <sup>+0.03</sup>	D=12~50	D=55~80	D=100・120																																		
		Ⓢ LC併用の場合、L寸法0.01mm単位で指定できます。 Ⓢ LKCをご使用の場合、1オーダー8本以内は同時研磨致します。 (寸法公差は表記のとおりですが、寸法のバラツキは0.01以内に仕上げます。)	400	600	800																																		
	MC	タップサイズを変更します。 ℓ = M × 2 となります。	200																																				
		<table border="1" style="font-size: x-small;"> <thead> <tr> <th>D</th> <th>タップM選択</th> <th>D</th> <th>タップM選択</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12</td> <td>5</td> <td>35</td> <td>10・12</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>—</td> <td>40</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>8・10</td> <td>45</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>18</td> <td>—</td> <td>50</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>—</td> <td>55</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>10・12</td> <td>60</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>—</td> <td>80</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>32</td> <td>—</td> <td>100</td> <td>20</td> </tr> </tbody> </table>	D	タップM選択	D	タップM選択	12	5	35	10・12	14	—	40	—	16	8・10	45	—	18	—	50	—	20	—	55	—	25	10・12	60	16	30	—	80	—	32	—	100	20	400
D	タップM選択	D	タップM選択																																				
12	5	35	10・12																																				
14	—	40	—																																				
16	8・10	45	—																																				
18	—	50	—																																				
20	—	55	—																																				
25	10・12	60	16																																				
30	—	80	—																																				
32	—	100	20																																				
	KC	D寸を図のようにカットします。 KC=指定1mm単位 Ⓢ M/2 + 1 ≤ KC ≤ D/2 - 1	D=12~50	D=55~80	D=100・120																																		
		Ⓢ カット端面の表面処理は削除されます。	400	600	800																																		
	WKC	D寸を図のようにカットします。 WKC=指定1mm単位 Ⓢ M/2 + 1 ≤ WKC ≤ D/2 - 1	600	900	1,200																																		
		Ⓢ カット端面の表面処理は削除されます。																																					
	KF	D寸を図のようにカット後、表面処理(四三酸化鉄皮膜)します。 KF=指定1mm単位 Ⓢ M/2 + 1 ≤ KF ≤ D/2 - 1	600	900	1,200																																		
		Ⓢ カット端面の表面処理は削除されます。																																					
	WKF	D寸を図のようにカット後、表面処理(四三酸化鉄皮膜)します。 WKF=指定1mm単位 Ⓢ M/2 + 1 ≤ WKF ≤ D/2 - 1	800	1,200	1,600																																		
		Ⓢ カット端面の表面処理は削除されます。																																					

**Example  
使用例**

サポートピラにスクロースプラグ(MSWC)をねじ込んで使用する場合

型板(受板)にあげられた、ラフな位置決めタップ穴に図のように入れ、取付板を締め付けます。

取付板からボルトで止める場合

関連部品 エンジンケース