


ハイス鋼
SKH51
ツバ厚4mm

STRAIGHT EJECTOR PINS WITH ENGRAVING

刻印付ストレートエジェクタピン

—全長指定／軸径・全長指定・凸文字タイプ



追加工価格も数量スライド適用 [P.49](#)

RoHS														
x1	b1 (軸径精度保証範囲)		EPH□T EPHB□T	EPHE□T EPHBE□T										
0.3	H													
R≤0.5 (P≤2 → R≤0.3)	T=4 -0.02													
	L +0.05	B=0.05±0.01												
型式	ツバ厚	TP公差	刻印加工位置決めのために、標準0°の位置にツバカット加工が施されます。											
EPH□T EPHB□T	4mm (T4)	0 -0.005	軸径精度保証範囲(詳細 P.1493) T4 → x1 max.30											
EPHE□T EPHBE□T		-0.01 -0.02	M材質 SKH51 H硬度 58~60HRC 母材硬度保証範囲(詳細 P.1495)											
1T (1文字) 2T (2文字)		刻印 詳細図												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>エジェクタピン</th> <th>成形品</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>逆文字(凸文字)</td> <td>正文字(凹文字) (沈み文字)</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <tr> <td>刻印幅(a)</td> <td>0.1~0.2×0</td> </tr> <tr> <td>抜勾配(c°)</td> <td>25° ±2°</td> </tr> <tr> <td>刻印高さ(B)</td> <td>0.05±0.01</td> </tr> </table>			エジェクタピン	成形品	逆文字(凸文字)	正文字(凹文字) (沈み文字)	刻印幅(a)	0.1~0.2×0	抜勾配(c°)	25° ±2°	刻印高さ(B)	0.05±0.01
エジェクタピン	成形品													
逆文字(凸文字)	正文字(凹文字) (沈み文字)													
刻印幅(a)	0.1~0.2×0													
抜勾配(c°)	25° ±2°													
刻印高さ(B)	0.05±0.01													
成形品の文字順序でご発注ください。														
■全長指定タイプ														
H	T	型式	L	刻印文字										
		Type	Character	(丸ゴシック体)										
			P	指定0.01mm単位										
3	4	EPH (P=0.005)	1T	1 1.1 1.2 1.3 1.4	40.00~200.00	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9								
1.5				40.00~250.00										
1.6				40.00~250.00										
1.7 1.8 1.9				40.00~200.00										
2				40.00~250.00										
5		EPHE (P=0.02)	2T (P≥2)	2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9	40.00~250.00	40.00~200.00								
2.2 2.3 2.4					40.00~200.00									
2.5					40.00~250.00									
2.6					40.00~250.00									
2.7 2.8 2.9					40.00~200.00									
6			3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9	40.00~250.00	40.00~250.00									
3.1				40.00~250.00										
3.2 3.3 3.4				40.00~200.00										
3.5 3.6				40.00~250.00										
3.7 3.8 3.9				40.00~200.00										
7			4	40.00~250.00	40.00~250.00									
■軸径・全長指定タイプ														
H	T	型式	L	刻印文字										
		Type	Character	(丸ゴシック体)										
			No.	指定0.01mm単位										
3	4	EPHB (P=0.005)	1T	1.5	40.00~200.00	1.00~1.49	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9							
2					1.50~1.99									
2.5					2.00~2.49									
3				EPHBE (P=0.02)	2T (P≥2)	3.5 4		40.00~250.00	2.50~2.99					
3.00~3.49														
3.50~3.99														
Order 注文例	型式	Character	P	L	刻印文字 (0~9 A~Z)	Delivery 出荷日	5 日目出荷							
EPH	1T	4	—	200.00	—	A								

Alterations 追加工	型式	— L — 刻印文字 (0~9, A~Z) — (AKC・AWC…etc.)
	EPH1T 4	— 200.00 — A — AKC120
		追加工詳細 P.57
Alterations	Code	Spec.
	AKC	AKC=指定1°単位 ① 0<AKC<360 ② AKC0は指定不要
	AWC	AWC=指定1°単位 ① 0≤AWC<360
	ARC	ARC=指定1°単位 ① 0≤ARC<360
	ADC	ADC=指定1°単位 ① 0≤ADC<360
	KGA	KGA=指定1°単位 ① 0<KGA<360
	KGB	KGB=指定1°単位 ① 0<KGB<360
	KAC KBC	寸法違いツバカット P/2≤KAC<H/2 KBC=指定0.1mm単位のみ KAC<KBC<H/2 ② 他ツバカット加工との併用不可
		300

■軸径(P)と文字数の制限、文字寸法(Q,W)

文字数	P	Q	W
1.0~1.29	0.6	0.5	
1.3~1.49	0.6	0.5	
1.5~1.99	0.9	0.7	
2.0~2.49	1.3	0.8	
2.5~2.99	1.6	1.0	
3.0~3.49	1.9	1.2	
3.5~4	2.3	1.4	
2.0~2.49	1.0	1.4	
2.5~2.99	1.2	1.7	
3.0~3.49	1.5	2.1	
3.5~3.99	1.7	2.4	
4	2	2.8	

■文字フォント(丸ゴシック体)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
A B C D E F G H I J
K L M N O P Q R S T
U V W X Y Z

Price 価格	標準対応	個別対応大口
数量区分	1~4 5~12 13~49 50~100 101~ 引率 基準単価 5% 10% 20% お見積り	表示数量超えは WOSにてご確認ください。

■全長指定タイプ

型式	Character	1T(1文字)	2T(2文字)
Type	P	L40.00~150.00	L150.01~250.00
EPH□T	1 ~1.4	4,240	4,450
EPHE□T	1.5~2	3,860	4,050
EPH□T	2.1~2.5	3,960	4,160
EPHE□T	2.6~3	3,960	4,160
EPH□T	3.1~3.5	3,960	4,160
EPHE□T	3.6~4	3,960	4,160

■軸径・全長指定タイプ

型式	Character	1T(1文字)	2T(2文字)
Type	No.	L40.00~150.00	L150.01~250.00
EPHB□T	1.5	4,840	5,080
EPHBE□T	2	4,460	4,680
EPHB□T	2.5	4,460	4,680
EPHBE□T	3	4,460	4,680
EPHB□T	3.5	4,460	4,680
EPHBE□T	4	4,460	4,680

ストレート
エジェクタピン
ハイス鋼
SKH51