

ハイス鋼
SKH51

精級
P・W_{-0.005}
定尺

PRECISION RECTANGULAR EJECTOR PINS
精級角エジェクタピン
一定尺タイプ

追加加工価格も数量スライド適用 P.49

型式	ツバ厚	P・W公差
ERVB	4mm (T4)	$\begin{matrix} 0 \\ -0.005 \end{matrix}$
ERVJB	6・8mm (JIS)	$\begin{matrix} 0 \\ -0.005 \end{matrix}$

保持径(D)精度保証範囲(詳細 P.1493)
つなぎR(詳細 P.1494)

材質 SKH51
硬度 58~60HRC
母材硬度保証範囲(詳細 P.1495)

RoHS

Order 注文例
型式 - L - P - W - N
ERVB 4 - 100 - P3.0 - W2.0 - N40

Delivery 出荷日
ERVB(ストークT適用不可サイズ)
ERVB(ストークT対応サイズ)

3 日日出荷
ストーク A 翌日出荷 500円/1本
PM 6:00迄 P.48

3 日日出荷
ストーク T 当日出荷 1,000円/1本 正午迄
ストーク A 翌日出荷 500円/1本 PM 6:00迄 P.48

3本以上で1明細行当たり一律1,350円
ストークAは3本以上で1明細行当たり一律1,350円

Alterations 追加加工
型式 - L - P - W - N - (AKC・AWC...etc.)
ERVB 4 - 100 - P3.0 - W2.0 - N40 - AWC 0

3 日日出荷
ストーク A KSA・WSA・NHC・NHN はストーク不可

■ストークT対応サイズ

型式	D	L	P	W	N
ERVB (ツバ厚4mm)	1.5	100	1.0 1.2	0.4 0.5	50
		150	1.2 1.5	0.4 0.5 0.6	50
	2	150	2.0	0.5 0.6 0.7 0.8	60
		200	2.0	0.5 0.6 0.7 0.8	70
	2.5	150	2.5	0.7 0.8 1.0	50 60
		200	2.5	0.7 0.8 1.0	70
	3	150	3.0	0.8 1.0	50 60
		200	3.0	0.8 1.0	70
	3.5	150	3.0	0.8 1.0	50 60
		200	3.0	0.8 1.0	70

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
	VAK (精密)	VAK=指定45°単位 AKC=指定1°単位 0≦VAK or AKC<360 KSA, WSA併用不可 KSA, WSA併用時、指定90°単位のみ	(VAK) 300 (AKC) 200
	VAW	VAW=指定45°単位 0≦VAW<360 KSA, WSA併用不可	400
	AWC	AWC=指定1°単位 0≦AWC<360 KSA, WSA併用時、指定90°単位のみ	300
	ARC	ARC=指定1°単位 0≦ARC<360 KSA, WSA併用時、指定90°単位のみ	300
	ADC	ADC=指定1°単位 0≦ADC<360 KSA, WSA併用時、指定90°単位のみ	400
	KGA	KGA=指定1°単位 0<KGA<360	300
	KGD	KGD=指定1°単位 0<KGD<360	300
	HC HCC (精密)	HC, HCC=指定0.1mm単位 (HC) D+1≦HC<H (HCC) D+1≦HCC<H-0.3	(HC) 200 (HCC) 400

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
	KSA	KSA=指定0.1mm単位 W/2+0.1≦KSA≦D/2-0.1	600
	WSA	WSA=指定0.1mm単位 W/2+0.1≦WSA≦D/2-0.1	1,200
	TC	TC=指定0.1mm単位 T/2≦TC<T L, N寸法はT-TC分短くなります。	200
	NC	ノック穴加工 NC=指定90°単位 H≧4に適用 NHC・NHN以外の併用不可 指定範囲・指定方法・規格詳細は P.199	200
	NCW	ノック穴+スプリングピン打込加工 NCW=指定90°単位 H≧4に適用 NHC・NHN以外の併用不可 指定範囲・指定方法・規格詳細は P.199	200
	NHC	ツバ裏部ナンバリング 指定範囲・指定方法は P.200	(1・2文字) 50 (3文字) 100
	NHN	ツバ裏部ナンバリング(自動連番) 指定範囲・指定方法は P.200	(1・2文字) 50 (3文字) 100

ツバ厚4mm	ツバ厚JIS	型式		D	L	P	W	N																														
		ツバ厚4mm	ツバ厚JIS																																			
3	4	1.5	100	1.5	100	0.6 0.7 0.8 1.0 (1.2)	0.3 0.4 0.5 0.6 (0.8)	40 50 60																														
								50 60 70 75 80 90 100																														
								4	150	2	100	1.0 1.2 1.5 1.6 (1.8)	0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 (0.8) (1.0)	40 50 60																								
														40 50 60 70 80 90 100																								
														5	150	2.5	100	1.5 1.6 (2.0)	0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 1.0 1.2 (1.5)	40 50 60																		
																				40 50 60 70 80 90 100																		
																				6	150	3	100	2.0 (2.5)	0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 1.0 1.2 (1.5)	40 50 60												
																										40 50 60 70 80 90 100												
																										7	150	3.5	100	2.5	0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 1.0 1.2 1.5 2.0	40 50 60						
																																40 50 60 70 80 90 100						
																																8	150	4.5	150	4.0	0.6 0.8 1.0 1.2 1.5	40 50 60 70
																																						60 70 80
9	150	5.5	150	5.0	0.5 0.6 1.0	50 60 80																																
						50 60 70 80																																
						10	150	6	150	5.0	0.8 1.0 1.2	50 60																										
												50 60 70 80																										
												11	150	8	150	7.5	1.2 1.5	100																				
																		100																				
																		12	150	10	150	8.0 9.0	1.5 3.0 5.0 5.5	150														
																								120 130														
																								13	150	12	150	10.0	2.0 2.5 3.0 5.0	80 100								
																														120								
																														14	150	15	150	10.0	2.0 2.5 3.0 5.0	120 150		
																																				100		
15	150	17	150	10.0	2.0 2.5 3.0 5.0																															120 150		
																																				150		

P・W寸法の()付同士の選択はできません。

Price 価格
数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.47

数量区分	標準対応	個別対応大口
数量	1~49	50~100
値引率	基準単価	5% お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型式	Type	¥基準単価 1~49本				
		D	L100	L150	L200	L300
ERVB	1.5	840	840	-	-	-
	2	820	880	1,190	-	-
	2.5	820	880	1,190	-	-
	3	860	910	1,190	-	-
	3.5	860	910	1,190	-	-
	4	970	1,050	1,240	-	-
ERVJB	5	-	1,580	1,820	-	-
	4.5	-	1,680	1,920	-	-
	5.5	-	1,690	1,960	-	-
	6	-	1,790	2,020	-	-
	5	-	1,680	1,920	-	-
	6	-	1,790	2,020	-	-
ERVJB	8	-	2,450	2,620	2,910	-
	10	-	2,890	3,120	3,430	-
	12	-	3,470	3,840	4,090	-
	12	-	3,470	3,840	4,090	-

精度基準

先端角部の直角度
Pmax, Pmin, W
Wを基準にして (Pmax-Pmin)≦0.01

先端角部のコーナーR値
Rmax
Rmax≦0.03(バリ取りR)
P・W寸法測定のため、先端角部のコーナーは軽くバリ取りをしております。(詳細 P.1505)

角エジェクタピン
ハイス鋼
SKH51
精級
P・W_{-0.005}
定尺