


ハイス鋼
SKH51

刻印付
P・W_{0-0.005}
フリー指定

PRECISION RECTANGULAR EJECTOR PINS WITH ENGRAVING
精級刻印付R加工付角エジェクタピン



追加加工価格も数量スライド適用 P.49



Alterations 追加加工 型 式 - L - P - W - R - N - 刻印文字 (0~9, A~Z, / > < + - .) (AKC・AWC...etc.)
ERVFR3M 5 - 120.25 - P3.50 - W1.50 - R0.1 - N60 - MY3 - AWC 60

| Alterations | Code | Spec. | ¥/Code |
|-------------|-----------|--|-----------------------------|
| | AKC | AKC=指定1°単位 ① 0≦AKC<360 ② KSA, WSA併用時、指定90°単位のみ | 200 |
| | AWC | AWC=指定1°単位 ① 0≦AWC<360 ② KSA, WSA併用時、指定90°単位のみ | 300 |
| | ARC | ARC=指定1°単位 ① 0≦ARC<360 ② KSA, WSA併用時、指定90°単位のみ | 300 |
| | ADC | ADC=指定1°単位 ① 0≦ADC<360 ② KSA, WSA併用時、指定90°単位のみ | 400 |
| | KGA | KGA=指定1°単位 ① 0<KGA<360 | 300 |
| | KGD | KGD=指定1°単位 ① 0<KGD<360 | 300 |
| | HC HCC | HC (HCC)=指定0.1mm単位 ・HC...ツバ径公差 ± 0.3 ・HCC...ツバ径公差 ± 0.02 ① D+1≦HC<H.D+1≦HCC<H-0.3 | (HC) 200 (HCC) 400 |
| | KSA | KSA=指定0.1mm単位 ① W/2+0.1≦KSA≦D/2-0.1 | 600 |
| | WSA | WSA=指定0.1mm単位 ① W/2+0.1≦WSA≦D/2-0.1 | 1,200 |
| | TC | TC=指定0.1mm単位 ① 2.0≦TC<4 (L寸法は指定寸法通り) ② 4-TC≦Lmax.-L | 200 |

| Alterations | Code | Spec. | ¥/Code |
|-------------|------|---|----------------------------------|
| | NC | ノック穴加工 NC=指定90°単位 ① NHC・NHN以外の併用不可 指定範囲・指定方法・規格詳細は P.199 | 200 |
| | NCW | ノック穴+スプリングピン打込加工 NCW=指定90°単位 ① NHC・NHN以外の併用不可 指定範囲・指定方法・規格詳細は P.199 | 200 |
| | NHC | ツバ裏部ナンバリング 指定範囲・指定方法は P.200 | (1・2文字) 50 (3文字) 100 |
| | NHN | ツバ裏部ナンバリング(自動連番) 指定範囲・指定方法は P.200 | (1・2文字) 50 (3文字) 100 |
| | CSW | 上面2カ所にC面逃がし加工(先端除く)を施します。 指定方法 CSW1-E25 ① 日目出荷 | 400 |
| | CSF | 4カ所にC面逃がし加工(先端除く)を施します。 指定方法 CSF0.5-E30 ① 日目出荷 | 800 |
| | RC | R加工部分の長さを指定 5≦RC≦(L-N)-30 and RC≦40 RC=指定1mm単位 指定方法 RC25 ① 全R加工箇所に同じRC加工が施されます。 | 2カ所R 600 4カ所R 1,200 |

| H | 型 式 | | | 指定0.01mm単位 | | | R | Kmax. | N 指定1mm単位 | Nmin. | 刻印文字 (丸ゴシック体) | | | | |
|-----|-------------------|-----------------|--------|--------------|-----------|-------|-----|-----------|--------------|-------|-----------------------|-----------------|----|------------|------------------|
| | Type | Character | D | L | P | W | | | | | | | | | |
| 4 | ERVWR (上面2ヵ所R) | 1M | 2 | 50.00~250.00 | 0.80~1.80 | 0.30~ | 0.1 | 1.9 | 20≤(L-N)≤200 | 23 | 0 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | |
| 5 | | | 2.5 | | 0.80~2.30 | | | 2.4 | | 26 | A B C D E F G H I | | | | |
| 6 | | | 3 | | 1.00~2.80 | | | 2.9 | | 27 | J K L M N O P Q R | | | | |
| 7 | | | 2M | | 3.5 | | | 1.00~3.30 | | | 3.4 | S T U V W X Y Z | | | |
| | | | 3M | | 4 | | | 1.00~3.80 | | | 3.9 | (その他) | | | |
| 8 | | 4M | 4.5 | | 1.20~4.30 | | | 4.4 | | 29 | 呼称 スラッシュ ダイナリ ショウナリ | | | | |
| | | 5M | 5 | | 1.50~4.80 | | | 4.9 | | | 刻印文字 / > < | | | | |
| 9 | | ERVFR (4ヵ所R) | (連番指定) | | 5.5 | | | 0.40~ | | 0.3 | R≤ $\frac{W}{2}-0.05$ | 5.4 | 31 | 注文記号 / > < | |
| | | | | | 6 | | | | | | | 2.00~5.80 | | 5.9 | 呼称 プラス マイナス スペース |
| | | | | | 6.5 | | | | | | | 2.00~6.30 | | 6.4 | 刻印文字 + - □ |
| 10 | 1MR | 7 | | 0.50~ | 0.50~ | 0.50~ | 6.9 | 33 | 注文記号 + # % | | | | | | |
| 2MR | 8 | 2.30~6.80 | | | | | | | 7.9 | 40 | 呼称 ナカグロ ビリオド | | | | |
| 11 | 2.30~7.80 | 9.9 | | | | | | | 刻印文字 . . | | | | | | |
| 15 | | 10 | | 3.00~9.80 | | | | | 注文記号 @ & | | | | | | |

① / (スラッシュ) は / で、- (マイナス) は # で、 (スペース) は % で、 (ナカグロ) は @ で、 (ビリオド) は & でご指示ください。
② 1MR, 2MRは連番指定です。同サイズのエジェクタピンを2本以上まとめて製作する場合に、刻印を連番で製作します。
③ 1MRの場合、[9]の次は[0]、[Z]の次は[A]となります。
④ 2MRの場合、一桁目の文字を連番にし、一桁目[9]、[Z]の次は二桁目を繰り上げ、[0]、[A]から連番します。
⑤ 1MR・2MRの場合、その他の刻印文字はご指定いただけません。
⑥ ERVWR1MR2-150-P1.5-W0.5-R0.1-N70-1を5本発注の場合、刻印文字 [1 2 3 4 5]
⑦ ERVWR1MR3-150-P2.5-W1.2-R0.1-N70-Zを3本発注の場合、刻印文字 [Z A B]
⑧ ERVWR2MR4-100-P3.0-W2.0-R0.1-N50-01を4本発注の場合、刻印文字 [01 02 03 04]
⑨ ERVWR2MR4-100-P3.5-W2.2-R0.1-N50-A8を4本発注の場合、刻印文字 [A8 A9 B0 B1]
⑩ ERVWR2MR6-150-P5.0-W2.6-R0.1-N70-1Xを6本発注の場合、刻印文字 [1X 1Y 1Z 2A 2B 2C]

Order 注文例 型 式 - L - P - W - R - N - 刻印文字 (0~9, A~Z, / > < + - .)
Type Character D ERVFR 3M 5 - 120.25 - P3.50 - W1.50 - R0.1 - N60 - MY3

Delivery 出荷日 5 日目出荷

■早割25の価格は25%OFF (1円未満切り捨て)
10 日目出荷 早割 25 25%off/1本
① ご注文の際には、「ストックZ」とご指定ください。
② 追加加工・NCWは「早割25」をご利用できません。

| ■数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P.47 | | | | |
|----------------------------|------|--------|-------|--------|
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応大口 | | |
| 数量 | 1~4 | 5~12 | 13~49 | 50~100 |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 15% |
| | | | お見積り | 101~ |

| 型 式 | D | 1M・1MR (1文字) | 2M・2MR (2文字) | 3M (3文字) | 4M (4文字) | 5M (5文字) |
|-------------------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ERVWR (上面2カ所R) | 2 | 150.00 ~150.00 | 150.01 ~250.00 | 150.01 ~250.00 | 150.01 ~250.00 | 150.01 ~250.00 |
| | 2.5 | 4,840 | — | — | — | — |
| | 3 | 4,550 | 4,160 | 4,830 | — | — |
| | 3.5 | 4,540 | 4,150 | 4,820 | — | — |
| | 4 | 4,020 | 4,710 | 4,280 | 5,000 | 5,370 |
| | 4.5 | 4,020 | 4,710 | 4,280 | 5,000 | 5,370 |
| | 5 | 4,150 | 4,870 | 4,420 | 5,160 | 5,530 |
| | 5.5 | 4,150 | 4,870 | 4,420 | 5,160 | 5,530 |
| | 6 | 4,220 | 5,000 | 4,590 | 5,370 | 5,740 |
| | 6.5 | 4,440 | 5,270 | 4,810 | 5,630 | 6,010 |
| ERVFR (4カ所R) | 2 | 4,570 | 5,410 | 4,920 | 5,790 | 6,160 |
| | 2.5 | 5,170 | 6,160 | 5,520 | 6,540 | 6,910 |
| | 3 | 5,170 | 6,160 | 5,520 | 6,540 | 6,910 |
| | 3.5 | 5,170 | 6,160 | 5,520 | 6,540 | 6,910 |
| | 4 | 4,840 | 5,560 | 5,110 | 5,850 | 6,220 |
| | 4.5 | 4,840 | 5,560 | 5,110 | 5,850 | 6,220 |
| | 5 | 4,840 | 5,560 | 5,110 | 5,850 | 6,220 |
| | 5.5 | 4,840 | 5,560 | 5,110 | 5,850 | 6,220 |
| | 6 | 4,910 | 5,690 | 5,280 | 6,060 | 6,430 |
| | 6.5 | 5,130 | 5,960 | 5,500 | 6,320 | 6,700 |

| ■P・W寸と刻印文字寸法Q・Zについて | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|-------------|---------|------|------|------|------|----|--|--|--|
| P (横サイズ) | W (縦サイズ) | Q (文字高さ) | Z (文字幅) | | | | | | | | |
| | | | 1M・1MR | 2M | 2MR | 3M | 4M | 5M | | | |
| P≧Z+0.2 | 0.30~0.39 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | | | | |
| | 0.40~0.49 | 0.25 | 0.15 | 0.65 | 1 | 1.3 | 1.65 | | | | |
| | 0.50~0.59 | 0.35 | 0.18 | 0.76 | 1.14 | 1.52 | 1.9 | | | | |
| | 0.60~0.79 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 2 | | | | |
| | 0.80~0.99 | 0.6 | 0.3 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | | | | |
| | 1.00~1.29 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | | | | |
| | 1.30~1.49 | 1.0 | 0.5 | 1.4 | 2.1 | 2.9 | 3.7 | | | | |
| | 1.50~1.99 | 1.2 | 0.6 | 1.6 | 2.4 | 3.3 | 4.2 | | | | |
| | 2.00~2.49 | 1.5 | 0.8 | 2 | 3.2 | 4.4 | 5.6 | | | | |
| | 2.50~3.49 | 2.0 | 1.0 | 2.6 | 4.2 | 5.8 | 7 | | | | |

| エジェクタピン | | 成形品 | |
|-----------|-----------|----------|--|
| 逆文字 (凹文字) | 正文字 (凸文字) | 刻印 詳細図 | 刻印 詳細図 |
| | | 刻印溝幅 (a) | 0.1×Q~0.2×Q |
| | | 抜勾配 (b°) | 35°±2° |
| | | 刻印深さ (e) | ・P≦0.99のとき 0.05±0.01 ・P≧1.00のとき 0.05±0.02 |